

١٥١٠٠١٠

المواصفات الفنية

لسيارة إطفاء حرائق القرى ( نجدة حريق )  
ذات آلات جر خلفي فقط ( ٢×٤ )

عماد :

سيارة إطفاء ذات قدرة ميكانيكية وإطفائية ونها امكانية المناورة بالأماكن الضيقة . كاملة التجهيزات مصممة للخدمة الشاقة بالمناطق السكنية والصناعية والقرى مزودة بطمبة إطفاء نقالي . ومصنعة طبقا للأصول الفنية .

المواصفات الفنية :

الشاسيه :

١. يجب أن يكون الشاسيه لإحدى الماركات التي تحمل علامة تجارية عالمية
٢. ألا تزيد الحمولة الفعلية القصوى الواقعة على أي من المحاور عن ٩٠ % من الحمولة التصميمية المسموح بها على أن تقدم الشركة المورددة بيان بتوزيع الأحمال وشهادة صلاحية للسيارة شاملة التصميم والتجهيز بالحمولة الفعلية وبكافة الملحقات والمعدات وفقا للأحمال المسموح بها على الشاسيه.
٣. أن تكون آلات الجر خلفية فقط ( ٢×٤ ) ذات إطارات مزدوجة على المحور الخلفي .
٤. أن تكون كمرات الشاسيه قطعة واحدة بدون أي لحامات أو إضافات إلا في الحدود التي تسمح بها الشركة المنتجة الأصلية للشاسيه .
٥. أن تكون الفرامل مجهزة للخدمة الشاقة بنظام ذات دائرة مزدوجة .
٦. أن يكون ناقل الحركة يدوي .
٧. يجب ألا يزيد نصف قطر الدوران الداخلي عن ٧ متر .
٨. إمكانية قطر السيارة من الأمام والخلف .
٩. يجب ألا يقل الخلوص الصافي الرأسى بين العجلات وهيكل السيارة وهي بكامل حمولتها عن ( ١٥ ) سم
١٠. ألا يقل الخلوص الأرضى للسيارة بكامل حمولتها عن ( ١٨ ) سم . وألا يزيد الارتفاع الكلى عن ٢.٧٥ متر والسيارة غير محملة والعرض الكلى عن ( ٢.٢ ) متر . والطول لا يزيد عن ( ٦ ) متر .
١١. أن يورد مع السيارة ملحقاتها من طاقم العدة وكثريك رفع السيارة وإطار احتياطي، ويلزم توفير مكان مناسب لحفظه وفي حالة تثبيت الأطار الاحتياطي أعلى السيارة يتم توفير ونش يدوي يستخدم لنقلها من أو إلى مكان الحفظ.

١-  
٢-  
٣-  
٤-  
٥-  
٦-  
٧-  
٨-  
٩-  
١٠-  
١١-