



جامعة أسيوط

الإدارة العامة للاحتياجات

كراسة الشروط والمواصفات

لشراء أثاثات مختلفة من الانتاج المحلى لكافة مواقع وكليات الجامعة

عن طريق المناقصة العامة

جلسة فتح المظاريف الفنية يوم **الربيعاء** الموافق ٢٠٢٥/١٤/٢١ م

في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

ثمن بيع الكراسة ٢٩٩ جنيهه (فقط اثنان وتسعة وتسعون جنيهاً لا غير)

غير شامل كافة الضرائب والرسوم

الذامين الموقت مبلغ وقدره ٧٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط سبعون الف جنيهاً - لا غير)



ختم الجهة


٢٠٢٥

توقيع وختم الشركة

١-توريد عدد (١) مكتب ادارة عليا مفاص ٠,٧٥x٠,٩٠x٢,٠٠ م من خشب الكونتر الطبيعي بقشرة ارو وقواشيط زان وقرصة من خشب الكونتر بقشرة ارو. مك لا يقل عن ٢٢ مم وقواشيط زان وجوانب المكتب من خشب الكونتر بسمك لا يقل عن ١٨ مم ويتم عمل وحدة ادراج ثابتة مكررة من ٣ ادراج من الخشب الكونتر المالصوق واجهته بقشرة بنفس نوع قشرة القرصة بسمك لا يقل عن ٢٢ مم والمزود بالقواشيط الزان للاحرف لحماية القشرة على ان يتم توريد الادراج بكازون ذو قفل ثلاثي ومجاري للادراج ومقايض من اجود الاصناف. ويرتكز احد جانبي القرصة على جانب المكتب ومن الجانب الاخر على سايد جانبي.

و(السايد) بمقاس يناسب المكتب من خشب الكونتر الطبيعي بقشرة ارو وقواشيط زان وقرصة من خشب الكونتر بقشرة ارو سمك لا يقل عن ٢٢ مم وقواشيط زان وجوانب السايد من خشب الكونتر بسمك لا يقل عن ١٨ مم وتحثوي الوحدة الجانبية على: عدد(١) صلقة مفصلية عرض مناسب بكالون ذو قفل بالاضافة الى عدد (٣) ادراج ثابتة بعرض ٠,٤٥ م بكالون ذو قفل ثلاثي بدرس مواصفات وحدة الادراج السابق ذكرها اعلاه بالمكتب ومكان لوحدة ال CPU والباقي لخرق به رف في المنتصف من خشب الكونتر الطبيعي وقواشيط زان سمك ١٨مم والسايد به مجرى للكابلات و مزود من اسفل بفتحات مستديرة تسمح بمرور الكابلات والاسلاك و يوجد فتحة في اعلى السايد تسمح بمرور تلك الاسلاك لتوصيلها بالاجهزة المستخدمة ويشمل الدهانات بالاستر (بولي يورتان) من اجود الأنواع والبيد يشمل توريد قرصه زجاج فيميه بسمك ٦مم للمكتب والسايد وجميع ما يلزم حسب أصول الصلعاة.

٢- توريد عدد (١) مكتب ادراج بسايد مقاس المكتب ٠,٩٠ x ١,٨٠ متر وبارتفاع مناسب لا يقل عن ٠,٧٥ مترمن خشب الكونتر الطبيعي بقشره ارو وقواشيط زان وقرصة من خشب الكونتر بقشره ارو سمك لا يقل عن ٢٢ مم وقواشيط زان وجوانب المكتب من خشب الكونتر بسمك لا يقل عن ١٨ مم ويتم عمل وحدة ادراج ثابتة مكررة من ٣ ادراج من خشب الكونتر المالصوق واجهته بقشرة بنفس نوع قشرة القرصة بسمك لا يقل عن ٢٢ مم والمزود بالقواشيط الزان للاحرف لحماية القشرة على ان يتم توريد الادراج بكالون ذو قفل ثلاثي ومجاري للادراج ومقايض من اجود الاصناف ويرتكز احد جانبي القرصة على جانب المكتب ومن الجانب الاخر على سايد جانبي و(السايد) بمقاس يناسب المكتب من خشب



٣١٦٥٧

عن ٥٥x٥٥ سم وارتفاع الظهر لا يقل عن ٨٠ سم من بطانية الجلسة حتى نهاية الظهر وجميع مايلزم حسب اصول الصناعة.

٨- توريد عدد (١) كرسى لفاف هيدروليك متحرك بذلهر وسط بمساند وبه ذراع هيدروليك لضبط ارتفاع الكرسي ويرتكز على لجمة خماسية من المعدن أو البلاستيك المقوى و المدعم داخليا للقوية ومثبتة على عدد (٥) عجلات متحركة من البلاستيك ويكل الكرسي معدنى ثقيل يتحمل المجهود الشاق ويظهر وقاعدة لتجيد جلد صناعى بسبك لا يقل عن ١٠ اسم من الاسفنج عالي الكثافة ومن اجود الأصناف مع وضع قاعدة خشبية من الابلكاج المضغوط اسفل التجيد الخاص بالقاعدة أو ما يضمن مثانة القاعدة من اجود الاصناف ودهانات المعدن الكترولستاتيك ولا تقل ابعاد القاعدة خارجيا عن ٥٣x٥٣ سم وارتفاع الظهر لا يقل عن ٧٠ سم من بطانية الجلسة حتى نهاية الظهر وجميع مايلزم حسب اصول الصناعة.

٩- توريد عدد (١) كرسى لفاف هيدروليك، متحرك بظهر منخفض بمساند وبه ذراع هيدروليك لضبط ارتفاع الكرسي و يرتكز على لجمة خماسية من المعدن أو البلاستيك المقوى و المدعم داخليا للقوية ومثبتة على عدد (٥) عجلات متحركة من البلاستيك وهيكل الكرسي معدنى ثقيل يتحمل المجهود الشاق ويظهر وقاعدة لتجيد جلد صناعى بسبك لا يقل عن ١٠ اسم من الاسفنج عالي الكثافة ومن اجود الأصناف مع وضع قاعدة خشبية من الابلكاج المضغوط اسفل التجيد الخاص بالقاعدة أو ما يضمن مثانة القاعدة من اجود الاصناف ودهانات المعدن الكترولستاتيك ولا تقل ابعاد القاعدة خارجيا عن ٥٣x٥٣ سم وارتفاع الظهر لا يقل عن ٥٥ سم من بطانية الجلسة حتى نهاية الظهر وجميع مايلزم حسب اصول الصناعة.

١٠- توريد عدد (١) كرسى بأربع أرجل ومساند بهيكل معدنى ثقيل يتحمل المجهود الشاق ويظهر وقاعدة لتجيد جلد صناعى من اجود الأصناف و سمك التدبير للقاعدة والظهر لا يقل عن ١٠ سم من الاسفنج عالي الكثافة ومن اجود الأصناف مع وضع قاعدة خشبية من الابلكاج المضغوط اسفل التجيد الخاص بالقاعدة أو ما يضمن مثانة القاعدة من مكونات التجيد من اجود الأصناف ودهانات المعدن من الإلكترولستاتيك وتكون ابعاد القاعدة خارجيا لا تقل عن ٥٣ x٥٣ سم وعلى الاقل ارتفاع الظهر عن ٥٥ سم من بطانية الجلسة حتى نهاية الظهر مع ضرورة مراعاة إتزان الكرسي وذلك بعمل كبوب كاونتش بأرجل الكرسي وجميع مايلزم حسب أصول الصناعة.



٢٠١٨٥٧

لون الشاسيه مع مراعاة ضبط اتران المكتب عن طرول تركيب كعرب (رجلاش) من البلاستيك الي ارجل المكتب
وجميع ما يلزم حسب اصول الصنعاة كما يشمل البرد وحدة تخزين معلقه بعرض ٠.٦٠ م وعمق ٠.٣٥ م وارتفاع
٠.٦٠ م عباره عن شاسيه و جوانات من المعدن الثقيل بسمك ملاك ب ودهان الكترولستاتيك وتحتوي الوحده من
الداخل طلي رف من المعدن الثقيل بسمك لا يقل عن ١ سم ودهان الكترولستاتيك بحيث يقسم الرف الارتفاع الي
فراغين متساويين مع مراعاة التثبيت الجيد للرف مع جوانات الوحده وحسب اصول الصنعاة بحيث يضمن مدانه
الرف عند الاستخدام والوحده لها ضائفتين كل ضلفه بعرض ٠.٣٠ م وارتفاع ٠.٦٠ م من خشب الكونتر بسمك ١٨
مم مكسوه بطبقه من hpl بنفس لون المكتب من اجود الانواع مع لصق الاحرف بالقشره علي ان يكون لها
كالون لفاق الضلقتين والكاون والمفصلات والاكسوارات من اجود الانواع ويتم تثبيت زوايا علويه لتعلق الوحده
علي الحائط وجميع ما يلزم بحسب اصول الصنعاة .

٦-توريد عدد (١) مكتب مقاس ٠.٦٠ x ٠.٦٠ x ٠.٧٥ متر عباره عن شاسيه معدني ثقيل بسمك مناسب
ودهان الكترولستاتيك وقرصه المكتب من خشب الكنتر بسمك ١٨ مم مكسوه بطبقه من hpl باللون المطلوب مع
لصق الاحرف بالقشره و واجهه المكتب عباره عن نثاره من الخب الكونتر بسمك ١٨ مم مكسوه بطبقه من hpl
من نفس نوع ولون القرصه مع لصق الاحرف بالقشره و علي ان تكون الستاره علي مسافه ١٠ سم من الدهه
الخارجيه للمكتب مع مراعاة ضبط اتران المكتب عن طريق تركيب كعوب (رجلاش) من البلاستيك الي ارجل
المكتب وجميع ما يلزم حسب اصول الصنعاة كما يشمل البند وحدة ادراج سفليه منفصله بعرض ٠.٤٢ م وعمق
٠.٥٠ م وارتفاع ٠.٥٠ متر تقريبا مصنوعه من خشب الكونتر بسمك لا يقل عن ١٨ مم للواجهه والجوانب
مكسوه بطبقه من hpl بنفس لون المكتب مع لصق الاحرف بالقشره علي ان يتم توريد الادراج كالكاون ذو قفل
ثلاثي ومجزي الادراج والمقابض من اجود الاصناف وترتكز وحدة الادراج علي اربع عجلات بقطر مناسب ومن
اجود الاصناف بحيث يسهل تحريك الوحده وجميع ما يلزم حسب اصول الصنعاة .

٧- توريد عدد (١) كرسى لفاق هيدروليك متحرك ظهر مرتفع بمساند وبه ذراع هيدروليك لضبط
ارتفاع الكرسي يرتكز على نجمة خماسية من المعدن أو انبلاستيك المقوى و المدعم داخليا للتقوية
ومثبته على عدد (٥) عجلات متحركة من البلاستيك وهيكال الكرسي معدني ثقيل يتحمل المجهود
الشاق وظهر وقاعدة تتجيد جلد صناعي بسك لا يقل عن ١٠ اسم من الاسفنج عالي الكثافه ومن
اجود الاصناف مع وضع قاعدة خشبية من الانبلاستيك المضغوط اسفل التجيد الخاص بالقاعدة أو ما
يضمن متانة القاعدة من اجود الاصناف ومنتجات المعدن الكترولستاتيك ولا تقل ابعاد القاعدة خارجي




٣١٦٥٩

الكولتر الطبيعي بشفرة ارو وواشيط زان وقرصة من خشب الكولتر بشفرة ارو سمك لا يقل عن ١٧ مم
وواشيط زان وجوانب السارد من خشب الكولتر بسمك لا يقل عن ١٨ مم ولحاوي الوحدة الحافيه طلي
عدد (١) مضلة مصلية بمرض مناسب بكالون ذو قفل بالاضافة الي عدد (٧) ادراج لايه بمرض ٠,٤٥ م
بكالون ذو قفل ثلاثي بنفس مواصفات وحدة الادراج السابق ذكرها اطلاقا بالمكتب وكان لوحده ال CPU
والباقي فراغ به رف في المناصيف من خشب الكولتر الطبيعي وواشيط زان سمك ١٨ مم والسارد به معوي
للكابليت و مزود من اسفل بفتحات مستديرة تسمح بمرور الكابلات والاسلاك و يوجد فتحة في اعلى السارد
سمح بمرور تلك الاسلاك لتوصيلها بالاجهزة المستخدمة ويشمل الدهانات بالاستر (بولي يوريان) من
اجود الازواع والابد يشمل توريد قرصة زجاج فبيجه بسمك ٦ مم للمكتب والسارد وجميع ما يلزم حسب اصول
الصناعة.

٣-توريد عدد (١) مكتب خشب ٦ درج مقاس ٨٠×٨٠×٩٠ سم وبارتفاع مناسب لا يقل عن ٧٥ سم
من خشب الكولتر الطبيعي بشفرة ارو وواشيط زان وقرصة كولتر بشفرة ارو سمك لا يقل عن ١٧ مم
وواشيط زان وجوانب المكتب من خشب الكولتر بسمك لا يقل عن ١٨ مم ويتم عمل وحدتين ادراج ثابتة
كل منها ٣ ادراج من الخشب الكولتر الملمسوق واجهته بشفرة بنفس نوع قشرة القرصة بسمك لا يقل عن
٢٢ مم والمزود بالقواشيط الزان للأحرف لحماية القشرة على أن يتم توريد الادراج بكالون ذو قفل ثلاثي
ومجاري للادراج ومقابض من اجود الاصناف والابد يشمل توريد قرصة زجاج ابيض سمك ٦ مم للمكتب
ويشمل الدهانات بالاستر (بولي يوريان) من اجود الازواع وجميع ما يلزم حسب اصول الصناعة.

٤- توريد عدد (١) مكتب خشب ٣ درج مقاس ٧٠×٨٠×٨٠ سم وبارتفاع مناسب لا يقل عن ٧٥ سم
من خشب الكولتر الطبيعي بشفرة ارو وواشيط زان وجوانب المكتب من خشب الكولتر بسمك لا يقل عن
١٨ مم وقرصة كولتر بشفرة ارو سمك لا يقل عن ٢٢ مم وقواشيط زان ويتم عمل وحدة ادراج ثابتة مكونة
من ٣ ادراج من الخشب الكولتر الملمسوق واجهته بشفرة بنفس نوع قشرة القرصة بسمك لا يقل عن ٢٢ مم
والمزود بالقواشيط الزان للأحرف لحماية القشرة على أن يتم توريد الادراج بكالون ذو قفل ثلاثي ومجاري
للادراج ومقابض من اجود الاصناف والابد يشمل توريد قرصة زجاج ابيض سمك ٦ مم للمكتب ويشمل
الدهانات بالاستر (بولي يوريان) من اجود الازواع وجميع ما يلزم حسب اصول الصناعة.

٥-توريد وتركيب عدد (١) مكتب مقاس ١٠٠×٦٠×٧٥ متر عبارة عن شاسيه معدني ثقيل بسمك
مناسب ودهان الكترولستاتيك وقرصه المكتب من خشب الكولتر بسمك لا يقل عن ١٨ مم مكسوه بطبقة من hpl
باللون المطلوب مع لصق الأحرف بالشفرة و واجهة المكتب عبارة عن ستاره من المعدن دهان الكترولستاتيك بنفس




٥٥٥٥٥٥٥٥

١١- توريد عدد (١) كرسي بحرف S بدون مساند بهيكل معدني ثقيل يتحمل المجهود الشاق ويظهر وقاعدة تجوید جلد صناعی من أجود الأصناف وسمك التجوید لا يقل عن ١٠ اسم الظهر والقاعدة من الإسفنج عالي الكثافة ومن أجود الأصناف مع وضع قاعدة خشبية من الإلکاج المضغوط أسفل التجوید الخاص بالقاعدة أو ما یضمن متانة القاعدة من مكونات التجوید من أجود الأصناف وأن تكون دهانات المعدن الكترولستاتيك وتكون أبعاد القاعدة خارجياً لا تقل عن ٥٣×٥٣ سم وارتفاع الظهر لا يقل عن ٥٥ سم من بلدية الجلسة حتى نهاية الظهر مع ضرورة مراعاة إرتزان الكرسي وذلك بعمل كعرب كاوتش بالهيكل المعدني للقاعدة المثبتة على الأرض وجميع ما یلزم حسب أصول الصناعة.

١٢- توريد عدد (١) كرسي بأربع أرجل بدون مساند بهيكل معدني ثقيل يتحمل المجهود الشاق ويظهر وقاعدة تجوید جلد صناعی من أجود الأصناف و سمك التجوید للقاعدة لا يقل عن ١٠ سم وبسمك ظهر مناسب لا يقل عن ٥ سم ومن أجود الأصناف مع وضع قاعدة خشبية من الإلکاج المضغوط أسفل التجوید الخاص بالقاعدة أو ما یضمن متانة القاعدة من مكونات التجوید من أجود الأصناف ودهانات المعدن من الأکترولستاتيك وتكون أبعاد القاعدة خارجياً لا تقل عن ٤٥ × ٤٥ سم و ارتفاع الظهر لا يقل عن ٥٥ سم من بطنية الجلسة حتى نهاية الظهر مع مراعاة عمل فتحة بأعلى ظهر الكرسي لسهولة تحريكه مع ضرورة مراعاة إرتزان الكرسي وذلك بعمل كعرب كاوتش بأرجل الكرسي وجميع ما یلزم حسب أصول الصناعة.

١٢- توريد عدد (١) كرسي محاضرات للطلبة بهيكل معدني ثقيل يتحمل المجهود الشاق بأربع أرجل ويظهر وقاعدة تجوید جلد صناعی من أجود الأصناف و سمك التجوید للقاعدة والظهر لا يقل عن ١٠ سم من الإسفنج عالي الكثافة من أجود الأصناف مع وضع قاعدة خشبية من الإلکاج المضغوط أسفل التجوید الخاص بالقاعدة أو ما یضمن متانة القاعدة من مكونات التجوید من أجود الأصناف بحيث تكون أبعاد القاعدة خارجياً لا تقل عن ٥٠ × ٥٠ سم و ارتفاع الظهر لا يقل عن ٥٠ سم من بطنية الجلسة حتى نهاية الظهر والكرسي من جهة واحدة (جهة اليمين) به كف من خشب الكونتر سمك ١٨ مم بطول حوالي ٥٥ سم وعرض حوالي ٣٠ سم للجزء العريض من الكف وبقشرة أرو ومثبت على ماسورة معدنية على شكل حرف L مثبتة في الهيكل المعدني الكرسي ويتحرك الكف بمفصلة بطول ١٢ سم من أجود الأنواع أو عن طريق ماسورتين متداخلتين بشكل كافي بما یضمن متانة وسهولة حركة الكف مع عمل شبكه من المعدن أسفل قاعدة الكرسي بمساقه حوالي ٢٨ سم من القاعدة وينفس أبعاد القاعدة علي أن تكون دهانات المعدن الكترولستاتيك مع ضرورة مراعاة إرتزان الكرسي وذلك بعمل كعرب كاوتش بأرجل الكرسي وجميع ما یلزم حسب أصول الصناعة.



١٣٩٤٥٨

١٤ -

توريد عدد (١) طقم درابيزات وسط متداخلة من أجود الأصناف علي أن يتكون كل طقم من عدد (٢) درابيزة من الخشب الكونتر سمك لا يقل عن ١٨مم بقشرة أرو ولششاط زان وعلوي أن تركز القرصة في اتجاه الضلع الأصغر علي جانبيين من خشب الكونتر سمك لا يقل عن ١٨ مم ممتدين بكامل ارتفاع الدرابيزة كما تركز علي عوارض في اتجاه الضلع الأكبر والبند شامل الدهان بالأستر من أجود الأنواع وجميع مايلزم حسب أصول الصناعة علي أن تكون مقاسات التزييزات كالتالي :

- درابيزة مقاس ٠.٦٠ متر × ٠.٤٠ متر بإرتفاع ٠.٥٠ متر
- درابيزة مقاس ٠.٥٣ متر × ٠.٤٠ متر بإرتفاع ٠.٤٣ متر
- درابيزة مقاس ٠.٤٦ متر × ٠.٤٠ متر بإرتفاع ٠.٣٦ متر

١٥- توريد عدد (١) شانون رأسي من الصاج الثقيل يمدد ٤ درج بكالون مركزي و من أجود الأصناف علي أن تتحرك الأدرج بعجل داخل مجازي صاج مثبتة بجسم الشانون وبارتفاع مناسب لضمان ثبات الدرج وتزانه بعد وضع الملفات بها ولسهولة الحركة ويتم تثبيت العجل بالدرج بنز يمتد الي داخل جوانب الدرج وذلك لضمان ثبات العجل و علي أن يكون دهان الشانون الكترولستاتيك وكل ما يلزم حسب أصول الصناعة.

١٦- توريد عدد (١) دولاب رأسي خشب لاضلعة بمقاس ١.١٠م عرض × ٢.١٠م ارتفاع وعسوق لا يقل عن ٠.٤٥م والجوانب والضلف والأرفف من خشب الكونتر سمك لا يقل عن ١٨مم بقشرة أرو والمقشطة أحرفها بقشاط زان و به عدد أربعة أرفف مع خمس فراغات متساويه علي أن تكون الخلفية علي خشب الإبلكاج الزان سمك ٤ مم مع عمل فاصل رأسي في المنتصف من خشب الكونتر سمك لا يقل عن ١٨مم بقشرة أرو وقشاط زان علي أن يكون لكل ضلعة كالون خاص بها والكالون والمفصلات والاكسسوارات من أجود الأصناف والتفصيل بالغراء والتجميع بحسب أصول الصناعة والبند شامل دهان بالاستر (بولي يورثان) من أجود الأنواع وكل ما يلزم بحسب أصول الصناعة .

١٧-توريد عدد (١) دولاب تخزين رأسي خشب لاضلعة بمقاس ١.١٠م عرض × ٢.١٠م ارتفاع وعمق لا يقل عن ٠.٤٥م والجوانب والضلف والأرفف من خشب الكونتر سمك لا يقل عن ١٨مم بقشرة أرو والمقشطة أحرفها بقشاط زان و به عدد أربعة أرفف مع خمس فراغات متساويه علي أن تكون الخلفية من خشب الإبلكاج الزان سمك ٤ مم مع عمل كالون للضلعتين معا والكالون والمفصلات



١٦٥٧

و خلفية المكتبة بالكامل من خشب الابلااج الاز، بسبك ٤ مم والكوالين والمفصلات والاكسسوارات من اجود الاصناف وشامل الدهان بالاستر (بولي يورثان) من اجود الانواع وكل ما يلزم بحسب اصول الصلعاة .

والاكسسوارات من اجود الاصناف والقفيل بالغر، والتجميع بحسب اصول الصلعاة والبند شامل دهان بالاستر (بولي يورثان) من اجود الانواع وكل ما يلزم بحسب اصول الصلعاة .

١٨- توريد عدد (١) مكتبة خشب مع زجاج ببنام ٢.٥ متر عرض ٢.١٠x متر ارتفاع وصقق لا يقل عن ٠.٤٠ متر عباره عن (٣) وحدات متماثله ومتصله ببعضها البعض والجوانب والصلف والارقف من خشب الكونتر بسبك لا يقل عن ١٨ مم بقره ارو ومقططه بقواشيط زان كل وحده تتكون من :

١- ضلقتين علويتين من الزجاج الشفاف سمك ٦ مم باطار من خشب الكونتر عرض الضلعه ٠.٤٠ متر وارتفاعها ١.٣٠ متر والفراغ العلوي مقسم من الداخل بعدد (٣) رف مع (٤) فراغات متساويه وبكالون منفصل للجزء العلوي


٢- كذلك ضلقتين سفليتين من خشب الكونتر عرض الضلعه ٠.٤٠ متر وارتفاعها ٠.٨٠ متر والفراغ مقسم من الداخل بعدد (١) رف في المنتصف، يقسم الارتفاع الي جزئين متساويين والفراغ السفلي بكالون منفصل

وخلفية المكتبة بالكامل من خشب الابلااج الازن بسبك ٤ مم والكوالين والمفصلات والاكسسوارات من اجود الاصناف وشامل الدهان بالاستر (بولي يورثان) من اجود الانواع وجميع ما يلزم بحسب اصول الصلعاة .

١٩- توريد عدد (١) مكتبة خشب مع زجاج شفاف بمقاس ١ متر عرض ٢ x متر ارتفاع وعمق لا يقل عن ٠.٤٠ متر بحيث تكون الجوانب والصلف والارقف من خشب الكونتر بسبك لا يقل عن ١٨ مم بقره ارو وقشاط زان وتتكون الوحده من :

١- ضلقتين علويتين من الزجاج الشفاف سمك ٦ مم باطار من خشب الكونتر و عرض الضلعه ٠.٥٠ متر تقريبا وارتفاعها ١.٢٠ متر والفراغ العلوي مقسم من الداخل بعدد (٢) رف مع (٣) فراغات متساويه وبكالون منفصل للجزء العلوي

٢- كذلك ضلقتين سفليتين من خشب الكونتر عرض الضلعه ٠.٥٠ متر تقريبا وارتفاعها ٠.٨٠ متر و الفراغ مقسم من الداخل بعدد (١) رف في المنتصف يقسم الارتفاع الي جزئين متساويين والفراغ السفلي بكالون منفصل ،



١٩٧٥٧


و خلفية المكتبة بالكامل من خشب الابلاكاج الزان ،سماك ٤ مم والكوالين والمفصلات والاكسمورات من اجود الاصناف وشامل الدهان بالاستر (بولي يوريثان) من اجود الأنواع وجميع ما يلزم حسب اصول الصلعاة .

٢٠- توريد عدد (١) طقم ائترية مكون من كنية (٣) مقعد وعدد (٢) كرسي ائترية من هيكل من الخشب الزان مكسو بالجلد الصلعاة من اجود الاصناف وسماك تجيد مناسب من الإسفنج عالي الكثافة من اجود الاصناف وتراييزة ائترية بمقاس مناسب م ١ × ٠.٥٥ متر تقريبا وبارفعا ٠.٤٠ متر من خشب الكونتر سماك لا يقل عن ١٨مم وقشرة ارو وقشاط زان والدهان بالاستر من اجود الأنواع والبند يشمل توريد قرصة زجاج قيمه سماك ٦ مم للتراييزة وجميع مايلزم حسب اصول الصلعاة.

٢١- توريد عدد (١) وحدة ارفف خشبيه بمقاس ١.٠٠م عرض × ٢.٠٠م ارتفاع وعمق ٠.٤٥ م ومكونة من اربعة ارفف مع خمس فراغات متساويه على ان يكون هيكل وحدة الارتفاع من خشب الكونتر الطبيعي سماك لا يقل عن ١٨ مم وقشرة ارو وقشاط زان والارتفاع من خشب الكونتر بسماك لا يقل عن ١٨ مم وقشاط زان والخلفية من الابلاكاج الزان سماك ٤مم والدهان بالاستر من اجود الأنواع والتفيل بالغراء والتجميع بحسب اصول الصلعاة .

٢٢- توريد عدد (١) تراييزة اجتماعات لعدد ٦ افراد مقاس ١.٨ × ١ متر و بارفعا مناسب لا يقل عن ٠.٧٥ م بقرصة من خشب الكونتر سماك لا يقل عن ٢٢مم وقشرة ارو بقشاط زان للقرصة والهيكل عبارة عن جانين مقاس الجنب ٠.٩٠ × ٠.٧٥م من خشب الكونتر سماك لا يقل عن ١٨مم وقشرة ارو من الجهتين و يربط بين جانين عارض بنفس ارتفاع الجانين من خشب الكونتر سماك لا يقل عن ١٨ مم و قشره ارو من الجهتين مع عمل المفصلات اللازمة من اجود الاصناف لربط و تثبيت العارض و الجانين مع القرصة مع التفيل بالغراء والتجميع بحسب اصول الصلعاة والبند يشمل توريد قرصة زجاج ابيض سماك ٦ مم مع دهان جميع الأخشاب بالاستر من اجود الأنواع وجميع مايلزم حسب اصول الصلعاة.

٢٣- توريد عدد (١) تراييزة اجتماعات لعدد ١٠ افراد مقاس ٢.٤٠ × ١.٢٠متر و بارفعا مناسب لا يقل عن ٠.٧٥ م بقرصة من خشب الكونتر سماك لا يقل عن ٢٢مم وقشرة ارو بقشاط زان للقرصة والهيكل عبدة عن جانين مقاس الجنب ٠.٩٠ × ٠.٧٥م من خشب الكونتر سماك ٢٢ مم وقشرة ارو من الجهتين و يربط بين الجانين عارض بنفس ارتفاع الجانين من خشب الكونتر سماك ٦ يقل عن ١٨ مم و قشره ارو من الجهتين



١٦٥٧

لضمان ثبات واتزان الترابيزة مع عمل كمرب من البلاستيك للأرجل لضمان الاتزان والتجميع بحسب أصول الصناعة.


٢٩- توريد عدد (١) كرسي خشب بقرصه دائريه مصنوع من خشب الزان سمك القرصه ٤ سم ويقطر ٤٠ سم وأربع أرجل من الخشب الزان قطاع ٥ سم ٥×٦٥ سم ارتفاع علي أن يتم خراط القاعده من الأحرف ويتم تجميع الأرجل من اعلي بعوارض من الخشب بعرض ٥ سم وسمك ١ بوصة ومن أسفل بعوارض من الخشب بعرض ٧ سم وسمك ١ بوصة علي أن يتم التثبيت بالنزاه والتجميع بحسب أصول الصناعة ويكون اجمالي ارتفاع الكرسي شامل القرصه ٧٠ سم تقريبا والبدن شامل الدهان بالأستر من أجود الأنواع وحسب أصول الصناعة .

٣٠- توريد عدد (١) ترابيزة رسم هندسي من قرصه خشب وهيكل معدني علي أن تكون الأرجل من علب من المعدن الثقيل عباره عن قطاع مربع ٤ سم ٤×٤ سم وكذلك الشاسيه من علب من المعدن الثقيل من قطاع مربع ٤ سم ٤×٤ سم بع عمل عوارض بالشاسيه والأرجل من علب من المعدن قطاع مربع ٣ سم ٣×٣ سم لضمان الاتزان وتماسك الترابيزة وجميع القطاعات المعدن بدهاز الكتروستاتيك باللون الأسود وكذلك عمل ميل مناسب للقرصه ١٥ سم تقريبا وعلي أن تكون القرصه بمقاس ١.٢٠ م ٠.٨٠×١.٢٠ م من خشب الكونتر سمك ١.٨ م ملصوق بقرصه فورمايكا باللون الأبيض وتلصق أحرف القرصه بقده اطران مثبت جيدا بما يحقق استقامة وعمودية الجوانب علي أن لا يقل ارتفاع الترابيزة عن ٠.٨٥ متر للجانب المنخفض وارتفاع ١ متر تقريبا للجانب المرتفع وجميع ما يلزم حسب أصول الصناعة .

الملاحظات :

- ١- ضرورة إحضار عينات لجميع البنود علي أن تترن من أجود الأصناف ويتم البت حسب المواصفات الفنية المطلوبه والعينه المقدمه وفي حالة عدم تقديم عينات لا يعتد بالبند .
- ٢- بالنسبه للبنود أرقام (١ ، ٢ ، ١٨ ، ٢٢ ، ٢٣) يتم تقديم كتالوجات مرفقه بالعرض الفني توضح كافة الصور و المواصفات التفصيليه مع تقديم عينات من الخشب موضح عليها نوع ولون الدهان .
- ٣- تقوم الشركه المورده بتكيب وتعليق وحدات التخزين الخاصه ببند رقم (٥) .
- ٤- بالنسبه ابند رقم (١٥) الخاصه بالشانوتون يتم الالتزام بطريقه تثبيت العجل المذكوره بالبند .
- ٥- يتم اعتماد ألوان دهانات جميع الأخشاب والمعدن وخامه ولون الجلد قبل التوريد .
- ٦- بالنسبه للبنود التي تحتوي علي أرجل معدنيه ضروره مراعاة تركيب كمرب (رجلاش) من البلاستيك لضبط اتزان الأرجل .

٧- تلتزم الشركات المتقدمه بالعرض بتقديم ضمان المدة عام ضد عيوب الصنائه .



٢٠٢٤

مع عمل المفصلات اللازمة من أجود الأصناف لربط و تثبيت العارض و الما بين مع القرصه مع الثقيل
بالغراء والتجميع بحسب أصول الصناعة والبند يشمل توريد لرسه زجاج ابيض سمك 6 مم مع دهان جميع
الأخشاب بالاستر من أجود الأنواع وجميع مايلزم بحسب أصول الصناعة.


٢٤- توريد عدد (١) كراسى انتظار ثلاثيه مدمجه، (٣) مقعد من الامتلائس الثقيل من أجود الأصناف وبأعلى
جوده من التشطيبات (مثل كراسى الانتظار بالمطارات) مع ضرورة مراعاة جوده التجميع بحسب أصول الصناعة
مع ضمان متانه و ائتان الكراسي .

٢٥-توريد عدد (١) كراسي انتظار ثلاثيه مدمجه من المعدن الثقيل المدهون الكترولستاتيك باللون الاسود
والمكسو بالابنك الصناعي باللون الاسود من أجود الاصناف ويتكون من ثلاثة مقاعد متصله القاعده والظهر
مكسوة بالتجيد جلد صناعي من أجود الاصناف وسمك التجيد القاعده والظهر لا يقل عن ٧ سم من الانتاج
عالي الجوده مع وجود ما يضمن متانه القاعده اسفل التجيد وذي أن تكون المساند مكسوه بالجلد الصناعي
بنفس خامه ولون التجيد مع ضرورة مراعاة جوده الدجميع حسب أصول الصناعة لضمان متانه وائتان الكراسي
وحسب الصوره المرفقه .

٢٦- توريد عدد (١) شماعه مكتب استاند من الخشب الزان بإرتفاع ١.٣٠ متر وبعرض لا يقل عن
٠.٥٠ متر والبند يشمل الدهان بالاستر من أجود الأنواع وحسب اللون المطلوب وجميع ما يلزم حسب أصول
الصناعه ومن أجود الاصناف .

٢٧- توريد عدد (١) تربيذه كمبيوتر مقاس ٠.٧٠ م x ٠.٦٠ م وارتفاع مناسب لا يقل عن ٠.٧٥ م والقرصه
والجوانب من خشب الكونتر سمك لا يقل عن ١٨ مم وقشره أرو والممشطه أحرفها بقشاط زان ومدهونه استر بأجود
الأنواع بها مكان للـCPU بأبعاد مناسبة وكذلك مكان للوحة المفاتيح بأبعاد مناسبة يتحرك بمجردى من أجود
الأصناف والتجميع والتفصيل بالغراء بحسب أصول الصناعه.

٢٨- توريد عدد (١) تربيذه خشب بقرصه دائريه قطر ١.١٠ متر بين خشب الكونتر سمك ٢٢ مم وقشره أرو
وقشاط زان والبند يشمل الدهان بالاستر (بولي يورثان) من أجود الأنواع وترتكز القرصه علي أربعة أرجل من
المعدن الثقيل المدهون الكترولستاتيك عباره عن علب من قطاع مربع ٤ سم x ٤ سم والمثبتة بالقرصه بواسطة
أربع عوارض متصله من المعدن الثقيل بدهان الكترولستاتيك عباره عن علب من قطاع مربع ٣ سم x ٣ سم



١٤٠٢٠٢٠٢