

كراسة الشروط والمواصفات النموذجية لتنفيذ مقاولات

مشروع
 طرية
 طرية

آخر موعد لتقديم العطاءات / العروض هو الموعد المحدد لانعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية

المحدد لانعقادها يوم الموافق / / في تمام الساعة

طريق التعاقد رقم للعام المالي (.....)

ثمن كراسة الشروط فقط ومبلغ وقدره: ٩.٩٠٠ جنية

فقط: (.....) جنيهاً مصرياً لا غير

التأمين المؤقت مبلغ وقدره: ٨.٥٠٠ جنية

فقط: (.....) جنيهاً مصرياً لا غير

اسم صاحب العطاء / العرض: رقم الفاكس: رقم الهاتف:
 البريد الإلكتروني: عنوان المحل المختار:

ختم الجهة

ختم صاحب العطاء / العرض



رئيس لجنة
 مناقصة

السيد
 طارق

- ١- تنفيذاً لقرار وزير المالية رقم (١٥٢ لسنة ٢٠١٩) يلصق طابع الشهيد على كراسة الشروط والمواصفات ويتم الشطب عليه بخطين متوازيين بقلم جاف بحيث يمتد إلى مسافة لا تقل عن سنتيمتر مع توقيع الموظف المختص.
- ٢- يكتب اسم الجهة الإدارية الطارحة، مثال: (وزارة...، محافظة...، هيئة...، إدارة... وغير ذلك) والكود المؤسسي.
- ٣- يكتب اسم المشروع، مثال (مشروع إنشاء وحدات سكنية، مشروع إنشاء كوبري... وغير ذلك).
- ٤- يكتب طريق التعاقد مثال (مناقصة عامة، ممارسة عامة... وغير ذلك).
- ٥- يكتب رقم العملية طبقاً لتسلسلها.
- ٦- يكتب العام المالي الذي يتم فيه طرح العملية.
- ٧- يراعى تحديد ثمن كراسة الشروط والمواصفات وفقاً للشرائح المنصوص عليها بالمادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة تعليمات مصلحة الضرائب المصرية بالكتاب رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ بشأن المعاملة الضريبية لكراسات الشروط وخافة القرارات الصادرة من وزير المالية أو رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

مقايسة تقديرية لصيانة دورة مياة بموقف فارسكور العمومي بمدينة فارسكور

بنظام المناقصة المحلية

جنيه	جنيه			
		٦٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط والأسقف الداخلية والدرابى شاملاً طرطشة ابتدائية من مونة الأسمنت البورتلاندى العادى ٤٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل ثم طبقة بطانة وضهارة بسبك لا يقل عن ١.٥ سم بمونة مكونة من الأسمنت البورتلاندى العادى ٢٥٠ كجم لكل ٣م رمل مع استخدام لبانى الأسمنت فى الخدمة للحصول على سطح نهائى ناعم تماماً مع عمل البؤج والأوتار والبند يشمل تفريغ عراميس المبانى بعمق ١ سم مع الكحل بالفرشاة السلك ورش المبانى رشاً غزيراً بالماء قبل البدء فى أعمال الطرطشة ونهوه العمل نهواً تاماً شامل مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة والبند يشمل تكسير المحارة القديمة
		٨٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك حوائط بالمقاسات المطلوبة فرز أول عينة تعتمد قبل التركيب يتم الطرطشة الابتدائية بمونة ٤٠٠ كجم اسمنت ٣ رمل قبل التركيب مونة اللصق مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣م رمل مع عمل السقية بلبانى الأسمنت الأبيض ومحمل على البند تكسير البلاط القديم ان وجد ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وانهاء البند حسب تعليمات جهاز الاشراف
		٢٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات بالمقاسات المطلوبة فرز أول عينة تعتمد قبل التركيب يتم الطرطشة الابتدائية بمونة ٤٠٠ كجم اسمنت ٣ رمل قبل التركيب مونة اللصق مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣م رمل مع عمل السقية بلبانى الأسمنت الأبيض ومحمل على البند تكسير البلاط القديم ان وجد ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وانهاء البند حسب تعليمات جهاز الاشراف
		٢	بالعدد	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب الومنيوم فضى قطاع (NC1٨٠) أو ما يماثله مع توريد وتركيب بديل الزجاج البولى كربونيت الشفاف المفرغ سمك ٦مم والغير قابل للكسر والمزود بطبقة حماية للأشعة فوق البنفسجية والبند يشمل الخردوات والحلق الخشب وكل ما يلزم مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة
		٣٠٠	كجم	بالكجم توريد وتركيب حديد كريتال لزوم الابواب
		٢	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب قاعدة مرحاض بلدى المظلى بالصينى من أجود الأنواع شاملة التغذية بمواسير حديد مجلفن ٠.٥ بوصة حتى أقرب ماسورة تغذية وكاملة الصرف بالمواسير البلاستيك PVC قطر ٧٠ مم حتى أقرب سيفون أرضية
		٢	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب ميوولة كامل بجميع مستلزمات التركيب محملاً على البند جميع مواسير الصرف والتغذية والمحابس المتصلة بالميوولة ونهوه العمل نهواً تاماً شامل مما جميعه طبقاً للمواصفات والرسومات الهندسية المقدمة وتعليمات الاستشارى واصول الصناعة



بسم الله
المرشد
م. ا. م. م.
م. م. م.
م. م. م.

