



إعلان

تعلم الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس عن عملية
استكمال جدارية مشى باريس بجوار الحديقة العامة
مناقصة محلية

** وقد تقرر يوم الاحد الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٥
ميعادا لفتح المظاريف

ثمن كراسة الشروط: ٣٥٧.٩٠ ج
٢٩٩ ج + ١٤ % ض.ق.م + ٥ ج طابع شهيد + ٥ ج ذوى الاعاقة
+ ٥ ج مسنين + ٢ ج تنمية موارد

التأمين المؤقت: ٧٠٠٠ سبعة الاف جنية
مدته التنفيذ ٤٥ يوم من استلام الموقع

* وعلى من يرغب فى الدخول فى العملية التوجه الى
ادارة التعاقدات لسحب كراسة الشروط

* يعتبر قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية مكملان لهذا الإعلان

سكرتير المركز
هشام مصطفى صادق
الأستاذ

ادارة التعاقدات
سوسن عدلى امام

بجنتهم...

رئيس مركز ومدينة باريس
محاسب /
عبد الناصر محمد صالح

ت : مقايضة تقديرية / لعملية استكمال جدارية حول ممشى باريس بجوار الحديقة العامة

| م | البيان | الوحدة | الكمية | الفئة | | الجملة |
|------------|--|----------------|--------|-------|---|--------|
| | | | | ق | ج | |
| ٧ | بالمتر المسطح توريد وعمل مونة من المحارة الجاهزة من ماركة معتمدة فيجامل او ما يماثلها باللوان المطلوبة ومحمل على البند التقطيع بالاشكال المطلوبة طبقا لاختيارات الجهة المشرفة والبند مقاسي هندسي حسب الاعمال المنفذة على الطبيعة وجميع ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات المصرية القياسية وتعليمات جهة الاشراف | م ^٢ | ٣٢٠ | | | |
| ٨ | بالمتر المسطح توريد ودهان بلاستيك من النوع المخصص للواجهات ماركة معتمدة جوتن او ما يماثلها مكونة من وجه تحضيرى السيرل وعدد ٣ سكبنة معجون مع الصنفرة جيدا بين كل وجه للحصول على سطح ناعم تماما وتحدد بالباقيات البارزة المشار اليها من الجهة المشرفة على ان تكون بعرض ٣ متر وارتفاع ١,٣٠ متر على ان تعتمد عينة الدهان واللوان من جهة الاشراف والبند مقاسي هندسي حسب الاعمال المنفذة على الطبيعة وجميع ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات المصرية القياسية وتعليمات جهة الاشراف | م ^٢ | ٨٥ | | | |
| ٩ | بالعدد عمل رسومات بيئية على السور بالاشكال المطلوبة والاماكن المشار اليها من الجهة المشرفة وجميع ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات المصرية القياسية وتعليمات جهة الاشراف | عدد | ٢٠ | | | |
| ١٠ | بالعدد توريد وتركيب كشاف ابليك ديكورى بذراع ومحمل على البند دائرة قطاع ٣ x ٢ مم سويدي او ما يماثله مع الفصل بمفتاح اتوماتيك كل ٣ باقيات وجميع ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | عدد | ٤٠ | | | |
| ١١ | بالعدد توريد وتركيب ابليك ديكورى حائطى بالسلك قطاع ٢ x ٢ مم ومحمل على التوصيل لاقرب مصدر كهرباء والمفاتيح والشاسيهات وجميع ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | عدد | ٢٠ | | | |
| الإجمالي : | | | | | | |

اللجنة :

رئيس مركز ومدينة باريس

محاسب /
عبد الناصر محمد صالح

مدير الادارة الهندسية

انوار عمر محمد

مهندسى المشروعات :

م / عمرو عادل وداعة / م
م / احمد محمد احمد سلطان

مقاييس تقديرية / لعملية استكمال جدارية حول ممشى باريس بجوار الحديقة العامة

| م | البيان | الوحدة | الكمية | الفئة | | الجملة |
|---|---|----------------|--------|-------|---|--------|
| | | | | ق | ج | |
| ١ | بالمقצועية تطهير موقع المشروع بالكامل وازالة جميع السواتر والمخلفات والقمامة ونقلها الى المقالب العمومية بالاماكن التي تحددها الجهة المالكة | مقط | ١ | | | |
| ٢ | بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة المختلفة بعرض ٧٠ سم وعمق ٨٠ سم بالاطوال المطلوبة والفئة شاملة ادوات الحفر ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية وكذلك صلب المباني المجاورة ان وجدت وسند جوانب الحفر ونزح المياه ان وجدت والبند مقاس هندسي حسب الاعمال المنفذة على الطبيعة وجميع ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات المصرية القياسية وتعليمات جهة الاشراف | م ^٣ | ٧٥ | | | |
| ٣ | بالمتر المكعب توريد وعمل تربة احلال اسفل وحول الاساسات من الرمل الخرش النظيف والمورد من خارج الموقع بعرض ٧٠ سم وعمق ٤٥ سم بالاطوال المطلوبة مع دمك التربة والتنسيم بالمياه للوصول الى اعلى كثافة جافة والبند مقاس هندسي حسب الاعمال المنفذة على الطبيعة وجميع ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات المصرية القياسية وتعليمات جهة الاشراف | م ^٣ | ٥٥ | | | |
| ٤ | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة لزوم الاساسات سمات شريطية بعرض ٥٠ سم وعمق ٢٠ سم والخرسانة العادية مكونة من ٠,٨ م زلط + ٠,٤ م رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى مقاوم والفئة تشمل جميع المواد والمصنوعات اللازمة لانهاء العمل على الوجه الاكمل والمقاس هندسي حسب الاعمال المنفذة على الطبيعة وجميع ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات المصرية القياسية وتعليمات جهة الاشراف | م ^٣ | ١٥ | | | |
| ٥ | بالمتر المكعب توريد وعمل جدارية من الطوب الابيض الجيرى طبقا للاطوال المطلوبة حيث يتم عمل ارتفاع ٤ مدمك سمك طوبية ونصف بالطول المطلوب وكذا العمود الفاصل بين الباكيات البارزة والغاطسة سمك طوبية بارتفاع لا يقل عن ١,٦٠ متر مقاسا بعد ال٤ مدمك وتلصق بمونة تتكون من ١ م رمل + ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى ويجب مراعاة طرف الرباط والبند يشمل المعالجة بالمياة للطوب المستخدم قبل القيام باعمال المباني مباشرة والثلاثة ايام الاولى والبند مقاسي هندسي حسب الاعمال المنفذة على الطبيعة وجميع ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات المصرية القياسية وتعليمات جهة الاشراف | م ^٣ | ٣٠ | | | |
| ٦ | بالمتر المسطح توريد وعمل جدارية من الطوب الابيض الجيرى طبقا للابعاد المطلوبة بالاطوال المطلوبة بارتفاع لا يقل عن ١,٦٠ متر لزوم حوائط السور على ان تكون باكية غاطس والاخرى بارز على الاقل عرض الباكية عن ٣,٥٠ متر وتلصق بمونة تتكون من ١ م رمل + ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى ويجب مراعاة طرف الرباط والبند يشمل المعالجة بالمياة للطوب المستخدم قبل القيام باعمال المباني مباشرة والثلاثة ايام الاولى والبند مقاسي هندسي حسب الاعمال المنفذة على الطبيعة وجميع ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات المصرية القياسية وتعليمات جهة الاشراف | م ^٢ | ٢٢٠ | | | |

١٠/٥/٢٠١٢

صبري