

مقاييس تقديرية لزوم عملية / تجميل مدخل دسوق من ناحية أبراج النيل

حبه	قرش	حبه	قرش	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	
				١	م	بالمقوعية ازالة الدوران القديم ونقل المخلفات طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف	١
				١٥	٣م	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية مكونة من ٠.٨ م٣ زلط + ٣م٣ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت /م٣ وذلك طبقا لاصول الصناعة والمواصفات	٢
				١٢	٣م	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة مكونة من ٠.٨ م٣ زلط + ٣م٣ رمل + ٣٥٠ كجم اسمنت /م٣ وحديد التسليح حسب الرسومات المعتمدة وتعليمات جهاز الاشراف مع عمل كل مايلزم لنهيو الاعمال على الوجه الاكمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٣
				٥٠٠	٢م	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانه عادية اسفل التبليطات والارضيات ووحدات الانترلوك وخلافه بسمك ١٠ سم من ٣م٣ سن دونميت متدرج + ٣م٣ رمل حرش + ٣٠٠ كجم اسمنت بورتولاندي عادي علي ان يكون السن نظيف وغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبه والبند يشمل التجهيز والتسوية ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	٤
				١٥	٣م	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني مكعبة من الطوب الاسمنتي المنصت والسعر يشمل التوريد والتنفيذ والمونة الاسمنتية بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ رمل مع عمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لتعليمات جهاز الاشراف وأصول الصناعة.	٥

				١٢٠		بالمتر المسطح توريد وعمل بياض اسمنتى بمونة اسمنتية بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣ رمل والسعر يشمل عمل طبقة من العزل الكيمايى بمادة عزلة للرطوبة والمياه مع عمل كل مايلزم لنهاى العمل حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	٦
				٨٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب جراتيت اسود جلاسى من عينة معتمدة بالتشكيلات المطلوبة حسب تعليمات جهاز الاشراف ويتم لصفه بمونة اسمنتية شامل كل ما يلزم لنهاى العمل على الوجه الاكمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	٧
				٢٠	٣م	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام ابيض كرارة من عينة معتمدة بالتشكيلات المطلوبة حسب تعليمات جهاز الاشراف ويتم لصفه بمونة اسمنتية شامل كل ما يلزم لنهاى العمل على الوجه الاكمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	٨
				٧٤٠		بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورات عجالى كيس الى مقاس ٣٠/٢٥*٣٠*٥٠ سم من الخرسانه العاديه المعالجه على الايقل اجهاد تكسير المكعبات الخرسانيه بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ والبند يشمل تجهيز الموقع قبل التركيب من حيث الارنكه والدمك وعمل اللازم لتركيب البردوره على المنسوب التصميمي المطلوب مع عمل حفر اسفل البردوره ووضع خرسانه عاديه بسمك ١٠ سم ورفرفه لا تقل عن ٥ سم من الجانبين مع التقفيل الجيد للحامات بالمونه الاسمنيه بمحتوى ٤٠٠ كجم/م ٣ رمل مع دهان البردوره باليويه المروريه المعتمده وبالالوان المطلوبه انهاء جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والكود المصرى لاعمال الطرق الحضريه والخلويه نسخه ٢٠٠٨ واتباع تعليمات جهاز الاشراف.	٩
				٥٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط متداخل سمك ٦ سم طراز انترلوك لزوم الارصقه وخلافه بالشكل واللون والمقاس المطلوب ويتم تركيبه على فرشاه من الرمل التنظيف سمك ٦ سم مع الدمك الميكانيكى والفنة تشمل كل مايلزم لنهاى الاعمال على الوجه الاكمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وكذا تعليمات جهاز الاشراف	١٠
				٣٠	٣م	بالمتر المكعب توريد ردم بالرمال النظيفة الخالية من الشوائب مع الدمك الجيد حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة	١١

				١	مق	بالمقطوعية توريد وتركيب عمل فني مضية ذو طابع خاص بمدينة دسوق بالشكل المطلوب حسب التصميم المعتمد وحسب تعليمات جهاز الإشراف شامل التشطيب والإضاءة اللازمة والتثبيت وكل ما يلزم لنه العمل على الوجه الأكمل حسب تعليمات جهاز الإشراف وحسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة	١٢
				١٠٠٠	م/ط	بالمتر الطولي فك وإعادة تركيب البلدورة ويتم لصقها بمونة أسمنتية ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٢٥٠ كجم أسمنت / ٣م رمل والبند يشمل كافة التجهيزات والتسويات اللازمة لانتهاء العمل على أكمل وجه حسب تعليمات جهاز الإشراف	١٣
				١٥٠٠	م/ط	بالمتر الطولي توريد وعمل دهانات بلاستيك لزوم البلدورات وجهين حسب تعليمات جهاز الإشراف وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	١٤
				٤٠٠	م/ط	توريد وتركيب كابل ثرموبلاستيك ألومنيوم مسلح مقياس ٣*٥٠±٢٥ مم شامل الحفر وماسورة الحماية من ال PVC والرمد بالرمال النظيفة وجميع مايلزم حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة	١٥
				١٠	عدد	توريد وتركيب بولار ارتفاع من ٦٠ الى ٨٠ سم بالشكل المطلوب حسب العينة المعتمدة من جهاز الإشراف والسعر يشمل اللمبات والتوصيلات والحماية وكل ما يلزم حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة	١٦
				٩	عدد	توريد وتركيب واختبار وحدات انارة مدفونة شاملة التوصيلات اللازمة وكل ما يلزم حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٧
				١٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية عين القط من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة U.V.S سطح العاكس ١٠*١٠ سم والخابور ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس يتحمل حمل رأسى ٦ طن دون كسر أو تغير في الشكل ويتم تنفيذ البند طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٨
				٢٠	م	بالمتر المكعب توريد تربة صالحة للزراعة حسب أصول الصناعة والمواصفات	١٩
				٢٠	م	بالمتر المسطح توريد وزراعة نباتات ملونة من نوع (وينكا موف - جارونيا صفراء - الموريا البيضاء - المرجان الأحمر) ويتم توزيع النباتات طبقا للرسومات المعتمدة والسعر يشمل التربة السطحية وكافة الأعمال وكل مايلزم لنه العمل على اكمل وجهه طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف .	٢٠

	٥٠	م ٢	<p>بالمتر المسطح توريد وزراعة <u>نجيل باسمبالم ١٠ سمك الكرسي لا يقل</u> عن ٢ سم خالية من الحشائش الغريبة والصعر يشمل التربة العليا وكل مايلزم لنهو العمل على اكمل وجهة طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف</p>	٢١
--	----	-----	--	----