

أولاً : - الكمية المطلوبة

عدد (١٠٠٠٠) عشرة آلاف بنطلون جينز رجالي كحلى غامق .

ثانياً :- المقاسات للبنطلون

- وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة وما يعادلها وأن يقدم صورة منها - إن وجد.
- يتم تقديم جدول تفاصيل وأبعاد كل مقياس من المقاسات مع العرض الفني.

مواصفة الخامة والتفصيل للبنطلون الجينز الرجالي :-

- طبقاً للمواصفة المرفقة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

ثانياً : - الاختبارات التي تخضع لها العينات المقدمة وفقاً للقياسات المصرية

طبقاً للمواصفة المرفقة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

ثالثاً : الشروط العامة :-

- ١- يتم التصنيع والتوريد طبقاً للمواصفات الفنية المسلمة مع كراسة الشروط من الأصناف الموضحة بالأعداد.
- ٢- مدة التوريد خلال أربعة شهور بحد أقصى - من تاريخ توقيع العقد وإستلام مقاسات العاملين بالمترو.
- ٣- يتم الدفع ١٠٠٪ بالجنه المصري بموجب سداد إلكتروني في حساب الشركة الموردة في أحد البنوك كالتالي :
  - ٧٥٪ من قيمة المهمات الموردة بعد الفحص والقبول الفني لكل دفعة يتم توريدها مقابل تقديم فاتورة معتمدة وشهادة الاختبارات معتمدة.
  - ٢٥٪ من إجمالي قيمة العقد بعد شهر من توريد كمية العقد بالكامل وقبولها فنياً.
  - يسمح بالتوريد الجزئي.
- ٤- الفحص : سيتم فحص كل دفعة بمعرفة لجنة الملابس المشكله من الشركة المصرية للمترو وطبقاً للعينات التي تم قبولها وفي حضور مندوب من الشركة الموردة.
- ٥- مكان التسليم : مخازن الشركة المصرية للمترو بشبرا الخيمة.
- ٦- مدة صلاحية العطاء : شهرين من تاريخ فتح المظاريف.
- ٧- يتم الترسية لأقل الأسعار المقدمة من الشركات للعينات المقبولة فنياً.
- ٨- العينات - يقوم مقدمي العروض بتقديم عينة من قطعتين متماثلتين ومتطابقتين ويتم تسليمها في جلسة فتح المظاريف الفنية وفي حالة تقديم عروض مرادفة يتم تقديم عينة لكل بند مرادف من قطعتين متماثلتين ومتطابقتين.
- ٩- تلتزم الشركة / الشركات التي تم قبولها باستبدال أى كميات موردة يتلاحظ أن بها أي عيوب أو مخالفة للعينة المقبولة فنياً ومقاسات العاملين بالمترو ويكون الاستبدال والتسليم بمخازن المترو على حساب الشركة الموردة وخلال أسبوع من تاريخ إخطارها بالاستبدال.

١٠- تقدم الأسعار شاملة الضرائب والدمغات وضريبة القيمة المضافة والتأمينات الإجتماعية وأي ضرائب قانونية

أخرى وتكون الأسعار ثابتة حتى إتمام توريد الكمية بالكامل.



دفتر شروط (نسخة مجانية)

صالح

اعلى

- ١١ - يحكم التعاقد لائحة المشتريات والعقود وتعديلاتها للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.
- ١٢ - يقدم مقدمي العطاء مع عروضهم صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجارى وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
- ١٣ - يحق للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو زيادة أو تخفيض نسبة ٢٥٪ من إجمالي قيمة التعاقد بنفس الشروط والمواصفات والأسعار طوال مدة التعاقد.
- ١٤ - **الاختصاص القضائي:** تختص محاكم شمال القاهرة دون غيرها في النظر في كافة المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أى بند من بنود التعاقد على ان تكون الاولية في تسوية الخلافات والمنازعات بالطرق الودية في المقام الأول قبل اللجوء للمحاكم بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفى العقد.
- ١٥ - يتم اختبار وتحليل العينات المقبولة ظاهرياً قبل قبولها فنياً بمعامل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أو مصلحة الكيمياء أو أى جهة حكومية أخرى.
- ١٦ - يتم القبول الفنى فقط للعينات التى اجتازت الاختبارات والتحليل.
- ١٧ - تتحمل شركة المترو تكاليف اختبار العينات وبعدها أقصى عينة واحدة فقط وفي حالة عدم اجتياز العينة الاختبارات تتحمل الشركة مقدمة العطاء التكاليف ويتم خصمها من قيمة التأمين الأبتدائى.
- ١٨ - في حالة تقدم الشركات بأكثر من عينة تتحمل شركة المترو تكاليف اختبار العينات المرادفة ويتم خصمها من التأمين الأبتدائى وبدون الرجوع إلى الشركات لأخذ الموافقة على ذلك.
- ١٩ - بعد التوريد يتم اختبار وتحليل عينات عشوائية من الكميات والدفعات الموردة للمخازن العمومية بمعامل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أو مصلحة الكيمياء أو أى جهة حكومية أخرى وعلى نفقة المورد بإجمالى الأعداد التالية والتي يتم احتسابها من إجمالى الكمية المطلوبة فى العقد المبرم مع الشركة الموردة :-
- بحد أقصى عدد (١٢) اثنى عشر بنظون جينز حسب الدفعات الموردة.
  - استلام شهادة معتمدة من المعمل تحتوى على جميع الأختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية و اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة.
- ٢٠ - تقوم شركة المترو بتسليم جدول مقاسات العاملين للشركة الموردة بتاريخ توقيع العقد.
- ٢١ - تخضع المسؤولية التعاقدية والتقصيرية للمتعاقد لأحكام القانون المدنى المصرى.
- ٢٢ - يلتزم مقدم العطاء بتقديم العطاءات من أصل وصورة معتمدين بختم الشركة ويعتبر ختم كراسة الشروط موافقة على جميع ما أتى بها من شروط.
- ٢٣ - في حالة إختلاف شروط ومواصفات مقدم العطاء عن شروط ومواصفات الكراسة يتم تسجيل الحيود في الجدول المشار إليه:-

رقم البند	البند كما ورد بكراسة الشروط والمواصفات	الحيود عن البند بالعطاء المقدم



ط. ا. ا. ا.

اعلى

وفي حالة عدم تدوين الحيود بهذا الجدول يعتبر مقدم العطاء موافق على كل ما جاء بكراسة شروط المناقصة من شروط ومواصفات.

٢٤- تخضع العملية محل الطرح لأحكام القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على هذه المناقصة وتعد جزءاً لا يتجزأ من كراسة الشروط ومواصفات والعقد المبرم.

٢٥- يتم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف قيمة التأمين الابتدائي ومن نصف قيمة التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي المصري محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار إليها عند تقديم المتعاقد الشهادة الدالة على ذلك.

٢٦- على الشركات المتنافسة أن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه

[www.etenders.gov.eg](http://www.etenders.gov.eg).

٢٧ - بلد المنشأ: مصر

٢٨ - يلتزم مقدم العطاء بتقديم ما يفيد تسجيله في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب.

٢٩- تلتزم الشركة الراسي عليها العطاء بتقديم إقرار ذمة مالية قبل وبعد التعاقد.



مواصفة خاصة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو  
المواصفات الفنية والحدود والتجاوزات المسموح بها لتطبيقات أداء البنطلون

أولاً : البنطلون الجينز الصيفي :

الخواص الطبيعية والميكانيكية

- التركيب النسجي (مبرد 1/3)
- وزن المتر المربع بالجرام (380 ± 5 جرام).
- ومايعادله متوسط وزن الياحدة المربعة بالأونز (Oz) (12,5 أونز).
- متوسط عدد الخيوط في 1 سنتيمتر في اتجاهي السداء 36 ± 3% ، للحملة 23 ± 3% .
- متوسط نمرة الخيط بالترقيم الإنجليزي (الفطن) في اتجاهي (السداء 1/9) ، (الحملة 1/16).
- مقاومة القماش للتويير (التكور) (بحد ادنى 4).
- متوسط قوة الشد القاطع بالنيوتن في اتجاهي السداء (800 نيوتن-3%) ، (الحملة 500 نيوتن-3%) .
- متوسط مقاومة التمزق بالنيوتن في اتجاهي السداء (50 نيوتن-3%) ، (الحملة 40 نيوتن-3%) .
- مقاومة انزلاق خيط الحياكة عند فتحة (6 مم) بالنيوتن:-

\* خياطة الرجل من الداخل

- قوة الحياكة بالنيوتن (بحد ادنى 220 نيوتن).
- انزلاق الحياكة بالنيوتن (مقاوم للانزلاق).

\* خياطة الرجل من الخارج

- قوة الحياكة بالنيوتن (بحد ادنى 220 نيوتن).
- انزلاق الحياكة بالنيوتن (مقاوم للانزلاق).

- تقدير مقاومة الاحتكاك بطريقة مارتندال:
- التغيير في المظهرية بعد 500 دورة (لم يحدث تآكل في سطح العينة).
- قياس درجة التغيير في اللون بعد 500 دورة (3-4/5)

الخواص الكيميائية:

- درجة ثبات لون الصبغة للضوء بحد ادنى (8/6).
- درجة ثبات اللون للغسيل "تغيير وتبقيع" (بحد ادنى 5/4).
- درجة ثبات لون الصبغة للعرق الحامض والقلوي "تغيير وتبقيع" (بحد ادنى 5/4).
- درجة ثبات لون الصبغة للاحتكاك (جاف بحد ادنى 5/4) ، (مبتل بحد ادنى 5/3).
- درجة المظهرية للقماش بعد الغسيل المتكرر (بعد ثلاث غسلات) (بحد ادنى 5/4).
- النسبة المنوية للتغير في الأبعاد بعد ثلاث غسلات (الطول 3 ± % ) ، (العرض 2 ± %).
- نسبة خلط الخامة قطن/ ليكرا 97,5% قطن ، 2,5% ليكرا) ويسمح للليكرا بزياده 1,5% .
- يجب ان يجتاز اختبارات معايير السلامة والصحة المهنية:

1. الصبغات الضارة والصبغات المسرطنة (مركبات الأزو) (Azodyes).
2. المواد المساعدة المستخدمة في الصباغة والتجهيز (الفورمالدهيد) (Formaldehyde) وتكون نسبتها للمنتجات الملامسة للجلد مباشرة 70 جزء في المليون كحد أقصى
3. المعادن الثقيلة (heavy metal):

- النيكل لا تزيد انبعاثاته عن 0,5 ميكروجرام/سم<sup>2</sup>/أسبوع.
- الكاديوم غير مسموح بتواجد أي نسبة (مخزون).
- الرصاص غير مسموح بتواجد أي نسبة (مخزون).



الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو  
مكتب شروق  
مكتب كهرمان

16 ,Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya , Cairo - Egypt

Departments Service : 22845522 / 22845524

Fax : 22845501/22845504

E-mail : moi@idsc.net.eg

يرامى أن يكون البنطلون معقول جرمات وواشم وحجم  
مواد تطرية وتنعيم

16 شارع تدريب المدربين - الأميرية - القاهرة

خدمة الإدارات : 22845522 / 22845524

الفاكس : 22845501 / 22845504



المواصفات الخاصة بالنظلون:

- اللون : كحلى ( انديجو) أو حسب الطلب يسمح بتجاوز  $\pm$  درجة واحدة (بالمقياس الرمادى) عن العينة الأصلية المعتمدة (المتفق عليها).
- التركيب النسجى : (مبرد ١/٣).
- موديل النظلون Straight.
- مظهرية القماش : منتظم النسيج وخالى من العيوب الظاهرية.
- مقياس النظلون معبر عن دوران الوسط بالكامل بالبوصة لجسم المستفيد.
- زرار نحاس أعلى السوستة بالكسر غير قابل للصدأ + زرار احتياطى لكل بنظلون.
- سوستة نحاس كحلى ٥ مم بطول يتراوح من ١٥ سم : ٢٠ سم حسب المقياس.
- الجيوب عدد (٥ جيب) (جيب ساعة - عدد ٢ جيب أمامى - عدد ٢ جيب خلفى لظش).
- الخياطة مزدوجة بخيط مزوى نحاسى اللون.
- بطانة الجيب (القدرة) مصنوعة من خامه متوسطة الوزن أو محملة (قطن ١٠٠% أو مخلوط ٥٠% قطن، ٥٠% بوليستر) قماش مبيض.
- المقاسات وفقاً للمتفق عليه.

المدير العام  
د/ أيمن زكريا  
C-CC



