

مقاييس تقديرية

عملية : إنشاء مبني العيادات الخارجية بمستشفى فيصل السعودي بدسوق

م	البيانات	الوحدة	الكمية	سعر الفئه	
				جنيه	جنيه
1	بالمتر المكعب حفر للأساسات وخلافة فى أى نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية إلى أى عمق حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس، والثمن يشمل سند جوانب الحفر إن لزم ونزح المياه الجوفية والسطحية وأعمال التسوية والغمر بالمياه ونزح الرويه ودمك تربة التأسيس إن وجدت ونقل ناتج الحفر الزائد والغير صالح للردم إلى المقالب العمومية والبند مقاساً هندسياً طبقاً للأبعاد الأفقية للخرسانات المبينة بالرسومات أو التعليمات المعطاه كتابة للمقاول وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م ³	100		
2	بالمتر المكعب توريد وعمل تربة إحلال أسفل الأساسات برمال نظيفة متدرجة موردة من خارج الموقع وذلك طبقاً لتقرير أبحاث التربة المعتمد لموقع الأرض والسعر يشمل الردم على طبقات لا تزيد سمك كل طبقة عن ٢٥سم مع الغمر الغزير بالمياه والدمك والتحقق من وصول نسبة الدمك الميكانيكى إلى أكثر من ٩٥% والسعر يشمل توريد وعمل كل ما يلزم من اختبارات لازمة وذلك لنها العمل جيداً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	م ³	50		
	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع طبقاً للمناسيب المعتمدة وعلى طبقات سمك الواحدة ٢٥سم مع غمرها بالمياه والدمك الجيد ميكانيكياً، والبند مقاساً هندسياً طبقاً للفرغ الذى يتم ملؤه من واقع صافى المساحة المطلوب ردمها حسب المبين بالرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و التعليمات المعطاه كتابة للمقاول .	م ³	140		
3	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات من خرسانة ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب ولا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ ، والفئة تشمل جميع المواد والمصنوعات اللازمة لإنهاء الأعمال على الوجه الأكمل للتنفيذ مع مراعاة الرش جيداً بالمياه لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام من اليوم التالى للصب طبقاً لأصول الصناعة و للكود المصرى رقم ١٣٩ ، ٩٨ لسنة ٢٠٠١ .	م ³	12		

		125	٣م	بالمتر المكعب - توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الهيكل من اسقف و القواعد والميدات والميد العلوية ورقاب الأعمدة لا يقل جهد الكسر عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوما ولا يقل محتوى الأسمنت البورتلاندى العادى عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ على أن يتم إجراء خلطات تصميمية وتأكيدية قبل بدء العمل وذلك طبقا لما جاء بالكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية والفئة تشمل توريد وتركيب حديد التسليح طبقاً للرسومات المعتمده وأصول الصناعة والكود المصرى رقم ٩٨ لسنة ٢٠٠١ .	4
		300	٢م	بالمتر المسطح - عمل دكة خرسانة عادية لزوم الأرضيات للدور الأرضى بسمك ١٠ سم ذات رتبة ٢٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ وطبقاً للرسومات وأصول الصناعة. والكود المصرى لسنة رقم ١٣٩ ، ٩٨ لسنة ٢٠٠١ .	5
		360	٢م	بالمتر المسطح - توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة وجهين من البيتومين المؤكسد الساخن لزوم اسطح خرسانة الاساسات المسلحة الملامسة للردم ومبانى قصة الردم من الداخل والخارج طبقاً لتقارير ابحاث التربة المعتمده وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	6
الاجمالي					

يعتمد

مدير الاداره الهندسيه

مهندس