

عملية اعاده الشئ لاصله لبعض شوارع الحي

م	البيان	الكميه	الفئه		الاجمالي
			ق جنيه	ق جنيه	
١	بالمتر المسطح تطهير الترنشات وتسويه واستبدال المناسب ونقل الناتج الي المقالب العموميه طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠			
٢	بالمتر المسطح توريد وتشغيل طبقه اساس سن ٦ من الاحجار المتدرجه طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٠٠			
٣	بالمتر المسطح رش طبقه تشريب بواقع ١.٥ كجم/م ^٢ طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٠٠			
٤	بالمتر المسطح عمل الطبقة الرابطة من المخلوط الاسفلتي علي الساخن سمك ٥سم بعد الدمج طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٠٠			
٥	بالمتر المسطح رش الطبقة اللاصقه بواقع ٥ كجم/م ^٢ البند يشمل نظافه سطح الاسفلت القديم طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٠٠			
٦	بالمتر المسطح عمل الطبقة السطحيه من المخلوط الاسفلتي علي الساخن بسمك ٥سم بعد الدمج طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٠٠			
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب بر دوره عجالي بمونه الاسمنت مع عمل الكحله والدهان طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٠			
٨	بالمتر السطح توريد وتلر كيب بلاط ارضه انترلوك الوان ٦سم بجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ مع فرش طبقه من الرمال النظيفه اسفله لا تقل عن ٥سم طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٠			
٩	بالمتر السطح توريد وتلر كيب بلاط ارضه انترلوك الوان ٨ سم بجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ مع فرش طبقه من الرمال النظيفه اسفله لا تقل عن ٥سم طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٥٠			
١٠	بالمتر المكعب ترميم المناطق المحتاجه وعمل مطبات صناعيه بالمخلوط الاسفلتي علي الساخن والفئه تشمل نظافه السطح ورش طبقه التشريب اللاصقه والمحاسبه بعد الدمك طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٠			



يعتمد
رئيس حي العمرانيه

رئيس اللجنة

اللجنة

١٣
٥

كله