

جدول الكميات والمواصفات
لعملية صيانة ورفع كفاءة مباني الاستراحات والسكن الإداري التابعة لإدارة مشروعات صرف

وسط الدلتا


بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
١	بالمتر المسطح: توريد وعمل بياض من مادة مقاومة للعوامل الجوية من إنتاج شركة دراى ميكس أو ما يماثلها (خشن وناعم) حسب تقسيمات الواجهات على أن يتم اعتمادها قبل التوريد والعمل من جهة الإشراف والسعر يشمل عمل البطانة من بياض التخشين بمونة أسمنتية بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وعمل السقايل اللازمة للاماكن التي تستلزم ذلك وكذلك إزالة طبقة البياض الموجودة حاليا ، مع نهي العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف.	٢م	٤٥٠٠			
٢	مما جميعه بالمتر المسطح () بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض طرطشة ممسوسة لزوم الاسفل تقسيم حجر بعد معالجة الشروخ إن وجدت بارتفاع ١,٥ م وازالة الطرطشة المتهالكه وذلك بعمل طبقة بطانة بمونة بياض تتكون من ٢٥٠ كجم/م ^٣ مضاف إليها مادة كيمياوية (إيبوكسية) مثل (الأيبوند) والضمارة باللون المطلوب مكونة من ٣ أجزاء من الرمل : ٢ جزء من مسحوق الجير المطفى : ١,٥ جزء من الأسمنت الأبيض ثم المس الجيد بعد الطرطشة مع مراعاة نظافة السطح جيدا وتجهيزه بالرش بالمياه مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وعمل كل ما يلزم لنهي العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف	٢م	٣٥٠			
٣	بالمتر المسطح: توريد وعمل مرمرات بياض تخشين بمونة مكونة من ٣م ^٣ رمل + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل تكسير وازالة البياض المتهالك ومعالجة الشروخ بالطبانات بالواجهة الخارجية و السلالم و خشبيخة السلم و بالاماكن التي يحددها جهاز الاشراف ويشمل الطرطشة الابتدائية المكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م ^٣ رمل حرش نظيف ونقل المخلفات الى المقالب العمومية و محمل علي البند عمل بياض فطيسة ٣ أجزاء من الرمل الناعم و ١ جزء من مسحوق الحجر و ١ جزء اسمنت ابيض باللون المطلوب مع نهي العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف	٢م	٣٥٠			



الإدارة العامة للمشروعات
البيانات والبحوث
التشغيلية
م. م. م.

جدول الكميات والمواصفات
لعملية صيانة ورفع كفاءة مباني الاستراحات والسكن الإداري التابعة لإدارة مشروعات صرف
وسط الدلتا


بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
٤	بالمتر المسطح: توريد وعمل دهانات بلاستيك من أجود الأصناف (جوتن أو ما يمثله) نصف لامع بعد تمام الخدمة باستخدام عدد ٣ سكينه معجون مع الصنفرة الجيدة ويتم الدهان ثلاثة أوجه باللون المطلوب بخلاف الوجه التحضيرى من السيلر من انتاج نفس الشركة المنتجة للدهانات مع التليط بعد كل وجه وذلك لزوم الحوائط والاسقف الداخلية مع نهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهة الاشراف.	م ^٢	٤٥٠			
٥	مما جميعه بالمعتر المسطح () بالعدد تسكيك أبواب وشبابيك خشبية مع توريد وتركيب مقابض وكوالين جديدة والسعر يشمل تركيب كافة الاكسسوارات الناقصة والدهان وجهين ببوية اللاكيه باللون المطلوب بخلاف الوجه التحضيرى بعد تمام الخدمة باستخدام المعجون والصنفرة الجيدة والتليط بعد كل وجه وعمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهة الاشراف.	العدد	٣٥			
٦	بالعدد تسكيك بوابة مدخل عمارة المهندسين بالسكن الإداري بكفر الزيات حديد كريتال مع توريد وتركيب مقابض وكوالين جديدة والسعر يشمل تركيب كافة الاكسسوارات الناقصة والدهان وجهين ببوية اللاكيه باللون المطلوب بخلاف الوجه التحضيرى بعد تمام الخدمة باستخدام المعجون والصنفرة الجيدة والتليط بعد كل وجه وعمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهة الاشراف.	العدد	١			
٧	بالمتر الطولي صيانة درابزين للسلم بعمارة المهندسين بالسكن الإداري بكفر الزيات حديد كريتال والمعجون باللون المطلوب وجهين ببوية اللاكيه باللون المطلوب بخلاف الوجه التحضيرى باستخدام المعجون والصنفرة الجيدة وعمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	م ^٢	٤٥			



إدارة بحاس للخدمات والمباني
لحوت لاسكوت

جدول الكميات والمواصفات
لعملية صيانة ورفع كفاءة مباني الاستراحات والسكن الإداري التابعة لإدارة مشروعات صرف
وسط الدلتا

بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
١١	<u>الأعمال الصحية:</u> بالعدد : توريد وتركيب محابس بولي بروبيلين دفن من أجود الاصناف (اكواثيرم - باننجر) قطر ٣٢مم ومحمل على السعر جميع التوصيلات من جلب وتثبيت ومشتركات وخلافة مع نهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف وحسب العينات المعتمدة . مما جميعه بالعدد ()	العدد	٥			
١٢	بالعدد : توريد وتركيب مرحاض إفرنجي بصندوق طرد منخفض من الصيلى بدش داخلى باللون المطلوب (ايديال استاندرد طراز نيو كابرى أو ما يمثله) بالمقعد المزدوج وبجميع مشتعلاته وملحقاته وتشمل الفئة توريد وتركيب جميع وصلات الصرف لأترب عمود صرف خارجى والتغذية بمواسير البولي بروبيلين (بالنجر أو ما يمثله) ومحابس الزاوية نوع ثقيل بقلب نحاس وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف وحسب العينات المعتمدة . مما جميعه بالعدد ()	العدد	٦			
١٣	بالعدد : توريد وتركيب حوض غسيل أيدى من الصينى ((ايديال استاندرد طراز نيو كابرى أو ما يمثله) غاطس رخام والسعر يشمل توريد وتركيب رخامة الحوض من الجرانيت والسعر يشمل توريد خلاط (ايديال استاندرد أو ما يمثله) قنطرة مرتفعة وسيفون الصرف على أن يكون من النحاس ذو النوع الثقيل ومحابس الزاوية نوع ثقيل بقلب نحاس ووصلات النيكل ومحمل على السعر توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٢/١، بوصة لزوم صرف الحوض والتغذية بمواسير البولي بروبيلين (بالنجر أو ما يمثله) وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف وحسب العينات المعتمدة . مما جميعه بالعدد ()	العدد	٦			
١٤	بالعدد : توريد وتركيب حوض مطبخ من استانلس ستيل ١ حين و ٢ صفاية ماركة (فرانك سامى أو ما يمثله) من النوع الثقيل مقاس في حدود ١٥٠ سم والسعر يشمل توريد وتركيب خلاط (ايديال استاندرد أو ما يمثله) وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٢ الحوض والتغذية بمواسير البولي بروبيلين مع عمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف وحسب العينات المعتمدة . مما جميعه بالعدد ()	العدد	٥			




جدول الكميات والمواصفات

لعمليّة صيانة ورفع كفاءة مبانى الاستراحات والسكن الإدارى التابعة لإدارة مشروعات صرف

وسط الدلتا

بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
١٥	بالعدد : توريد وتركيب جرجوري قطر ٣ بوصة كاسل لزوم صرف مياه المطر و اعتماد العينات قبل التوريد والتركيب والسعر يشمل مواسير الصرف بنفس القطر إنتاج شركة كاسل أو ما يعادلها مع نهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . مما جميعه بالعدد ()	العدد	٤			
١٦	بالمتر الطولى:توريد وتركيب مواسير صرف بالأقطار التالية من البلاستيك U.P.C.V من أجود الأصناف (كاسل اسمارت أو ما يعادلها) لزوم الصرف دورات المياه والمطبخ وصرف المطر والتهوية تركيب بطريقة الجوان مع توريد وتركيب جميع القطع المخصوصة اللازمة للتقريعات على أن تكون من نفس نوعية المواسير مع التثبيت الجيد للمواسير باستخدام أفئزة تتكون من قطعتين كل متر طولى ومحمل على السعر عمل الإختبارات اللازمة للمواسير وعمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف وحسب العينات المعتمدة وذلكبالأقطار الآتية :- (أ) مواسير قطر ٣" سمك ٤مم (اربعون) (ب) مواسير قطر ٤" سمك ٥مم (مائة وخمسون) مماجميعه بالمتر الطولى	م.ط م.ط	٤٠ ١٥٠			
١٧	بالعدد :توريد وتركيب جاليتراب ٣٠×٣٠ سم من البلاستيك من إنتاج شركة (كاسل أو ما يعادلها) وبعمق ٣٠ سم كامل بالغطاء من النوع الثقيل ومحمل على السعر الحفر ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف . مما جميعه بالعدد ()	بالعدد	٤			
١٨	بالعدد :توريد وتركيب غرفة تفتيش مقاسات ٦٠*٦٠ وبعمق لا يقل ٨٠ سم حسب الميول upvc وذلك من إنتاج شركة كاسل أو ما يعادلها والسعر يشمل عمل الحفر والرمد اللازم كما يشمل السعر توريد وتركيب غطاء مزدوج من upvc لو أكبر يتركب شامل الشاسية من أجود الأصناف وعمل الصيانة الجيدة للمواسير والصرف القديم وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف . مما جميعه بالعدد ()	بالعدد	٤			



الادارة العامة
للمشروعات
مهندسين
م.ط
م.ط
٣٠
١٥٠
٤٠
١٥٠
٤



العديد العام
مهندس
شاطر محمد إسكندر

الادارة العامة للمشروعات
مهندسين
م.ط
م.ط
٣٠
١٥٠
٤٠
١٥٠
٤

٣٠ (منا) ٣٠