

محافظة الإسماعيلية
الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية
قسم المشتريات

يجب على الشركات المتقدمة فى المناقصة تسجيل بياناتها
على موقع بوابة المشتريات الحكومية

كراسة الشروط والمواصفات

ممارسة عامه رقم (2) 2026/2025

جلسة فتح المظاريف يوم الاحد

الموافق 2026 / 2 / 1

لعملية شراء عدد (2) سيارة اطفاء متوسطه بكامل
معداتها وتجهيزاتها لإدارة الحماية المدنية

قيمه الكراسة

699+14% ضريبة القيمة المضافة + 5 جنيه طابع الشهيد + 5 جنيه طابع
ذوي احتياجات خاصة + 2 جنيه دعم موارد + 5 جنيه صندوق رعايه المسنين
بأجمالي مبلغ 814 جنيهاً

اللجنة

رئيس اللجنة

عقيد/

محمود مريكب

نقيب/ ديفيد عادل مسيحه

السيد/ احمد إسماعيل مصطفى

السيد/ احمد على احمد

السيد/ احمد عبد الباسط

السيد/ عبد الله محمود

السيد/ السيد فتحى الصاوى

،، يعتمد ،،

مهندس / احمد محمد الاسكندرانى

وكيل الوزارة

السكرتير العام

البرنامج الزمني المتوقع للمناقصة

م	الإجراء	التاريخ	المكان
1	فتح المظاريف الفنية والبت	2026/2/1	الديوان العام
2	اعلان نتيجة البت الفني واخطار الشركات	2026/2/8	الديوان العام
3	فتح المظاريف المالية والبت المالي	2026/2/15	الديوان العام
4	اعلان نتيجة البت المالي واخطار الشركات	2026/2/22	الديوان العام
5	التعاقد والبدء فى التوريد	فور اعتماد السلطة المختصة	التعاقد بمقر الديوان العام

الشروط

1- القوانين واللوائح المنظمة للعملية محل الموضوع:

- تخضع هذه العملية لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والتعديلات التي ستجرا عليهما.
- بالإضافة الى احكام القانون رقم (5) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بشأن تفضيل المنتجات المحلية بالعقود الحكومية
- يسرى بشأن التعاقد كافة القوانين واللوائح والأعراف ذات الصلة بموضوع العملية فيما لم يرد بشأنه نص فى العقد
- كما يسرى كتاب الادارة العامه للحماية المدنية بشأن المواصفات الفنية لعد (2) سيارة إطفاء متوسطة بكامل معداتها وتجهيزاتها للحماية المدنية

2- نية التقدم بالعطاء :

على الشركات المتنافسة التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات وأبدت رغبتها فى التقدم بعرضها أن ترسل الى المحافظة خطاب لتأكيد نيتها فى الاستمرار فى الإجراءات ، ويجوز لأصحاب الشركات المتقدمة أن يحضروا جلسة فتح المظاريف الفنية و المالية – كما يجوز ان يحضر مندوب عنها بموجب تفويض وان يكون له جميع الصلاحيات.

3- الأخلاقيات و مكافحة الاحتيال والفساد :

على الشركات المتنافسة الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية أثناء إجراءات العملية والتعاقد والتنفيذ، وإتباعاً لذلك يحق للمحافظة أن تحرم الشركة من الاشتراك أو الاستمرار فى العملية أو التعاقد أو الاستمرار فى تنفيذ التعاقد و كذا شطبها من سجلات الموردين والمقاولين بالهيئة والجهات الإدارية بالدولة وفقاً لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية إذا ما ثبت أن الشركة المشتركة قد تورطت بصورة مباشرة أو عن طريق وكيل أو وسيط فى ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو فى ممارسات معرقلة أثناء المنافسة للحصول على العقد محل العملية أو إذا قامت بذاتها أو بالوساطة بعرض أى شىء ذى قيمة – هدية - سلفه – مكافأة أو وعد بها لأى موظف أو موظفى الحكومة أو لأى شخص آخر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه العملية للتأثير على الإجراءات لصالحها

على الجانب الاخر يجب على الشركات المتنافسة إبلاغ الجهات الإدارية المختصة فوراً عن الاتى :-

- أى تصرف غير قانونى أو غير مشروع من قبل أى موظف أو جهة من الجهات ذات الصلة بتنفيذ هذه العملية ، من شأنه التأثير بطريق مباشر أو غير مباشر فى إجراءات العملية نظير الحصول على ميزة مالية أو أية مزايا أخرى .

- أى تأثير مباشر أو غير مباشر بين أى من الأطراف بغرض تحقيق مصلحة شخصية أو هدف غير مشروع ويشمل ذلك التأثير فى الإجراءات بصورة غير مشروعة يتعلق بهذه العملية يهدف الى إضعاف أو إضرار أو تهديد أى من الأطراف بصورة مباشرة أو غير مباشرة للتأثير على سير إجراءات المناقصة ، أو تعطيلها أو تزويرها أو تغييرها أو إخفائها، أو الإدلاء بمعلومات مضللة أو كاذبة للجان المناقصة لعرقله سير المناقصة بشأن أية شكاوى أو إدعاءات بوجود ممارسات فساد أو احتيال أو إكراه أو تواطؤ أو تهديد أى طرف أو إبدانه لمنعه من الإبلاغ عن معلومات لديه والمرتبطة بالمناقصة .

4- الشطب من سجلات الموردين :

إذا ثبت أن الشركة المتنافسة / المتعاقدة قد استعملت بنفسها أو بواسطة غيرها الغش أو التلاعب فى تعاملها مع الجهة أو فى حصولها على العقد أو أساءت استخدام أى بند من بنود كراسة الشروط أو نص من نصوص القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية فإنه سيتم شطبها من سجل الموردين ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية لشطب اسمها من سجلات الموردين والمقاولين بالجهات الإدارية بالدولة

5- لغة تقديم العطاء :

يتم تقديم العرض باللغة العربية – وفى حالة التقدم بمستند بأى لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد – ويعتبر النص العربى هو المعمول به فى حالة الاختلاف أو الالتباس فى المضمون .

6- توقيت تسليم العطاء – آخر ميعاد لتقديم العطاءات :-

يسلم العطاء بالدور الثالث – بإدارة التعاقدات (المشتريات) بديوان عام المحافظة الجديده بالشارع التجارى بالشيخ زايد قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاحد الموافق 2026 / 2 / 1 المحدد لجلسة الممارسة والبت فيها

، ولن يعتد بأى عطاء يرد بعد هذا الموعد ولا يلتفت الى أى ادعاء من صاحب العرض بحصول خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

7- إلغاء العملية :

يحق للمحافظة إلغاء العملية قبل البت فيها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز إلغاؤها فى أى من الحالات المنصوص عليها بمواد القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية

8- تعديل الشروط والمواصفات:

يحق للمحافظة إصدار إضافات أو حذف أو تعديل لمضمون أى بند أو مستند من مستندات العملية بموجب خطاب أو إخطار رسمى إلى جميع الشركات المتنافسة والتي قامت بشراء

كراسة الشروط والخدمات وذلك قبل فتح المظاريف الفنية بوقت كاف على أن تعتبر أى إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات المتنافسة به جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط وملزمة فى أى مرحلة من مراحلها

9- مدة سريان العطاء:

- مدة سريان العطاء ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية والمحدد لها جلسه يوم الاحد الموافق 2026/2/1 الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الادارة الماليه بديوان عام المحافظة ، وللمحافظة الحق فى طلب مد سريان العطاء إذا ما اقتضت الضرورة ذلك ، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن موعد استلامه بمعرفة المحافظة وحتى نهاية مدة سريان العطاء .
- يحق للمحافظة زيادة قيمة العقود محل الموضوع بالنسب المقررة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية دون الرجوع للعطاء الفائز

10- سحب العطاء :

إذا قام مقدم العطاء بسحب عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف فيصبح التأمين المؤقت المودع حقا للمحافظة دون حاجة إلى إنذار أو الانتجاع إلى القضاء أو اتخاذ أى إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر .

11- التأمين الابتدائى المؤقت والنهائى :

التأمين الابتدائى :-

يجب أن يكون العطاء مصحوبا بالتأمين المؤقت وقدره 500000 جنييه " خمسمائه الف جنيها " لعملية توريد وشراء عدد (2) سيارة اطفاء متوسطه بكامل معداتها وتجهيزاتها للحمايه المدنيه يسدد عن طريق خزينه الديوان العام أو بخطاب ضمان بنكى غير مشروط وسارى لمدة أربعة أشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية او خصماً من مستحقاته اذا كان له لدى المحافظة اى مستحقات شريطة تقديم طلب بخصم قيمة التأمين الابتدائى بوقت كافى ولايقبل عن 10 ايام عن ميعاد جلسة فتح المظاريف الفنية

التأمين النهائى:-

على الشركة مقدمة العطاء المقبول أن تودى التأمين النهائى بنسبة 5% من قيمة العطاء المسند اليها خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالى لإخطارها بكتاب مرسل له عن طريق البريد السريع بواسطة الهيئة القومية للبريد او بابلاغة باحدى الطرق الاخرى (تليفون- فاكس - البريد - البريد السريع - البريد الالكترونى - ... الخ) بقبول عطائها وذلك باحدى الطرق التالية (نقدا - شيك بنكى مقبول الدفع- خطاب ضمان بنكى غير مقيد باى شرط)

12- إذا لم تقم الشركة صاحبة العطاء المقبول بأداء التأمين النهائى فى المهلة المحددة جاز للمحافظة إخطارها إخطار بكتاب يرسل لها بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد ودون الحاجة إلى إتخاذ أى إجراء آخر - إلغاء العقد و تنفيذه بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويات العطاءات ويصبح التأمين المؤقت فى جميع الحالات من حقها، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة لديها للشركة صاحبة العطاء المقبول وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقات الشركة لدى أى جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الإستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحق المحافظة فى الرجوع على الشركة قضائياً بما لم تتمكن من إستيفائه من حقوق بالطريق الإدارى

13- السرية أثناء إتمام الإجراءات :

بعد فتح العطاء علانية أثناء جلسة فتح المظاريف لن يتم الكشف عن أى تفاصيل إضافية للعطاءات أو تقييمها أو التوصيات بشأن إرساء المناقصة للشركات المتنافسة أو أى أشخاص آخرين غير الموظفين المعنيين بهذه العملية إلى حين موعد إعلان نتائج البت رسمياً طبقاً للإجراءات الموضحة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية وطبقاً للبرنامج الزمنى المحدد لهذه العملية .

14- طريقة السداد:

دفعه مقدمه 25% مقابل خطاب ضمان بنكى معتمد بالقيه والعمله ذاتهما وغير مقترن بأى قيد أو شرط ويكون سارى المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلى لتكلك المبالغ و75% عند الفحص والاستلام وتصرف من مقر المحافظة وفى خلال شهر من تاريخ تقديم المتعاقد الفاتورة من اصل + صورتين .

15- التنازل للآخرين :

لا يحق للشركة الراسى عليها العطاء والمتعاقد معها أن تتنازل عن العقد أو أى جزء منه

16- مدة الضمان :

تلتزم الشركة التى سيتم الترسية عليها بضمان السيارتان بجميع مشتملاتها ضد عيوب الصنائه لمدته لا تقل عن سنتين من تاريخ الاستلام أو عشرون الف كيلومتر ايهما أقرب ، ومدته لا تقل عن خمس سنوات لجميع تجهيزات الاطفاء الثابته والتي تقدر بـ 25% تقريبا من قيمه الاجمالية للسيارة طبقا لما ورد بالمواصفات الفنيه للسيارة بمعرفه اللجنة الفنيه والمرفقة بكراسه الشروط والمواصفات العامه

17- التنفيذ وغرامة التأخير :

مدته التوريد / عام من تاريخ استلام امر التوريد - والتوريد الحماية المدنية في حالة تقاعس الشركة بالتقصير أو الإهمال في التوريد عن الميعاد المحدد يتم تطبيق غرامات التأخير بالنسب والشروط الواردة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية دون الرجوع الى الشركة وتحمل الشركة اي خسائر تنتج بسبب التأخير عن التوريد وتطبيق احكام القانون سالف الذكر والقوانين ذات الصلة بهذه العملية

18- كراسة الشروط والمواصفات :

- ترفق الشركة المتقدمة النسخة الأصلية من كراسة الشروط والمواصفات بالمظروف الفنى موقعة ومختومة بخاتم الشركة ويعتبر ذلك قبولا من الشركة بكل ما ورد بها .
- تعتبر كراسة الشروط والمواصفات جزء لا يتجزأ من العقد الذى سيوقع بين المحافظة و الشركة التى ستسند إليها الأعمال ، ولا يعتد بأى تعديل فى الكراسة بسبب ما تدونه الشركات المتقدمة من إشتراطات الا بعد موافقة السلطة المختصة بالمحافظة على هذا التعديل

19- الشكاوى :

فى حالة إخلال جهة الطرح بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة أو بالتزاماتها أو بمهامها القانونية يحق للشركة التقدم بشكوى إلى مكتب التعاقدات الحكومية والتابع مباشراً إلى وزير المالية للنظر والفصل فى الشكوى .

يكون تقديم الشكاوى ممن له مصلحة فى ذلك إلى مكتب التعاقدات الحكومية قبل انقضاء المواعيد التالية بـ 48 ساعة على الأقل :

- الشكاوى المتعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط تقدم قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية .
- الشكاوى المتعلقة بالبت الفنى تقدم قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية .
- الشكاوى المتعلقة بالبت المالى تقدم قبل الموعد المحدد للتعاقد .
- الشكاوى المتعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ بعد الموعد المحدد لصدور القرار الذى يتضرر منه الشاكى .

20- إنهاء التعاقد :

يحق لجهة التعاقد إنهاء العقد اذا تسببت الشركة او أخلت إخلالا أساسيا بالعقد ويتضمن الإخلال الرئيسى بالعقد توقف الشركة عن الالتزام بتنفيذ التعاقد أو الأعمال على النحو الامثل.

21 - المراسلات :

- أثناء إجراءات المناقصة :

تكون جميع المخاطبات والإخطارات والمكاتبات والبيانات المتعلقة بالعملية كتابة باللغة العربية ويلزم تسليمها للإدارة العامة للشئون المالية - ادارة التعاقدات (المشتريات) - بالعنوان (الشارع التجارى الشيخ زايد امام قصر ثقافه الاسماعيلية) ، مع الحصول على ما يثبت انه تم التسليم أو إرسالها بالبريد المسجل أو الفاكس وبشرط إثبات تسليمه

- خلال التعاقد والتنفيذ :

تكون جميع المخاطبات والإخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بالعقد وتنفيذه كتابة باللغة العربية ، ويلزم تسليمها على العنوانين الموضحة بالعقد والخاصة بكل من المحافظة والشركة المتعاقد معها مع التاكيد بضرورة وصولها وتسليمها لكل من الطرفين وذلك عن طريق احدى الطرق التالية (إرسالها بالبريد المسجل - البريد السريع - الفاكس - تسليم باليد... الخ) وبشرط إثبات تسليمه.

22 - ملكية البيانات وسريتها :

جميع المعلومات والبيانات التى قامت المحافظة بذكرها فى كراسة الشروط أو إعدادها لأجل تنفيذ الأعمال محل هذه العملية تعد ملكية خالصة للمحافظة (المشتريات) بما فى ذلك حقوق النشر، ولا يحق للشركة أو أى طرف ثالث أن يحصل على تلك المعلومات عن طريقها أن تستخدمها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الأعمال محل العقد .

23 - إعداد وتقديم العطاءات :

- يجب على الشركة المتنافسة ان تعد عطاءها متقيدا تقيدا تاما بما تقضى به البنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات المطلوبة واحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحة التنفيذية ولن يلتفت الى العطاء الذى يتم خلافا لذلك .
- يسلم العطاء داخل مظروف مغلق يتضمن مظروفين منفصلين أحدهما للعرض الفنى والآخر للعرض المالى مغلق غلقا محكما بمعرفة مقدم العطاء ويقدم العرض بصورة ورقية .
- يراعى الا يحتوى المظروف الفنى على اية اسعار مالية وسيتم استبعاد اى عطاء تضمن فى مظروفة الفنى اية اسعار مالية ويجب ان يكون المظروف مصحوبا بالتامين الابتدائى المؤقت وذلك باحدى الطرق التالية منظومة التحصيل الالكترونى أو بخطاب ضمان بنكى غير مشروط وسارى لمدة أربعة أشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية او خصماً من مستحقاته اذا كان له لدى المحافظة اى مستحقات او بالطرق التى تصدرها وزارة المالية

محتوى المظروف الفنى

- بيان الشكل القانونى لمقدم العطاء والمستندات الدالة على ذلك
- صورة من شهادة القيد فى السجل التجارى والصناعى وغيرها من السجلات التى يكون القيد فيها واجبا قانونيا
- صور من سابقة أعمال مع تدعيمها بالمستندات الخاصة بها
- صورة البطاقة الضريبية (سارية) وآخر اقرار ضريبي .
- تقديم الفاتورة الالكترونية
- تعهد بالانتقل نسبه المكون الصناعى المصرى عن 40%
- اقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها
- تقديم ايصال بسداد قيمه كراسة الشروط والمواصفات
- الارتباط بالاسعار لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الفتح الفنى مع احقية المحافظة بمد العرض لفترة مماثلة اذا لزم الامر
- ما يفيد سداد التأمين المؤقت وقيمه (500000 جنية) وذلك بالطرق سالفه الذكر
- كراسة الشروط والمواصفات العامه والخاصه مختومه بخاتم الشركة .
- صوره من شهادة القيد فى ضريبة القيمة المضافة اذا بلغ مقدم العطاء الحدود المنصوص عليها
- يذكر اسم المسئول عن توقيع العقد وتنفيذ بنوده وصفت بالشركة .
- يلاحظ ألا يحتوى المظروف الفنى على أى بيانات مالية – وسيتم استبعاد أى شركة تضمن اى معلومات مالية داخل المظروف الفنى تخص الاعمال محل الطرح .
- ما يفيد تسجيل المورد على بوابه المشتريات الحكوميه

محتوى المظروف المالى :-

- قيمة كل بند على حدة شاملة ضريبة القيمة المضافة اذا وصلة الشركة المتنافسة الحد الضريبي وكافة الضرائب والرسوم المقررة وذلك على النموذج المرفق بكراسة الشروط والمواصفات .
- كتابة كل بند على حدى رقماً وحرفاً وذلك باللغة العربية
- تكون قائمة الاسعار وجداول الفئات مؤرخة وموقعة من صاحب العطاء
- عدم الكشط او المحو او التحشير فى جدول الفئات وفى حالة تصحيح اى خطأ يتم اعادة كتابته رقماً وحرفاً والتوقيع عليه وختمه بختم الشركة مقدمة العطاء
- الفئات التى تحددها الشركة مقدمة العطاء تكون التكلفة شاملة كافة المصروفات والضرائب وتقلبات السوق والعملة والتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب
- الالتزام بطريقة السداد السابق التنويه عنها .
- أى شروط مالية أخرى .

24- التنفيذ وبدء الأعمال :

يبدأ التنفيذ فور اعتماد السلطة المختصة بالمحافظة للتعاقد على الاعمال محل الموضوع
وصدور امر التوريد 0

25- الفحص والاستلام :

يتم الفحص والاستلام للسيارات المطلوبة من الشركات عن طريق اللجنة الفنية المشكله
بموافقه السلطة المختصه بمخازن الجهه الطالبه

26- تجزئه العطاء :

لا يحق لجهه الادارة تجزئه العطاء والترسيه تتم طبقاً لاقل الاسعار المقدمه والمطابقه
للشروط والمواصفات الفنية المطلوبه 0

**27- على المورد تقديم مواصفات فنيه وكتالوجات للسيارات المطلوبه طبقا للمواصفات الفنية
والاشتراطات الخاصة للسيارة بمعرفه اللجنة الفنية والمرفقه بكراسه الشروط والمواصفات**

اقرار

صاحب شركة /

اقر انا /

سجل تجارى /

بطاقه رقم قومى /

بطاقه ضريبيه رقم /

باننى ملتزم بكل ما ورد بشروط كراسة الشروط والمواصفات واتعهد لتوريد عدد(2) سيارة إطفاء متوسطه بكامل معداتها وتجهيزاتها لادارة الحمايه المدنيه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات

المقر بما فيه

الاسم /

التوقيع /

المواصفات الفنية
لعدد (2) سيارة إطفاء متوسطة مجهزة بظلمبه إطفاء خلفيه

عام

سيارة إطفاء متوسطة ذات كلمية خلفية تعمل بنظام نقل الحركة P.T.O سهلة المناورة ذات قدرة ميكانيكية وإمكانات إطفائية عالية ، كاملة التجهيزات و مصنعة طبقاً للأصول الفنية للسيارات الإطفاء العالمية .

يبدأ العمل بهذه المواصفات الفنية اعتباراً من 2017/7/1

الشاسية

- 1- يجب أن يكون الشاسية الإحدى الماركات التي الحمل علامة التجارية عالمية .
- 2- يجب أن يكون الشاسيه مصنع خصيصاً للاستخدام في أغراض الإطفاء على أن يقدم بنك شهادة من الشركة المنتجة للشاسيه (بلد المنشأ الأصلي) .
- 3- يجب أن تكون آلات الجر خلفية وأمامية من طراز 4 x 4 ، ومزودة بإطارات مزدوجة على المحور الخلفي
- 4- الا تزيد الحمولة الفاعلية القصوى الواقعة على كل محور من محاور السيارة عن 90% من الحمولة التصميمية المسموح بها له، على أن تقدم الشركة المورددة بيان بتوزيع الأحمال وشهادة صلاحية للسيارة شاملة التصميم والتجهيز بالحمولة الفعلية وبكافة الملحقات والمعدات وفقاً للأحمال المسموح بها على الشاسية .
- 5- أن تكون كمرات الشاسية قطعة واحدة بدون الحامات أو إضافات .
- 6- الفرامل مجهزة للخدمة الشاقة ومزودة بنظام ARS
- 7- أن يكون ناقل الحركة **Steptronic** أو ما يعادلها ومركب بمعرفة نفس الشركة المنتجة للشاسية .
- 8- يجب أن لا يزيد نصف قطر الدوران الداخلي عن 8 م .
- 9- توفير وسيلة بجسم السيارة لقطرها من الأمام والخلف .
- 10- يجب أن لا يقل الخلوص الصافي الراسي بين العجلات و هيكل السيارة عن 15 سم ، و ألا يقل الخلوص الأرضي للسيارة عن 25 سم و هي بكامل حمولتها ..
- 11- يجب ألا يزيد أقصى ارتفاع عن 3,5 متر و السيارة غير محملة ، والعرض الكلى لا يزيد عن 2,5 متر والطول لا يزيد عن 8 متر .
- 12- أن يورد مع السيارة ملحقاتها من طاقم العدة وكوريك رفع السيارة وإطار احتياطي ، و يلزم توفير مكان مناسب لحفظه، وفي حالة تثبيت الإطار الاحتياطي أعلى السيارة يتم توفير ونش بدوى يستخدم لنقله من وإلى مكان الحفظ.
- 13- يجب تزويد السيارة بشاحن ثابت **Built - in** للبطاريات بحيث يتم توصيله من خلال كابل على مصدر الكهرباء 220 فولت ويتم من خلاله إعادة شحن البطاريات طوال فترة توقفها بنقطة الإطفاء وبحيث يتوقف الشاحن اتوماتيكياً عن العمل عند تمام شحن السيارة ويورد مع السيارة كابل مناسب مزود بفيشة (وصلة سريعة تفصل تلقائياً عن مصدر الطاقة) بطول 20 متر على الأقل .

الكابينة

- 1- يجب أن تكون الكابينة مزدوجة مكونة من وحدة واحدة مقفولة ذات أربعة أبواب مصنعة بمعرفة المصنع المنتج للشاسيه أو تحت إشرافه مع تقديم شهادة من المصنع تفيد ذلك ، و يجب أن تكون من النوع القلاب بدون بروز أمامي ويتم رفعها هيدروليكياً ومزودة بوسيلة تأمين يدوية وتتسع لخمسة أفراد على الأقل بخلاف السائق .
- 2- أن تكون عجلة القيادة على يسار الكابينة، وتعمل بموازرة هيدروليكية En Momey Steering
- 3- أن يجهز أعلى الكابينة بوسيلة تحذير ضوئية مناسبة ذات لون أحمر بعرض السيارة و تعمل بنظام Flasher Led طبقاً للأصول الفنية، وكذا عدد ٢ فلاشر Led بمؤخرة السيارة من أعلى بواقع واحد على كل جانب، و عدد ٢ فلاشر Led بواقع واحد على كل جانب من جانبي السيارة ، على أن تكون جميعها ذات لون أحمر بأبعاد لا تقل عن 15 سم x ١٥ سم .
- 4- أن تزود السيارة بسارينة متعددة النعمات من الأنواع المخصصة لسيارات الإطفاء من إنتاج إحدى الشركات العالمية المتخصصة .
- 5- أن تزود السيارة بكشاف إضاءة خارجي يعمل على كهرباء السيارة الإضاءة موقع الحادث و يمكن التحرك به بعيداً عن السيارة ، مع تجهيزه بعدد ٢ بكرة كابل كهرباء مناسبة بطول لكل منهما لا يقل عن ٢٠ متر بحيث يمكن توصيلهما معاً و أن يكون للكشاف مصدر للكهرباء و وسيلة تثبيت بمقدمة السيارة
- 6- أن يزود تابلوه السيارة بالمبينات والعدادات اللازمة و الدالة على التشغيل للمعدات والتجهيزات .
- 7- يجب توفير أماكن مناسبة بالكابينة لتثبيت أجهزة التنفس بكامل مشتملاتها بحيث تسمح بسهولة ارتدائها .
- 8- أن تجهز كابينة السيارة بوصلة كهرباء ومكان لتثبيت المستقبل الهوائي الخاص بجهاز اللاسلكي مع تركيب سماعة (بما في ذلك توصيلاتها المؤدية إلى مكان جهاز اللاسلكي بالكابينة) و مخرج بجوار ظلمبة الإطفاء لتركيب مايك جهاز لاسلكي لاستخدامه بمعرفة مشغل الظلمية .
- 9- يجب توفير مقابض لاستخدامها بمعرفة طاقم الإطفاء عند الصعود و النزول من كافة الأبواب على أن يتم تثبيتها بجسم الكابينة وليس الأبواب .

الهيكل :

- 1- يلزم أن يكون مصنوعاً من الصاج أو سبائك الألومنيوم، ويسمح بالفير جلاس ضمن كماليات الهيكل
- 2- يلزم أن يجهز الهيكل بدواليب محكمة الغلق أبوابها إنزلاقية (عمودية) ذاتية التشحيم على أن تكون من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة العالمية ، تستوعب جميع تجهيزات السيارة مع وسائل لتثبيتها و أن تتسع لجميع الملحقات من الخراطيم والقواذف وكافة التجهيزات و الملحقات التي يتم توريدها مع السيارة ، مع تزويد كل دولا ببالإضاءة المناسبة التي تعمل ألياً عند الفتح ، و كذا شريط فوسفوري السحب الباب عند غلقه .
- 3- يلزم توفير وسائل حفظ و تثبيت للمعدات داخل الدواليب طبقاً لما هو متبع في تثبيت المعدات داخل سيارات الإطفاء .

- 4- يلزم توفير وسيلة أسفل دواليب حفظ المعدات بحيث تسمح للمستخدم بالوقوف عليها بكامل القدم للاستعانة بها في إحضار المعدات الكائنة بأبعد نقطة داخل تلك الدواليب، وبحيث لا تشكل تلك الوسيلة أى بروز عن أبعاد السيارة بالجانبين أثناء سيرها .
- 5- يلزم أن يكون الباب الخاص بالظلمبة الخلفية من النوع الذي يعمل مفصلياً ويفتح لأعلى و مزود بعدد اثنين مساعد مع وجود وسيلة إضافية لتأمين تثبيت الباب عند الفتح و منعه من السقوط المفاجئ .
- 6- يلزم أن يثبت سلم من سبيكة معدنية خفيفة ومتينة الصعود الأفراد أعلى السيارة .
- 7- لون السيارة أحمر مطافي .
- 8- أن يزود كل من جانبي ومؤخرة السيارة بعدد ٢ شريط فوسفورى بطول السيارة كل منهما بعرض لا يقل عن ١٥ سم ، على أن يكون هذا الشريط من إنتاج إحدى الشركات العالمية المتخصصة .
- 9- يلزم تزويد كل جانب من جانبي السيارة بعدد ٢ كشاف إنارة بلمبات ليد Led الإضاءة الحيز المحيط بالسيارة حال وقوفها أثناء العمل ليلاً .

المحرك :

- 1-ديزل رباعي الأشواط تبريد مياه للخدمة الشاقة داخل جمهورية مصر العربية
- 2- أن يعطى المحرك قدرة نسبية صافية لا تقل عن ١٤ حصان لكل طن من الوزن الكلي للسيارة بكامل حمولتها (٧.١٧.V. و أن يكون قادرا على تحقيق السرعة والتسارع المطلوبين للسيارة ..
- 3- أن تتناسب كفاءة تبريد المحرك مع تشغيل السيارة في الثبات في فصل الصيف بحيث يتم تشغيل الظلمية بالسرعة القصوى لمدة لا تقل عن أربع ساعات متواصلة مع عدم ارتفاع درجة حرارة المحرك عن الدرجة المأمونة .
- 4- أن يكون صديق للبيئة طبقا للمواصفات الأوروبية 3 EURO .

السرعة والتسارع :

- 1- أن لا تقل السرعة القصوى للسيارة عن ١٠٠ كم / ساعة على الأرض المستوية وهي بكامل حمولتها .
- 2- أن تكون السيارة قادرة على تحقيق سرعة لا تقل عن ١٠ كم / ساعة خلال 10 ثانية بدءاً من الثبات بكامل حمولتها على أرض مستوية .

خزان المياه :

- 1- أن لا تقل سعته عن 4٠٠٠ لتر .
- 2- أن يكون مصنوعاً بالكامل من الصلب الغير قابل للصدأ ستانلس ستيل 316 Stainless Steel بسمك لا يقل عن 4 ملم ، مع معالجة أماكن اللحامات بكيفية مانعة للصدأ الأيوكسي أو ما يكافئها على أن يتم اختبار خام الاستانليس ستيل المستخدم في تصنيع الخزان و كذا اللحامات الخاصة به بمعرفة أحد معامل الاختبار المعتمدة على نفقة المورد مع تقديم ما يفيد ذلك .

- 3- أن يطلى الخزان من الخارج وكذا جميع التوصيلات الخاصة به بالطلاءات المانعة للتآكل و الصدأ و المقاومة لتأثير المياه المالحة .
- 4- أن يتم التثبيت على الشاسيه المساعد طبقاً للأصول الفنية بما في ذلك التثبيت المرن ، و طبقاً لتعليمات الشركة المصنعة للشاسيه و بحيث يمكن رفعه بالكامل من على الشاسيه لإجراء أي إصلاحات أو الحمامات به
- 5- أن يكون مزوداً بمواقع الارتجاج طولية و عرضية من نفس الخام المصنوع منه الخزان و بسمك لا يقل عن 3 ملم لتحقيق الأمان التام لحركة السيارة أثناء السير والدوران.
- 6- أن يجهز بفتحة تفتيش وصيانة علوية بقطر (٥٥) سم على الأقل و أن تكون مزودة بغطاء محكم الغلق سهل الفتح من مادة مقاومة للصدأ و أن يكون الغطاء مزود بمانع للتسرب .
- 7- أن يزود بمبين الكتروني يوضح منسوب المياه وتتم قرائته بلوحة التحكم الرئيسية ، بالإضافة إلى مبين عبارة عن ماسورة خارجية شفافة مزودة بعلامة مميزة توضح منسوب المياه داخل الخزان .
- 8- أن يجهز الخزان بماسورة فائض و فتحتي تغذية بالمياه كل منها عبارة عن لاکور ذكر ٢,٥ بوصة مزود بمحبس و تتصل كل منهما بماسورة لتغذية الخزان من أعلى بواقع فتحة واحدة على كل جانب .
- 9- أن يتصل الخزان بفتحة سحب العلمية بماسورة لا تقل عن (4) بوصة - طبقاً لقطر فتحة سحب العلمية من خلال وصلة مرنة مركب عليها محبس فراشة .
- 10- أن يزود بفتحة تفريغ للمياه من داخل الخزان تنتهي بمحبس مركب عليه لاکور أنثى ٢,٥ بوصة .
- 11- أن يتصل الخزان بوصلة تعبئة الملته عن طريق الطلمبة من مصدر مياه مكشوف أو من سيارة أخرى .
- 12- جميع لواكير الفتحات السابق ذكرها يجب أن تكون مصنعة من سبيكة معدنية خفيفة .
Light alloy

خزان السائل الرغوى :

- 1- أن تكون سعة خزان الرغوى ١٠% على الأقل من سعة خزان المياه، وأن يكون منفصل عنه بحيث يمكن رفعه لإجراء أعمال الصيانة .
- 2- أن يكون مصنوعاً بالكامل من الصلب الغير قابل للصدأ (ستانلس ستيل Stainless Steel L316) بسمك لا يقل عن 3 ملم ، مع معالجة أماكن اللحامات بكيفية مانعة للصدأ (الأبيوكسي أو ما يكافئها) على أن يتم اختبار خام الاستانليس ستيل المستخدم في تصنيع الخزان و كذا اللحامات الخاصة به بمعرفة أحد معامل الاختبار المعتمدة على نفقة المورد مع تقديم ما يفيد ذلك .
- 3- أن يطلى الخزان من الخارج وكذا جميع التوصيلات الخاصة به بالطلاءات المانعة للتآكل و الصدأ و المقاومة لتأثير المياه المالحة .
- 4- أن يتم التثبيت على الشاسيه المساعد طبقاً للأصول الفنية بما في ذلك التثبيت المرن ، و طبقاً لتعليمات الشركة المصنعة للشاسيه و بحيث يمكن رفعه بالكامل من على الشاسيه لإجراء أي إصلاحات أو الحمامات به

- 5- أن يزود بمبين الكتروني يوضح منسوب السائل الرغوى بالخزان و تتم قرائته بلوحة التحكم الرئيسية بالإضافة إلى مبين عبارة عن ماسورة خارجية شفافة مزودة بعلامة مميزة توضح منسوب السائل الرغوى داخل الخزان .
- 6- أن يجهز الخزان بماسورة فائض و فتحة تغذية مزودة بمحبس تتصل بماسورة لتغذية الخزان .
- 7- أن يجهز الخزان بوسيلة ملء عبارة عن طلمبة بدوية لسحب السائل الرغوى من مصدر خارجي بلواكير تتفق مع لأكور فتحة تغذية الخزان .
- 8- أن يتصل الخزان بجهاز خلط السائل الرغوى الثابت والملحق بطلمية الإطفاء
- 9- أن يزود بفتحة لتفريغ السائل الرغوى من أسفل الخزان تنتهى بمحبس يدوى .
- 10- أن يزود الخزان بفتحة تفتيش وصيانة علوية بقطر ٥٤ سم على الأقل و أن تكون مزودة بغطاء محكم الغلق سهل الفتح من مادة مقاومة للصدأ و أن يكون الغطاء مزود بمانع للتسرب ، و يميز الغطاء باللون الأصفر .
- 11- أن يزود الخزان بوسيلة المواجهة تمدد حجم السائل الرغوى نتيجة الحركة أو العوامل الجوية .

طلمبة وتجهيزات الإطفاء

1. أن تكون الطلمية طاردة مركزية تستمد حركتها من محرك السيارة بواسطة نظام نقل الحركة ، و أن تكون خلفية مركبة بنهاية السيارة .
2. أن تعطى الطلمية في ظروف التشغيل العادية والأمنة Nominal Pressure معدل تصريف للضغط المتوسط لا يقل عن 3٠٠٠ لتر / دقيقة عند ضغط ١٠ بار و عمل سحب ٣ متر
3. أن تعطى الطلمية في ظروف التشغيل العادية والأمنة Nominal Pressure معدل تصريف للضغط العالى لا يقل عن 4٠٠ لتر / دقيقة عند ضغط ٤٠ بار .
4. أن تعمل على تصريف المياه من خلال 4 فتحات طرد مزودة بلواكير قطر ٢,٥ بوصة أنثى طراز موريس .
5. أن تزود بجهاز تحضير ذاتي ملحق بالطلمية قادر على سحب المياه من عمل 3 متر في زمن لا يتجاوز ٣٠ ثانية .
6. ضرورة توفير وسيلة لسحب المادة الرغوية من مصدر خارجي بخلاف خزان الرغوي الموجود بالسيارة .
7. يلزم توفير وسيلة للتحكم في نسبة خلط السائل الرغوى (١% ، ٣% ، 6%) .
8. بالنسبة للمانوفيلد و لوحة التشغيل والتحكم و أفرع الطرد و طلمبة الضغط العالى و جهاز التحضير و جهاز خلط السائل الرغوى الثابت (خلط مباشر للطلمية (Around pump) لسحب السائل الرغوى من خزان الرغوى أو من مصدر خارجي، مع التحكم في ضبط نسبة الخلط يجب أن تكون جميعها وحدة واحدة موديول Module من إنتاج الشركة المصنعة للطلمبة على أن يوضح بالعرض الفني طراز وبيانات الموديول مع إرفاق الكتالوجات الأصلية للموديول التي تحتوى على جميع البيانات الفنية و للجنة متابعة الأعمال معاينته قبل التثبيت على الشاسيه .
9. يجب أن تجهز بوسيلة أتوماتيكية لحماية الطلمبة عند زيادة الضغط أو ارتفاع درجة حرارة المياه بداخلها .
10. يجب أن تزود الطلمبة بفتحة سحب المياه من مصدر مياه خارجي مكشوف ذات قطر 4 أو 5 بوصة مزودة بلاكور من قلاووظ .
11. أن تكون الطلمية والقاذف العلوى ومكرات الضغط العالى من إنتاج شركة واحدة .

12. أن تزود وصلتي السحب من خزاني المياه والرغوى بمصفاة وفتحة تفتيش تمنع مرور أي شوائب للظلمية .
13. أن تزود توصيلات الظلمية بصمام تسريب يمكن بواسطته تفريغ قاع الظلمية و المواسير السفلية بالكامل بعد الإنتهاء من عمل الظلمية .
14. أن تجهز الظلمية (الموديول بلوحة تشغيل مزودة بعدادات قياس ضغط السحب والطرذ و وسيلة التحكم في عدد لفات (سرعة) المحرك و عداد قياس ساعات تشغيل الظلمية و مبين تشغيل الظلمية و الحرارة ومستوى المياه والمادة الرغوية بالخزانات و أي مبيئات أخرى يمكن إضافتها .
15. أن تزود بعدد ٢ خرطوم مكر بقطر 1 بوصة و طول 4٠ متر مزود بقاذف متعدد يعطى معدل تصريف لا يقل عن ٢٠٠ لتر / دقيقة عند ضغط ٤٠ بار لكل مكر و يحقق مسافة قذف لا تقل عن ٢٥ متر مع إمكانية تركيب وصلة إطلاق رغوى (يتم توريدها مع السيارة) و يكون الخرطوم مصنوعاً من الكاوتشوك المقوى .
16. أن تتصل الظلمية بقاذف علوى أعلى السيارة لتشغيل المياه و السائل الرغوي و مزود بالوصلة الخاصة بتوليد الرغوى **Foam Tube** (تورد مع السيارة) و تتناسب مع القاذف ، و يجب أن يتميز القاذف بالآتي :
 - يعطى معدل تصريف لا يقل عن 3٠٠٠ لتر / دقيقة عند ضغط ١٠ بار .
 - مسافة قذف أفقية للمياه لا تقل عن ٥٠ متر .
 - مزود بمحبس منفصل ومبين ضغط وقابل للدوران 360 دورة كاملة على المستوى الأفقى و الأسفل بزاوية لا تقل عن - ١٥ ، و لأعلى بزاوية لا تقل عن ٧٥ و كلاهما من المستوى الأفقى) .
 - توفير وسيلة للتحكم فى سرعة المحرك بجوار المدفع مباشرة .

الملحقات الأساسية الموردة مع السيارة :-

- 1- عدد ٤ أو ٥ خرطوم سحب و مزودة بلاواكبر من قلاووظ (بقطر و سن مناسبين لقطر و سن فتحة سحب الظلمية بطول إجمالي لا يقل عن ١٠ متر .
- 2- عدد ٢ مصفاة سحب لخراطيم السحب مصنوعة من النحاس الأصفر أو من سبيكة خفيفة **Light Alloy** ذات من قلاووظ و قطر مناسبين لخراطيم السحب و مزودة بصمام عدم رجوع لمنع تسريب المياه .
- 3- عدد ٢ مفتاح لربط وفك خراطيم السحب من إنتاج نفس الشركة المنتجة لخراطيم السحب .
- 4- عدد 1 مشترك سن قلاووظ بقطر مناسب لفتحة دخول الظلمية مركب عليه لاکور ذكر قطر ٢,٥ بوصة طراز موريس .
- 5- عدد 1 سلم يدوى مكون من ثلاث وصلات منزلقة ومتداخلة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة و يتم توريده طبقاً للمواصفات الفنية الخاصة بالسلام البدوية (النقالى) الصادرة من الإدارة العامة للحماية المدنية
- 6- ظلمية يدوية لتعبئة خزان الرغوى .
- 7- عدد ٢ قاذف رغوى المكرات الضغط العالى
- 8- عدد 1 مثلث تجميع ٢ (٢٠٩) / ١ (٢٠٥) .
- 9- عدد 1 مثلث توزيع ١ (٢٠٥) / ٢ (٢٠٥) .

الشروط عامة :

- 1- أن لا يبعد تاريخ إنتاج وطراز السيارة وكافة الملحقات والتجهيزات الموردة معها عن عام (كحد أقصى) سابق لتاريخ التوريد .
- 2- يجب أن يكون للشاسيه وكيل معتمد (يشمل البيع والصيانة) بجمهورية مصر العربية .
- 3- يجب أن يكون ضمان الشاسيه بشهادة معتمدة من الوكيل موضحاً بها أرقام الشاسيهات محل الضمان .
- 4- يجب أن يقدم مع العرض الكتالوجات الأصلية التي تتضمن جميع بيانات السيارة و الطلمبة و التجهيزات الإطفائية موضح بها المواصفات الكاملة للسيارة بعد تجهيزها شاملة مواصفات الشاسيه و المحرك و الطلمبة و الملحقات على أن تعتمد بخاتم الشركة الموردة و أن تكون من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة و في حالة عدم تدعيم أو تأكيد أي بيان فني بالعرض بالكتالوجات الفنية و إلا يعتبر العرض الفني المقدم غير مقبول .
- 5- يجب تقديم رسم هندسي للسيارة بكامل تجهيزاتها مع العرض الفني وموضح عليه الأبعاد النهائية للسيارة بعد التجهيز .
- 6- يجب أن تكون مكونات السيارة (الشاسيه - المحرك - طلمبة الإطفاء - القاذف العلوى - خراطيم مكرات الإطفاء كاملة بالبكر والقاذف - الأبواب الانزلاقية - عمود نقل الحركة الطلمبة الإطفاء - الملحقات الأساسية الموضحة بالكراسة) من أصل منشأ أى من دول الاتحاد الأوربي أو اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا الاتحادية
- 7- يجب أن يكون الشاسيه و المحرك والكابيلة من إنتاج شركة واحدة ، مع تقديم شهادة منشأ من الشركة المنتجة ببلد المنشأ الأصلي عند التوريد، وكذا تقديم الإفراج الجمركي الموضح به رقم المحرك و رقم الشاسيه و حمولته .
- 8- تلتزم الشركة المقدمة للعرض بالإفادة عن موقع الشركة المنتجة على شبكة المعلومات الدولية و عنوان البريد الإلكتروني للقسم المختص لمراجعة البيانات والشهادات المقدمة من الشركة على أن يراعى أن تكون كافة الكتالوجات المرفقة بالعرض الفني مطابقة لما هو وارد بالموقع الإلكتروني للشركة المنتجة و في حالة عدم وجود المنتج على موقع الشركة يكون العرض غير مطابق فنيا .
- 9- تلتزم الشركة الموردة بالمواصفات الفنية الواردة بالكتالوجات المقدمة بالعرض المقبول و إن كانت تفوق المواصفات المطروحة .
- 10- تلتزم الشركة الموردة بتقديم شهادة منشأ لكافة المكونات المستورده (طلمبة الإطفاء وملحقاتها -أجهزة التنفس - القواذف عالية التصريف - مهمات ملابس الإطفاء إلخ) موضحاً بها بلد الصنع و الطراز و سنة الإنتاج والإفراج الجمركي .
- 11- تلتزم الشركة الموردة بالتدريب العملى على كيفية استخدام السيارة بجميع ملحقاتها وطرق الصيانة الدورية .
- 12- يقدم مع السيارة في حالة قبول العرض الوثائق الأصلية الكاملة الخاصة بالتشغيل والصيانة للشاسيه و الطلمبة و أجهزة التنفس بصيغة مطبوعة و الكترونية C.D .
- 13- تلتزم الشركة الموردة بتقديم خدمة ما بعد البيع مركز صيانة معتمد للسيارة و جميع تجهيزاتها بجمهورية مصر العربية) .

- 14- حق الجهة الطالبة للشراء في مراجعة مراحل التصنيع المختلفة للسيارة وتجهيزاتها .
- 15- تتعهد الشركة الموردة بضمان السيارة بجميع مشتملاتها ضد عيوب الصناعة لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الاستلام أو عشرين ألف كيلو متر أيهما أقرب ، و مدة لا تقل عن خمس سنوات لجميع تجهيزات الإطفاء الثابتة و التي تقدر بـ ٢٥% تقريباً من القيمة الإجمالية للسيارة .
- 16- يلتزم المورد عند التسليم - سواء كانت السيارة مجهزة محلياً أو واردة من الخارج - بتقديم شهادة فحص و اختبار صلاحية من الإدارة العامة للحماية المدنية تفيد باجتياز السيارة لاختبارات القبول و مثبت بها البيانات الخاصة بالسيارة (رقم الشاسيه - رقم المحرك - رقم ظلمة الإطفاء أي بيانات أخرى) .
- 17- تلتزم الشركة الموردة بتوريد 10% من قيمة السيارة تقطع غيار للسيارة طبقاً للكشف المرفق بكراسة الشروط .
- 18- سيتم تقييم كافة العروض الفنية المقدمة بنظام النقاط طبقاً للكشف المرفق على أن يكون الحد الأدنى للقبول الفني ٨٠ نقطة من إجمالي ١٠٠ نقطة .