

محافظة بني سويف

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى
التعاقدات العامة

ت: ٠٨٢/٢٥٣٨٠٥٧-٢٥٣٨٠٥٦
ف: ٠٨٢/٢٥٣٨٣٠١

كراسة الشروط والمواصفات وقائمة الكميات

العملية / رفع كفاءة دورات المياه الخاصة بمبنى شروق بقرية انفسط (مناقصة محلية) إعادة طرح .		
جلسة فتح المظاريف الفنية / يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٦ م		
مقر الجلسة / إدارة التعاقدات العامة بالوحدة (الساعة الثانية عشرة ظهرا)		
التأمين المؤقت / ٢٠٠٠٠ جنية فقط عشرون الف جنيها لا غير		
مدة التنفيذ / ثلاثة أشهر من استلام الموقع		
ثمن الكراسة / ٢٩٩ جنيها		
اسم العملية	القيمة	ملاحظات
رفع كفاءة دورات المياه الخاصة بمبنى شروق بقرية انفسط (مناقصة محلية) إعادة طرح .		
اسم مقدم العطاء		
العنوان		
التوقيع		
رقم التليفون	المحمول/	
الفاكس		
رقم الحساب بالبنك /		
اسم فرع البنك /		

الواسطى / شارع الإبراهيمية

توقيع الشركة

خاتم الشركة

مقاييسه تقديريه لعمليه / تطوير ورفع كفاءه مبني الشروق بقرية انفسط

الاجمالى	الفئه	بيان الأعمال	الكميه	
		م2 توريد وعمل خرسانه مسلحه لزوم صبه سقف الحمامات مكونه من 8. زلط + 4 رمل 350+ كجم اسمنت وعمل رقتين حديد #7 12 م/م ومحمل علي البند تكسير السقف القديم ويتم تزريع اشاير الحديد بالكمرات بعدد لا يقل عن 16#7 م/م ط وبطول الاشاره 1م والتزريع لا يقل عن 15سم داخل الكمرات وبطول رباط ربع البحر او 75سم للبلاطه علي ان يتم الزرع طبقا للمواصفات الفنيه وباستخدام كيما بوكسي 165 وتركيب شبكه حديد بتسليح 12#7 مم في الاتجاهين ودهان ماده ايبوكسيه مانعه للصداء للحديد القديم واضافه مواد مانعه للانكماش ومواد ربط اديبوند 65 للخلطه الخرسانيه علي ان يتم عمل طبقه ناعمه للتسويه النهائيه للسقف مع رد الشء لاصله لاعمال الكهرباء مما جميعه طبقا لاصول الصناعه مع عمل كل ما يلزم للمحافظه علي سلامه المبني	60	1
		م2 توريد وتركيب طبقه عازله افقيه للرطوبه لزوم الحمامات والمطابخ من الانسومات سمك 4مم يركب علي الساخن مع عمل طبقه تاسيس من البيتومين البارد اسفله علي ان تراعي مسافه ركوب الشرائح بحيث لا تقل عن 10سم والفئه محمل عليها استداره الاركان مع عمل وزره من الطبقه العازله مثبتة علي الحائط بارتفاع 25 سم وادخال نهايه الوزره افقيا 3سم داخل المباني والبند يشمل عمل لياسه اسمنتية فوق الطبقه العازله واسفلها بمونه 250كجم اسمنت بورتلاندي عادي 3م/رمل وموزونه افقيا مما جميعه طبقا لاصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف	50	2
		م2 توريد وعمل دهان للاسقف والحوائط الداخليه والطرقات ببويه البلاستيك القابل للغسيل باللون المطلوب ثلاثه اوجه من نوع سكب او مايماثله مع ازاله الدهانات القديمه والصنفره للحوائط جيذا ومحمل علي البند معالجه الشروخ الموجوده باستخدام معجون الشروخ وكل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعه والمواصفات الفنيه	1700	3
		م2 توريد وعمل دهانات خارجيه ببويه البلاستيك المقاومه للعوامل الجويه و القابل للغسيل باللون المطلوب ثلاثه اوجه من نوع سكب او مايماثله مع ازاله الدهانات القديمه والصنفره للحوائط جيذا ومحمل علي البند معالجه الشروخ الموجوده باستخدام سلك شيك و معجون الشروخ وكل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعه والمواصفات الفنيه	750	4
		م2 توريد وتركيب سيراميك ارضيات من اجود الانواع الجوهره او كليوباترا فرز اول مع اعتماد عينه قبل التوريد باللون والمقاس المطلوب علي الا يقل المقاس عن 40*40 ويركب بمونه 300كجم اسمنت 3م مع مراعاة الميول اللازمه ومحمل علي البند تركيب وزره بارتفاع 10سم من نفس نوع السيراميك مع تكسير القديم وطبقه المونه اسفله ونقله للمقابل العموميه مما جميعه طبقا لاصول الصناعه	700	5

م

اعضاء اللجنة

6	300	م2 توريد وتركيب سيراميك حوائط من اجود الانواع من نوع كليوباترا فرز اول بالمقاس المطلوب لزوم دورات المياه ويركب بمونه 350كجم امننت لكل م3 رمل ويسقي بلباني الاسمنت الابيض مع تكسير السيراميك القديم وطبقه المونه اسفله ونقله للمقالب العموميه مما جميعه طبقا لاصول الصناعه	
7	20	بالعدد تسكيك وتصليح وترييح واعاده تركيب ابواب خشب مع الصنفه والدهان ببويه اللاكيه باللون المطلوب وتغيير كافه الاكسسورات وتركيبها من اجود الانواع كالون الاهرام واكر كومكس واصلاح التالف من الابواب والتغيير ان لزم ايا كان المقاس مما جميعه طبقا لاصول الصناعه	
8	30	بالعدد تسكيك وترييح شبابيك الوميتال او زجاج او حديد مقاسات مختلفه مع تغيير التالف فيها واستكمال الناقص فيها من قوائم وعوارض وخلافه وكل ما يلزم من مقابض ومفصلات وقوائم زجاج وخلافه مع الدهان باللون الموجود مما جميعه طبقا لاصول الصناعه	
9	30	م/ط توريد وتركيب كسوه لدرج السلم من الجرانيت الاحمر الاسواني مكون من القايمه 2سم والنايمه 4سم ومحمل علي البند توريد وتركيب وزره من نفس نوع الجرانيت سمك 2سم وارتفاع 15 سم ويتم التركيب بمونه مكونه من 350كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفنه تشمل الصقل والتلميع وعمل الفرمله بطول الدرج وعرض 5سم بالدق او بالصاروخ مع اعتماد عينه قبل التركيب محمل علي البند تكسير القديم مما جميعه طبقا لاصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف	
10	10	م2 توريد وتركيب ترابيع جرانيت احمر اسواني مقاس 40*40 سم سمك 2سم لامع والبند محمل عليه عمل وزره من نفس نوع الجرانيت ويتم التركيب بمونه مكونه من 350كجم امننت بورتلاندي عادي مع اعتماد عينه قبل التركيب محمل علي البند تكسير القديم مما جميعه طبقا لاصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف	
11	150	م2توريد وتركيب بلاط (انترلوك) بالشكل المطلوب للارصفه حول المبنى سمك 6 سم باللون المطلوب علي ارضيه من الرمل بدون مونه مع اعتماد عينه البلاط قبل التوريد مع دمك الارضيه جيدا قبل التركيب مما جميعه طبقا للمواصفات واصول الصناعه	
12	100	م/ط توريد وتركيب بردورات ارضفه مقاس (15/10*30*50)سم مصبويه اليا ذات سطح ناعم والسعر يشمل فرشته خرسانه اسفله 40*20*10سم مع كحل اللحامات ودهانها باللون المطلوب مما جميعه طبقا لاصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف	
13	200	م2 توريد وصب خرسانه عاديه سمك 15سم دكه الارضيه لزوم الدور الارضي مكونه من 8. م3زلط + 3م.4 رمل + 300 كجم اسمنت بورتلاندي عادي محمل عالبند تكسير بلاط الدور الارضي وتسويه منسوب الدور قبل الصبه مما جميعه طبقا لاصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف	
14	1	بالمقطوعيه تفتيح فواصل وعراميس بلا السطح وعمل فواصل تمدد كل 3م واعاده سقيه البلاط بماده ايبوكسيه وملء فواصل التمدد بماده من شركه سيكا مع نظافه السطح جيدا مما جميعه طبقا لاصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف	

1	3	اعمال الصحي بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجي ذو صندوق طرد واطي من الصيني من انتاج محلي معتمد كامل بجميع مشتملاته من نوع ايديال استندر او ديورافيت او ما يماثلهم باللون المطلوب محمل علي البند جمع وصلات الصرف نبرو امريكي حتي عامود الصرف او اقرب غرفه تفتيش وكذلك وصلات التغذية بولي برويلين حتي اقرب خط مياه رئيسي ويشمل المحابس والشطاف والسديلي من نوع ثقيل وماكينه الطرد الثنائية Dual flush مع اعتماد العينات قبل التركيب مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف
2	3	بالعدد توريد وتركيب مرحاض شرقي (بلدي) من الصيني من اجود الانواع ابيض مقاس 50*55 بصمام دفق 1 بوصه لزوم الطرد والغسيل كاملا بجميع مشتملاته قواعد بلدي مع فك القديم وتسليمه للوحده مما جميعه طبقا لاصول الصناعة
3	6	بالعدد توريد تركيب احواض صيني غسيل ايدي مقاس 56 باللون المطلوب ماركة ايديال استندر او ديورافيت ام ما يماثلهم بجميع مشتملاته وهي / خلاط من النحاس المطاي نيكل ماركة (جواد - جولد) طابق بمصفاه قطر 1.5 بوصه من النحاس سيفون نيكل قطر 1.5 بوصه يوصل بالغرف عن طريق يارده من النحاس بالطول المناسب كابولي حامل للحوض من ماسوره حديد قطر 5. بوصه والبند يشمل الصرف لاقرب عامود صرف او غرفه تفتيش والتغذيه من مواسير بولي برويلين ساخن وبارد من اقرب خط مياه رئيسي وتشمل جميع مايلزم من مواسير ومحابس ووصلات الساخن والبارد والطابق والسيفون نيكل مع اعتماد العينات قبل التوريد مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف
4	3	بالعدد توريد تركيب احواض غسيل اواني استانلس استيل مقاس 50*120 كامل بجميع مشتملاته وهي / خلاط من النحاس المطاي نيكل ماركة (جواد - جولد) طابق بمصفاه قطر 1.5 بوصه من النحاس سيفون نيكل قطر 1.5 بوصه يوصل بالغرف عن طريق يارده من النحاس بالطول المناسب كابولي حامل للحوض من ماسوره حديد قطر 5. بوصه والبند يشمل الصرف لاقرب عامود صرف او غرفه تفتيش والتغذيه من مواسير بولي برويلين ساخن وبارد من اقرب خط مياه رئيسي وتشمل جميع مايلزم من مواسير ومحابس ووصلات الساخن والبارد والطابق والسيفون نيكل مع اعتماد العينات قبل التوريد مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف

لعل

ايشاء الملحه

2		بالمتر المسطح توريد وتركيب مرايات من الزجاج المصقول من نوعيه معتمده سمك لا يقل عن 5مم بارتفاع لا يقل عن 6. م وعرض لا يقل عن 4. م مشطوفه الجوانب بالكمبيوتر وتركب اعلي الاحواض باكسسوارات وخردوات من الاستانلس مما جميعه طبقا لاصول الصنائه وتعليمات جهاز الاشراف
6	10	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه من اجود الانواع من البولي بروبيلين قطر مخرجه 3 بوصه مع تركيب غطاء ثقيل 20*20سم والتوصيل لاقرب عمود صرف او العموميه مما جميعه طبقا لاصول الصنائه
7	6	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن من البولي بروبيلين قطر 3/4 بوصه
8	3	بالعدد توريد وتركيب محبس بولي 2 لاکور ويد طوليه للفتح والقفل كامل بجميع مشتملاته من نوع الشريف او ما يماثله قطر 1 بوصه
9	1	بالعدد صيانه جميع غرف التنفيس وتغيير كل مايلزم واعاده تشغيلها كما يجب مما جميعه طبقا لاصول الصنائه
		اجمالي الاعمال الاعتيادي = اجمالي اعمال الكهرباء= الاجمالي=

اعضاء اللجنة :/

- 1/ امينه عزيب
- 2/ رشاد راضي
- 3/ نادر بن الطاهر

رئيس المركز

مقايسة تقديرية لعملية تطوير ورفع كفاءة مبنى الشروق بقرية انفسط (أعمال الكهرباء)

البند	الوصف	العدد	سعر الوحدة	اجمالي
1	بالعدد توريد وتركيب ذراع مجوز 120 من نوع فلنكس حراري اضاءه خلفيه	60		
2	بالعدد توريد وتركيب سبوت دوران من 20 الى 30 وات من نوع فينوس أو اليوس أو يوني أستار	25		
3	بالعدد توريد وتركيب بريزة 220 تشمل الوش والشاسية من نوع فينوس	80		
4	بالعدد توريد وتركيب مفتاح سكة واحدة بالوش والشاسية من نوع فينوس	80		
5	م/ط توريد وتركيب سلك 2ملي السويدي هلال	200		
6	بالعدد توريد وتركيب مروحة حائط من نوع تورنيديو أو توشيبا 16 بوصة	10		
7	بالعدد توريد وتركيب تكيف 2.25 حصان كايير او ما يماثله محمل عليه الحامل والمفتاح من نوع فينوس والسلك الى اقرب مخرج من نوع	2		
8	بالعدد توريد وتركيب مفتاح 16 امبير - 20 امبير من نوع ABB	40		
9	بالعدد توريد وتركيب مفتاح 100 امبير من نوع ABB	1		

اعضاء اللجنة: /

11 / امير محمد

السيد رئيس المركز

أقرار

أقر أنا الموقع أدناه بأنني ملتزم بالتأمين علي العمالة طبقا
لقانون التأمينات الاجتماعية وذلك إذا تطلبت طبيعة العملية
ذلك .

وهذا إقرار مني بذلك

المقر بما فيه

أقرار

أقر أنا الموقع أدناه بأنني ملتزم بعدم التمييز بين العاملين
أو المتقدمين للعمل لدي علي أساس الجنس أو أي
اعتبارات أخرى غير مهنية والمساواة بين الجنسين في
فرص التوظيف والترقي والتدريب والأجور وبيئة العمل .

وهذا إقرار مني بذلك .

المقر بما فيه