محافظة أسيوط

بيان بالاصناف والاعداد المطلوبة من التجهيزات

م	بيان	الكمية
١	شاشة ٥٠ بوصة	١
٢	مروحة حائط	٦١
٣	مروحة سقف	٣٢
٤	مروحة مكتب (١٦ بوصة)	١٣
٥	مبرد مياه بالقارورة	٦٣
٦	ثلاجة ١٨ قدم	١
٧	بروجيكتور اليزر	١
٨	مكتب كبير للمدير	٢
٩	كرسي جلد متحرك	٣٠٩
١٠	شانون خشبي ٢ دلفة	١٧٦
١١	كرسي جلد	٣٠
١٢	الكرسي الخشبي	٥٩
١٣	دولاب ٢ ضلفه خشب	١١٠
١٤	طقم انتريه خشب زان	٣
١٥	مكتب خشب	٢٧
١٦	مقاعد انتظار ثلاثية	١٠
١٧	كرسي مدير عام	٢١
١٨	مفرمة ورق	٢٥

المواصفات الفنية للتجهيزات المطلوبة لمراكز المدن والديوان العام

****

- شاشة ٥٠ بوصة

سمارتLED ، دقة ٤K UHD، بريسيفر داخلي

- مروحة حائط

ريش المروحة: ٤ ريشة بلاستيك
المقاس: ١٦ بوصة
ثلاث سرعات لاندفاع هواء المروحة
خاصية التحكم فى الدوران الافقى
مؤقت زمني حتى ٨ ساعات
جهد التشغيل: ٢٢٠ فولت ـ ٥٠ ذبذبة
تعمل بجهاز التحكم عن بعد (ريموت كنترول

- مروحة سقف

٣ ريشة معدنية
٥٦ بوصة
تيار متردد ٢٢٠ فولت ــ ٥٠ هرتز
السرعة: لا تقل عن ٢٧٠ لفة/الدقيقة
لا تحتاج إلى تشحيم
عدد السرعات ٥ سرعة

مروحة المكتب (١٦ بوصة):

الحجم: عادةً تكون بحجم ١٦ بوصة لتوفير تدفق هواء مناسب للمكاتب والغرف الصغيرة.
السرعات: تحتوي غالباً على ٣ سرعات للتحكم في قوة تدفق الهواء.
عدد الريش: تتراوح ٤ ريش مصنوعة من البلاستيك المتين.
الجهد الكهربائي: ٢٢٠ ـ ٢٤٠ فولت، وتردد ٥٠ هرتز (تناسب الكهرباء المنزلية).
القدرة (الواط): تتراوح عادةً بين ٦٠ إلى ٧٥ وات تقريباً.
ميزات إضافية خاصية الدوران الأفقي، مؤقت زمني (توتير)، أو مصباح ليلي مدمج

- مبرد مياه بالقارورة

بارد / ساخن مزود بصنبورين احدهما للمياه الباردة و الاخري للمياه الساخنة في اسرع وقت – مزود بنظام حماية للجهاز عند انقطاع الكهربائي فجأة في حالة حدوث خلل في مصدر التيار –مزود ايضا بصمام امان في الصنابير – سعة تخزين المياه الباردة ثلاثة لترات ، اما المياه الساخنة تخزن لترا واحدا – تصل حرارة المياة الباردة من عشرة درجات مئوية ، اما المياه الساخن تصل حرارتها من ٨٥درجة مئوية إلي ٩٥ درجة مئوية.

- ثلاجة ١٨ قدم

السعة التخزينية السعة باللتر :تتراوح غالباً بين 397لتر إلى ٥٠٦ لتر)حوالي ٤٥٠ لتراً في المتوسط
عدد الأبواب :غالباً ٢ باب (باب للثلاجة وباب للفريزر العلوي أو السفلي
نظام التبريد والتقنيات

خاصية النوفروست :(No Frost) منع تام لتكون الثلج داخل الفريزر أو الثلاجة مع توزيع هواء ذكي متعدد الاتجاهات.
كومبريسور إنفرتر :(Inverter) متوفر في الموديلات الحديثة لتوفير استهلاك الكهرباء، وتقليل الضوضاء، وإطالة عمر الموتور.

- تنقية الروائح :مزودة بتقنيات مثل (بلازما/ بلاتينيوم/ هايجين فريش) لإزالة الروائح والبكتيريا بنسبة تصل إلى ٩٩.٩%]

التصميم والأبعاد التقريبية

الارتفاع :يتراوح بين 170سم إلى ١٨٩ سم.
العرض :يتراوح بين 70سم إلى ٨٠ سم.
العمق :يتراوح بين 70سم إلى ٧٨ سم.
الأرفف :أرفف مصنوعة من الزجاج المقوى (البايركس) القابل لتعديل الارتفاع وتحمل الأوزان الثقيلة.
الإضاءة :إضاءة داخلية من نوع LEDالموفرة للطاقة

الإضافات والكماليات

شاشة التحكم :بعض الموديلات تأتي بشاشة ديجيتال خارجية للتحكم في درجات الحرارة دون الحاجة لفتح الباب.

المواصفات العامة لبروجيكتور الليزر

- دقة العرض
دقة حقيقية أو معززة بتقنية تحول البكسل (مثل تقنية XPR من تكساس إنسترومنتس) بقوة 2160 × 3840 بكسل)تنتج حوالي ٨.٣ مليون بكسل
- مصدر الإضاءة:
تقنية الليزر Single Laser) أو - Triple Laser أحمر، أخضر، أزرق.(RGB
العمر الافتراضي لمصدر الليزر طويل جداً مقارنة بالمصابيح التقليدية، ويتراوح عادة بين 20,000إلى ٢٥,٠٠٠ ساعة تشغيل .
- شدة الإضاءة:
تتراوح غالباً بين 1600إلى ٣٠٠٠ لومن (ANSI) للموديلات المنزلية، وقد تصل إلى 6000لومن أو أكثر في الموديلات الاحترافية وقاعات السينما الكبرى
- مسافة الإسقاط:
إسقاط فائق القصر : يمكن وضعه على بعد بضع سنتيمترات فقط (من ١٠ إلى ٢٤ سم) عن الحائط لإعطاء شاشة عملاقة تبدأ من ١٠٠ إلى ١٥٠ بوصة.
أو إسقاط عادي/متوسط للمسارح المنزلية البعيدة
- التقنيات والصور:
دعم صيغ النطاق الديناميكي العالي HDR10وHDR10+ أو.Dolby Vision
تغطية واسعة للألوان (مثل ١٢ بت أو نسب ألوان سينمائية
- النظام الصوتي:
سماعات مدمجة عالية الجودة
- الأنظمة الذكية والاتصال:
أنظمة تشغيل مدمجة مثل Android TV أو webOS لتشغيل التطبيقات مباشرة
منافذ متعددةHDMI 2.0 / 2.1 :، منافذUSB ، إيثرنت، مع دعم الواي فاي والبلوتوث

- مكتب كبير للمدير

مصنوع من خشب mdf اسباني عالي الجودة –مغطى بطبقه ميلامين تعمل على حماية المكتب من السوائل والخدوش والاتربه –يتميز بسهوله تنظيفه استخدامه للمدى الطويل مدهون باللون البني كمال اختيار لون أخر يتناسب مع ديكور المكتب- متوفر بمقاسات متعددة حسب مساحه الغرفة المخصصة للمكتب مقاس ٢٠٠×٩٠×٧٥ سم – ١٨٠×٨٠×٧٥سم

- كرسي جلد متحرك

كرسي متحرك طبي على باكم هيدروليك
أبعاد 100H سم x 52Dسم x 52Wسم

- شانون خشبي ٢ دلفة

شانون خشبي ٢ دلفة مقاس ١٠٠ × ٩٠ ×٤٥سم مصنع من الكونتر ١٨مم ملزوق قشرة جوز تركي – الشانون مكون من عدد ١رف٢ فراغ الرف الداخلي كونتر ١٨ مم – ضلفة غاطسة من الداخل – ظهر الشانون من الابلاكاج من الزان ٤مم – السكرتورة خشب زان ٢.٥ × ١٠سم عرض الأحرف ظاهرة مركب عليها قشاط زان سمك ١ سم – الكالون و المفصلات من نوعية جيدة و الخاصة للصنف – يراعي عمل سدابه زان ٢سم اسفل كل رف الشانون و ذلك حسب أصول الصناعة الفنية – الدهانات بولستر حسب أصول الصناعة.

- كرسي جلد

كرسي ثابت اسود جلد يد حديد ملبس جلد قاعدة حديد
ارتفاع الكرسي: ١٠٨CM
ارتفاع الظهر : ٦٣cm
ارتفاع المقعد : ٤٨cm
عرض الكرسي : ٦٣cm
عمق الكرسي : ٥٠cm

- الكرسي الخشبي

**كرسي خسب مصنع من الخشب الزان بابعاد ٧٩ ارتفاع خلفي × ٤٨ ارتفاع امامي × ٤١ عمق .
**الأرجل تخانة ٣سم اسطوانية الشكل و القاعدة من خشب الابلاكاج الزان.
** ارتفاع الظهر ٣٥ سم مثبت به عدد ٥ دعامات لتقوية الظهر
** مثبت عليه من الجانبين و الامام و الخلف بحليات زاوية كرسي علي شكل نصف دائري
** كرسي له ٤ مخدات اسفل القاعدة.
** مربوط و مجمع الأرجل الخلفية بالمسمار بصامولة.
الدهان بلون الخشب .ومرفق طيه نموذج الشكل المطلوب.

- دولاب ٢ ضلفه خشب

دولاب ٢ دلفة خشب مقاس ١٨٠ × ١٠٠×٤٥سم مصنع من الكونتر ١٨مم ملزوق قشرة جوز تركي – الدولاب مكون من عدد ٣ أرفف ٤ فراغ الأرفف الداخلية كونتر ١٨ مم – الضلفة غاطسة من الداخل – ظهر الدولاب من الابلاكاج الزان ٤مم – السكرتورة خشب زان ٢.٥ × ١٠سم عرض الأحرف ظاهرة مركب عليها قشاط زان سمك ١ سم – الكالون و المفصلات من نوعية جيدة و الخاصة للصنف – يراعي عمل سدابه زان ٢سم اسفل كل رف من أرفف الدولاب و ذلك حسب أصول الصناعة الفنية – الدهانات بولستر حسب أصول الصناعة.

- طقم انتريه خشب زان

١ كنبه ٢ كرسي منجد جلد ناعم عالي الجودة تصميم مريح بألوان مختلفة وأنماط متعددة

- مكتب خشب

مكتب خشب مقاس ١٢٠ × ٦٠ × ٨٠سم من الكونتر ٢٢ مم ملصوقة قشرة جوز تركي و مقشط بقواشيط زان
ـ صدر المكتب ٦٠ سم غاطس ١٠سم .
- اجناب المكتب لها دعامات من كونتر ٢٢مم لها دعامات زان ظهر حيه.
- الادراج مصنعة من الخشب الموسكي عرض ١٢ × ٢.٥ سم وقيعان الادراج من ابلاكاج فلندي ٤ مم جميع الادراج مكعبة و تعمل علي سدابه زان مكون من ٤ ادراج عبارة عن درج بالوسط و ٣ ادراج معلقة بالقرصة و لهم كالون مركزي .
- المقابض و الكوالين من المعدن نوعية جيدة.
- مع مراعاة تقشيط المكتب من أسفل قشاطاط زان حسب أصول الصناعة الفنية
- الدهان بوليستر حسب اصول الصناعة.

- مقاعد انتظار ثلاثية

العرض: ١٨٣ سم.
الارتفاع: ٨٣ سم.
الوزن: ٢٦ كجم.
المادة: ستانلس.
اللون: فضي،.
مصنوعة من أجود أنواع الاستانلس والبلاستيك.
مقاومة للصدأ.
مقاومة للخدوش او الكسور.

كرسي مدير عام

التصميم والهيكل
الظهر :ظهر عالي (High Back) يفرّق ويَدعم منطقة الرقبة والفقرات القطنية للظهر، وقد يأتي بتصميم كابوتينيه أو مبطن بطبقات إضافية.
الشاسيه أو الإطار :يُصنع غالباً من الخشب الطبيعي القوي (مثل خشب الزان) أو من المعدن المقوى أو الخشب المضغوط (كونتر) لضمان التحمل العالي.
القاعدة (النجمة :(قاعدة خماسية (معدنية أو خشبية مغطاة بطبقة حماية) ومزودة بـ ٥ عجلات مرنة وسلسة الحركة
الخامة والتنجيد
التنجيد :إسفنج عالي الكثافة (High-Density / Soft Foam) للحفاظ على شكل الكرسي وراحتة لفترات طويلة دون أن يهبط.
الكسوة الخارجية :جلد طبيعي أو جلد صناعي مستورد عالي الجودة (مثل الجلد ذو الدرجة الأولى)، وقد تتوفر خيارات بقماش فاخر أو شبك طبي حسب الموديل[
.الميكانيزم والتحكم
ماكينة الحركة :تحتوي عادةً على ميكانيزم ٢ حركة أو أكثر للتحكم في زاوية الميل والارتفاع.
التحكم بالارتفاع :هيدروليك عالي الجودة لضبط ارتفاع الكرسي بما يتناسب مع مكتب المدير.
مساند الذراعين :مبطنة ومصممة براحة إضافية، وقد تكون ثابتة (من الخشب أو المعدن) أو قابلة للتعديل الأبعاد
الارتفاع الكلي :يتراوح غالباً حول ١٢٠ سم.
العرض والعمق :بحدود ٧٠ سم × ٧٠ سم ليمنح الجالس مساحة واسعة ومريح

مفرمة ورق

تمزيق الورق والبطاقات الائتمانية والمشابك والدبابيس
مقاس التقطيع : 25X4 مم
شكل التقطيع : متقاطع
الحد الأقصى للتقطيع آلياً : ٦٠٠ ورقة ٨٠ جرام
الحد الأقصى للتقطيع يدوياً : ١٠ أوراق ٨٠ جرام
فتحة التلقيم : ٢٣٠ مم
مستوى الضوضاء : ٥٥ ديسيبل
مستوى الأمان :P-4 :
استهلاك الطاقة : ٤٠٠ واط
وضع السكون : بعد ٣ دقائق من عدم الاستخدام
وقت التشغيل المتواصل : ٦٠ دقيقة
سعة الحاوية : ٦٠ لتر

اللجنـــــــة		التوقيع
السيد / محمد عبد الحفيظ	عضو إدارة الشئون الإدارة بالمحافظة	
السيد / مايكل تاوضروس ديماس	مدير وحدة الصيانة بالمحافظة	

رئيس اللجنة

ياسر محمد رفاعي
موجه أول بالتعليم الفني الصناعي