

هيئة
ميناء دمياط

DAMIETTA PORT AUTHORITY



وزارة النقل
هيئة ميناء دمياط

كراسة الشروط والمواصفات

عملية توريد قطع غيار كهربائية للوحدات البحرية

نوع ورقم العملية	منقصة عامة رقم (٣٦) لسنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦
ثمن كراسة الشروط	٢٠٠٠ جنيه
التأمين المؤقت	٨٠٠٠٠ جنيه

جلسة فتح المظاريف الفنية الساعة الثانية عشر ظهر يوم (الخميس) الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٦

بقاعة المناقصات والمزايدات خارج البوابة الرئيسية

هيئة ميناء دمياط

DAMIETTA PORT AUTHORITY



كراسة الشروط والمواصفات لعملية قطع الغيار الكهربائية للوحدات البحرية للعام المالي

٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

- هيئة ميناء دمياط .
- رقم بريدي ١٣ دمياط - جمهورية مصر العربية .
- فاكس ٢٢٩٠٩٣٠ / ٠٥٧ / ٠٠٢ .
- تليفون ٢٢٩٠٩٤٠ - ٢٢٩٠٩٤٤ .

م	اسم الصنف	اسم الصنف باللغة الإنجليزية	الوحدة	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة	الإجمالي	ملاحظات
1	شريحة ليد ابيض (تقريبا ٣٥-٢٠) وات (٢١-١٢) فولت ثابت بالتريفر ٢٠ فولت ٥٠ هرتز	COB led ship cool white (30-35) watt 12-36 VDC with driver 220 volt / 50 HZ	عدد	200			
2	ليد ٣ وات ٣ فولت كاليفنة	led 3 watt 3.3 volt	عدد	100			
3	شريحة ليد داتريه ٢٢٠ فولت ٩ وات ١٥٠٠ ليومن - قطر ٦٠ مم بالتريفر والقاعد	led strip 220v / 9 watt / 1500 lm /base E27/ Ø:60mm /with driver and base	عدد	200			
4	لوحة كهرباء صاج مجلفن بأبعاد ٢٠٠*٢٠٠*٢٠٠ مم IP66 وبها شريحة داتريه لتثبيت الكونكات من الحديد المجلفن بها عدد ٢ فتحة جدار مقاس ٥٢ مم وعدد ٣ فتحات للبيانات المقاس ١٨ مم	Wall mounted enclosure panel galvanized steel with dimentions 600*400*200 mm IP66 with plain mounting plate of galvanised sheet steel	عدد	6			
5	لمبة بيان ٢٢٠ فولت متغير (٢-١) وات بول مسمار كاليفنة	Bulb 220VAC / 1-2 W/ 1P	عدد	100			
6	لمبة بيان ٢٤ فولت ثابت ١.٨ مم بول مسمار كاليفنة	Bulb 24V / 1 W/ 1P / 1.8ma	عدد	100			
7	لمبة شوكه صغيره ١.٥ وات ٢٤ فولت ثابت كاليفنة	Bulb 24V / 1 W/ 1P / 2 pin	عدد	50			
8	غبار لمبه خشاف باحث (٢٠-٢٤) فولت ٢٥٠٠-٢٠ وات مدى الرؤية ٢٥٠ متر بالمعكس كاليفنة	Search light bulb (24-30) volt DC /200 watt / 250 m vision	عدد	4			
9	لمبة إضاءة خاصة بخدمات المشاة (BAY15D) جهد ١٢ فولت ٢ بول ٢٥ وات احدى ارجل التثبيت اعلى من الاخرى كاليفنة	Navigation light bulb 12Vdc / 25W / BAY15D Offset Pin	عدد	60			
10	لمبة إضاءة خاصة بخدمات المشاة (BAY15D) جهد ٢٤ فولت ٢ بول ٢٥ وات احدى ارجل التثبيت اعلى من الاخرى كاليفنة	Navigation light bulb 24Vdc / 25W / BAY15D Offset Pin	عدد	40			
11	محدد حركة ٢٥٠ فولت ١٦ أمبير طول الكامه ١٢ مم كاليفنة	SPDT micro limit switch 250 VAC /16A / with roller cam 13mm	عدد	20			
12	محدد حركة ٢٥٠ فولت ١٦ أمبير طول الكامه ٢٨ مم كاليفنة	SPDT micro limit switch 250 VAC /16A / with roller cam 28mm	عدد	20			
13	فيوز خزانة لتفصيل السريخ مقاس (٢٨*١٠) مم تيار (٢٠) أمبير	porcelaine fast trip fuse (10Φ*38mm) - (20)A	عدد	100			
14	مصدر تيار لزوم شريحة ليد جهد الدخل ٢٠-٢٤ فولت ١٠-٥٠ هرتز جهد الخرج (٤٠-٢٥) فولت (٢٠:٢) وات كاليفنة	power supply 220-240Vac/ 50-60HZ input /(24-40)Vdc output /(20:25)Watt	عدد	50			
15	مصدر تيار لزوم شريحة ليد جهد الدخل (٥٦-٩) فولت ثابت جهد الخرج (٢-٥٢) فولت ثابت ١ أمبير كاليفنة	dc converter (9-56)Vdc input /(2-52)Vdc output /1A	عدد	30			
16	مقياس جهد التثبيت على كراي	DC-DC converter (17-33)Vdc input /(24)Vdc single output /10A	عدد	6			
17	مقياس جهد الدخل (١٧ - ٣٣) فولت ثابت / جهد الخرج ١٢ فولت ثابت ١٠ أمبير للتثبيت على كراي	DC-DC converter (17-33)Vdc input /(12)Vdc single output /10A	عدد	6			
18	مقياس جهد الدخل (١٧ - ٣٣) فولت ثابت / جهد الخرج ١٢ فولت ثابت ٥ أمبير	DC-DC converter (17-33)Vdc input /(12)Vdc single output /5A	عدد	10			
19	مصدر تيار جهد الدخل ٢٢٠ فولت / جهد الخرج ١٢ فولت ثابت ٢٠ أمبير	power supply 220-240Vac/ 50-60HZ input /(12)Vdc output /20A	عدد	4			
20	مصدر تيار جهد الدخل ٢٢٠ فولت / جهد الخرج ٢٤ فولت ثابت ٤٠ أمبير	power supply 220-240Vac/ 50-60HZ input /(24)Vdc output /40A	عدد	4			

٤١

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

م	اسم الصنف	اسم الصنف باللغة الإنجليزية	الوحدة	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة	الإجمالي	ملاحظات
21	ملف تشغيل كونتاكتور شتاينر ٢٤ فولت متغير (١٨-٥٠) كيلوات	LXD1B7 coil for schnieder contactor 24Vac / 50-60Hz / LC1D(09-38) / 4-18 KW	عدد	6			
22	ملف تشغيل كونتاكتور شتاينر ١١٠ فولت متغير (٤٠-٢٢) كيلوات	LXD1B7 coil for schnieder contactor 110Vac / 50-60Hz / LC1D(40-80) / 22-40 KW	عدد	6			
23	كونتاكتور شتاينر ٣ طرف جهد الملف ١١٠ فولت متغير ٦٥ أمبير	ICID65AF7 schnieder contactorwith coil 110Vac / 50-60Hz / 30 KW		4			
24	كونتاكتور شتاينر ٣ طرف جهد الملف ٢٢٠ فولت متغير ١٥٠ أمبير	IC1D150AM7 schnieder contactorwith coil 220Vac / 50-60Hz / 75 KW		4			
25	كونتاكتور شتاينر ٣ طرف جهد الملف ٢٢٠ فولت متغير ١٨ أمبير	IC1D18AM7 schnieder contactorwith coil 220Vac / 50-60Hz / 7.5 KW		4			
26	موتور تشغيل قاطع ثلثي ٤٠٠ فولت / ٤٠٠ أمبير / كاليفرنية	operating motor of ABB Molded case circuit breaker Tmax T5N 400 molded case circuit breaker MCCB 3pole / 400A	عدد	2			
27	كونتاكتور شتاينر اليكتروك ثلاثي للتحكم بجهد حتى ٤٠ فولت و بيتر ١٨ أمبير و جهد الملف ٢٤ فولت تردد (LC1D18B7)	Schneider electric TeSys D contactor, 3P, 3NO, AC3 440V, 18A, 24V AC coil (LC1D18B7)	عدد	4			
28	كونتاكتور شتاينر اليكتروك ثلاثي للتحكم بجهد حتى ٤٠ فولت و بيتر ٣٢ أمبير و جهد الملف ٢٤ فولت تردد (LC1D32B7)	Schneider electric TeSys D contactor, 3P, 3NO, AC3 440V, 32A, 24V AC coil (LC1D32B7)	عدد	4			
29	كونتاكتور شتاينر اليكتروك ثلاثي للتحكم بجهد حتى ٤٠ فولت و بيتر ٤٠ أمبير و جهد الملف ٢٤ فولت تردد (LC1D40AB7)	Schneider electric TeSys D contactor, 3P, 3NO, AC3 440V, 40A, 24V AC coil (LC1D40AB7)	عدد	4			
30	رلاي متعدد للحماية من عكس القارات وفق فارد وارقتاج وانخفاض الجهد شتاينر رلاي توصيل	phase sq. & ph. Fail + asymmetry + over/under voltage / 2C/O -220-480 Vac RM35TF30	عدد	6			
31	بوش بوتن مستطيل بعدد ٢ لمبه بيان ٢٤ فولت كاليفرنية	IDEC push button MC3D-M10FB / 24volt with bulbs	عدد	20			
32	بوش بوتن ثلاثي الاقطاب ٢٤ فولت ثابت / ٦ أمبير	deca push button switch D16LAR2-2ab / 24VDC / 6A / 3 pole	عدد	4			
33	مفتاح إيقاف طوارئ شتاينر عدد ٢ نقطة مقفولة	emergency stop / 2NC / XB4BS8444	عدد	10			
34	بريزد خارج المحيط مانع للمياه ٢٢٠ فولت / ١٦ أمبير	outlet 220V/ 16 A / IP 67 / 2p+E / surface mount female	عدد	40			
35	بريزد مجوز ٧٧٧ سم سلس ابيض / ١٦ أمبير	double white socket 7*7 cm / SAS / 16A		20			
36	غطاء بريزد ٧٧٧ سم سلس مانع للمياه	socket and waterproof cover 7*7 cm / SAS / 16A		20			
37	مفتاح مفرد ٧٧٧ سم سلس ابيض / ١٦ أمبير	white switch 7*7 cm / SAS / 16A		20			
38	ثلاثة مفاتيح ١٦ أمبير سلس ابيض	switch white 16A / SAS		20			
39	غطاء مفاتيح ٧٧٧ سم سلس مانع للمياه	switch with waterproof cover 7*7 cm / SAS / 16A		20			
40	علبة بلاستيك خارج الحائط ٧٧٧ سم / سلس	outside SAS box / 7*7 cm		90			
41	وش سلس ابيض ٢ فتحة ٧٧٧ سم	3 slot white chassis 7*7cm / SAS /		50			
42	مفتاح كيبورد ٤٥ أمبير ٧٧٧ سم سلس ابيض	white 45A air conditioning switch 7*7 cm / SAS		10			

(٢٠١٧)

٢٠١٧

٢٠١٧

٢٠١٧

٢٠١٧

(3/1)

م	اسم الصنف	اسم الصنف باللغة الإنجليزية	الوحدة	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة	الاجمالي	ملاحظات
43	طقم بلنجه ٤ طرف بحري ثكنر وتنايه شتايلر قابله للتثبيت ٣٨٠ فولت / ٦٢ أمبير / كالغينه	wall mounted plug 380 VAC-63A-6H - 3P+ E //IP 67 / male and female	عدد	12			
44	طقم بلنجه ٤ طرف بحري ثكنر وتنايه شتايلر قابله للتثبيت ٣٨٠ فولت / ١٢٥ أمبير / كالغينه	wall mounted plug 380 VAC-125A-6H - 3P+ E //IP 67 / male and female	عدد	12			
45	كابل فلتزول ١,٥٠٠ أمبير السويدي للكابلات	(ELSEWEDY CABLES) PVC insulated, steel wired armoured and PVC sheathed control cable with nominal cross-sectional area 1.5 mm and no. of cores 10 / (ELSEWEDY CABLES)	متر	100			
46	كابل ضغط منخفض نحاس ترمو مرن ٢٠٤ مم السويدي للكابلات	cable 0.6-1KV/4*6mm / cu/pvc/ flexiple copper / (ELSEWEDY CABLES)	متر	100			
47	كابل ضغط منخفض نحاس ترمو مرن ١٠٠٤ مم السويدي للكابلات	cable 0.6-1KV/4*10mm / cu/pvc/ flexiple copper / (ELSEWEDY CABLES)	متر	100			
48	سلك شعر ترمو ٢٣٢ مم السويدي للكابلات	cable 0.6-1KV/2*2mm / cu/pvc/ flexiple copper / (ELSEWEDY CABLES)	متر	400			
49	غايه مفتاح الترماتيك ٢ خط خارج الحائط	double breaker plastic casing	عدد	10			
50	داكت كابلات بلاستيك مصمت ٤٣٤ سم طول ٢ متر	plastic cable duct 4*4 cm / 2m	عدد	20			
51	داكت كابلات بلاستيك مصمت ٥٣٢,٥ سم طول ٢ متر	plastic cable duct 2.5*2.5 cm / 2m	عدد	20			
52	تراي كابلات بلاستيك مشرشر ٤٣٤ سم طول ٢ متر	PVC cable tray 4*4 cm / 2m	عدد	20			
53	ريلاي ١١ رطل ٢٨٠ فولت / ١٠ أمبير بالفا عدد	relay 380Vac / 50-60HZ / 3C/O / 10A	عدد	20			
54	كرتبه تنظيم جهد مولد ٤٤٨	leroy somer automatic voltage regulator AVR R448	عدد	1			
55	بوق سريته هواء ٢٤ فولت ثابت (٦-٤) بار من الاستانلس او النحاس المطلق بالكروم بطول (٨٠-٦٠) اسم كالغينه	Trumpet horn with electric coil 24 volt DC stainless steel or chromed brass with length (60-80)cm and pressure range (4-6)bar	عدد	5			
56	طلميه مباد ٢٢٠ فولت - ١٦٠ لتر لائقه / ٩ متر / ٥٠٤ كيلو وات / جسم استانلس - اميلر نحاس	sea water pump / 220 volt / 50 HZ / 160L/min / H 9m / 0.4 KW /	عدد	2			
57	طلميه مباد ٤٠٠ فولت - ١٤٠ لتر لائقه / ٥٣ متر / ٢,٢ كيلو وات / جسم استانلس - اميلر نحاس	sea water pump / 400 volt / 50 HZ / 140L/min / H 53m / 2.2 KW /	عدد	2			
58	ريشه مروحه حائط فريش ٣ ريشه اصلي كالغينه بالصاموله	fresh fan 3 pin	عدد	40			
59	قاعده شربون طلميه سنثينه ٢٤ فولت بالشربون من نوع رول ٣٧٠٠	rule 3700 pump brush base with brush	عدد	6			
60	موتور مروحه تبريد وحده خارجيه ٢٣٠ فولت ٥٠ هرتز ١٦ وات ١٣٠٠	fan motor 230V / 50 HZ / 16 Watt / 1300 rpm	عدد	6			
61	فلكسيل حلزوني بلاستيك ١٠ مم طول ١ متر	plastic flexible 10mm / 1M	متر	20			
62	كيس ترمله شوكة ٢ مم ١٠٠ قطعه	cupper fork male socket / 2mm / 100pcs	عدد	6			
63	كيس ترمله حلقه ١٠٠ قطعه	cupper ring socket / 6mm / 100pcs	عدد	6			

مستند

١٠٠٠٠٠

مستند

مستند

م	اسم الصنف	اسم الصنف باللغة الإنجليزية	الوحدة	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة	الإجمالي	ملاحظات
64	طية كبس نحاس مائل تنليه كبير ١٠٠ قطعة ٧.٤ مم		عدد	10			
65	كبس اغفر بلاستيك ١٠٠ مم ٣,٢١٥ مم ١٠٠ قطعة		عدد	10			
66	كبس اغفر بلاستيك ١٠٠ مم ٤,٨٣٠ مم ١٠٠ قطعة		عدد	7			
67	كبس اغفر بلاستيك ١٠٠ مم ٦,٤٥٠ مم ١٠٠ قطعة		عدد	10			
68	عارل باس بار كهربائي ١٠٠٠ فولت ٥ سم بالمسامير		عدد	20			
69	كوس نحاس ماسورة ٥٠ مم مسمار ٨ مم		عدد	100			
70	كوس نحاس ماسورة ٣٥ مم مسمار ٨ مم		عدد	100			
71	كوس نحاس ماسورة ٢٥ مم مسمار ٦ مم		عدد	100			
72	بكرة شريط لاصق كهربائي ٣٠ قدم		عدد	200			
73	بكرة فمير قطر ١٠.٦ مم وزن ٢٥٠ جم		عدد	10			
74	حجر بطارية ليثيوم ٣ فولت مقاس ٢٤٥٠		عدد	60			
75	حجر بطارية ليثيوم ٣ فولت ١٢٠٠ مللي أمبير مقاس ١٨٦٥٠		عدد	40			
76	شاشة تشغيل سينتر ٩ بوصة		عدد	1			
77	شاشة تشغيل سينتر ٧ بوصة		عدد	1			
78	بادي حركة سينتر ٤٥ كيلووات / ٧٢ أمبير		عدد	1			
79	بريدج توحيد ثلاثية ١٠٠٠ فولت ١٠٠٠ أمبير		عدد	2			
80	دايود سيليكون ٧٠٠ أمبير		عدد	10			
81	مارش ٢٤ فولت ٦.٧ كيلو وات يمين كالغينه		عدد	20			
82	المضو الثالث لمارش ٢٤ فولت ٦.٧ كيلو وات كالغينه		عدد	2			
83	العضو الدوار لمارش ٢٤ فولت ٦.٧ كيلو وات كالغينه		عدد	4			
84	قاعدة شربون مارش ٢٤ فولت ٦.٧ كيلو وات بلشربون كالغينه		عدد	4			
85	الوفايتيك مارش ٦.٧ ك وات ٤ نقطة تثبيت كالغينه		عدد	2			
86	مارش ٢٤ فولت ٥.٥ كيلو وات ١٢ سنه يمين كالغينه		عدد	2			

١٢/١٢/٢٠٢١

١٢/١٢/٢٠٢١

محمد الدويهي

١٢/١٢/٢٠٢١

م	اسم الصنف	اسم الصنف باللغة الإنجليزية	الوحدة	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة	الإجمالي	ملاحظات
123	علبة مكثفات الكرونية (٢٢٠ - ١٠٠ - ٤٧ - ٣٣ - ٢٢٠ - ١٠٠ - ٢٢٠ - ٤٧٠) ميكرو فاراد عند جهد (٤٥٠) فولت عدد ٢٠ لكل نوع	Electrolytic capacitors 450V kit	عدد	2			
124	علبة مكثفات سيراميك (١٠٠ - ٢٠ - ١٠ - ٤٧ - ٣٠ - ٢٠ - ٤٧ - ١٠٠) نيكوفاراد عدد ١٠ لكل نوع	Ceramic capacitor set	عدد	1			
125	علبة ترانزستور متعدد عدد ٢٠ لكل نوع (٥٠٠ - ١٠٠٠ - ١٥٠٠ - ٢٠٠٠) على امل امير (PNP - NPN) عدد ١٦٠ قطعة	General purpose transistors kit (NPN - PNP) - (500-1000-1500-2000)ma	عدد	1			
126	علبة ثير ديود متعدد عدد ٢٠ لكل نوع (٣٦٠ - ١٢٠ - ١٠ - ٧٠ - ٥٠ - ٦٠ - ٨٠ - ٤٠ - ٧٠ - ٩٠) فولت	Zener Diode assorted kit (1) watt	عدد	1			
127	علبة ثير ديود متعدد عدد ٢٠ لكل نوع (٣٦٠ - ٢٤٠ - ١٨٠ - ١٢٠ - ٩٠ - ٧٠ - ٥٠ - ٦٠ - ٨٠ - ٤٠ - ٧٠ - ٩٠) فولت	Zener Diode assorted kit (2) watt	عدد	1			
128	علبة منظم جهد الكروني عدد ٢٠ لكل نوع (٢٠ - ١) أسير (١٢ - ٩ - ٥) فولت	voltage regulator assorted kit (1-2) a	عدد	1			
129	لوحة انذار حريق من النوع التقليدي ٢٢٠ فولت كامل ٨ مدخل كالغيت	Conventional fire alarm control panel 220Vac / 8 zone	عدد	4			
130	حساس انذار حريق دخان تقليدي ٢٤ فولت كامل كالغيت	Conventional smoke detector 24 Vdc	عدد	40			
131	حساس انذار حريق حرارة تقليدي ٢٤ فولت كامل كالغيت	Conventional heat detector 60°C 24 Vdc	عدد	10			
132	بلق تحكم هيدروليكي بالنفوس الجاهزين ٣٢ - ١١ فولت	Danfoss PVEH32-Actuator-S7-1*4din-H-ACT part No:1166817	عدد	2			
133	ريكم قطر ٦٠ مم يتحمل درجة حرارة حتى ١٢٥ م	Heat shrink tubing Ø60mm with operating temperature up to 125°C	متر	20			
134	قاعدة فوز خرف (٣٨ * ١٠٠ مم) امير قابلة للتثبيت كالغيت	poceline fuse holder (10Ø38mm) - 32A - Din rail	عدد	10			
135	موتور مساحة زجاج ٢٤ فولت - ٥٥ نيون متر - ٥٥ وات - بالذراع والكابش	spiech glass wipper M type (12-24)VDC 45NM-arm(50-90)cm-55Watt / 45 strock/min	عدد	2			
136	ريكم قطر ٤٠ مم يتحمل درجة حرارة حتى ١٢٥ م	Heat shrink tubing Ø40mm with operating temperature up to 125°C	متر	20			

٤١٨٩

٤١٨٩

٤١٨٩

٤١٨٩

(٧/١)

م	اسم الصنف	اسم الصنف باللغة الإنجليزية	الوحدة	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة	الإجمالي	ملاحظات
137	بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن مع أسلاك توصيل بجهد ٣,٦ فولت ٣,٨ أمبير ساعة	ER18505 lithium rechargeable battery with wire leads 3.6 V 3.8 AH	عدد	20			
138	أسبراي اختبار كشف دخان ٢٥٠ مللي من النوع فايفون	WEICON smoke detector test spray 250 ml	عدد	5			
139	لوحة كهرباء بولي كربونات مقاس ١٥٢٢٥٢٥ سم IP65 شاشة بليكة التثبيت	Polycarbonate electrical panel, IP65, 350mm*250mm*150mm	عدد	6			
140	لوحة كهرباء بولي كربونات مقاس ١٧٢٣٠٤٠ سم IP65 شاشة بليكة التثبيت	Polycarbonate electrical panel, IP65, 400mm*300mm*170mm	عدد	6			
141	كارتية التحكم في سرعة المحرك لمولدات الديزل (ESD5500E)	ESD5500E Engine speed control unit for diesel generator governor	عدد	2			
142	مكرونية عازل حراري وكهربائي قطر ١ سم	fiberglass electrical insulation sleeves 200C / 1cm	عدد	20			
143	مكرونية عازل حراري وكهربائي قطر ٢ سم	fiberglass electrical insulation sleeves 200C / 2cm	عدد	20			
144	عازل بطاريات متعدد قدرة ٢٠٠٠ أمبير / عدد (٣) بطاريات ١ ديانمو	tri battery charger isolator 3*200 A batteries / 1 alternator / max voltage drop 0.02 V	عدد	4			
145	توخيتر شحن بطاريات ثابت ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز / ٦٠ أمبير	battery charger 220Vac input / 50 Hz / 24 volt output / 60A / 3 battery charging	عدد	3			
146	سرينه انذار صوتي صغيره ٢٤ فولت ثابت بوش بوشن	electrical buzzer 24 Vdc	عدد	10			
147	سرينه انذار صوتي صغيره ٢٢٠ فولت متغير بوش بوشن	electrical buzzer 220 Vac	عدد	10			

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

(١٠/٩)

الشروط الخاصة

٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

- قطع الغيار الموردة أصلية الصنع ومن اجود الخامات
- في حال ذكر كالعينة تكون قطع الغيار الموردة مطابقة تماما للعينة المقدمة من هيئة الميناء
- يجب موافاة الهيئة بأي تغيير أو تعديل فني يطرأ على المواصفة الفنية للعرض المتقدم لدراستها ومراجعتها قبل التعاقد
- يجب أن يكون التغليف على أعلى مستوى ضد الظروف الجوية وظروف التخزين
- مدة التوريد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام أمر التوريد
- المعاينة على الطبيعة جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات الفنية ومكملة لها
- يجب تقديم عينه او كتالوج للصنف الذي سيتم توريده مع المظروف الفني
- يجب تحديد المواصفات الفنية للعرض بالتفصيل ولا يعتد بالصور كمواصفة كاملة
- الفحص والاستلام داخل مخزن قطع الغيار البحرية داخل الدائرة الجمركية

المستأجر

الإدارة العامة

مدير عام الميناء

محمود الحارث