



إعلان

تعن الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس عن تطوير ورفع
كفاءة الحديقة العامة بباريس بمساحة ٢٥٠٠م

مناقصة محلية

١٠/٣/٢٠٢٦ ميعادا لفتح المطارييف الفنية
بمكتب السيد الاستاذ المستشار/ مفوض الدولة بالمحافظة

* ثمن كراسة الشروط : ٣٥٧.٩٠ ج

٢٩٩ ج + ١٤ % ض.ق.م + ٥ ج طابع شهيد + ٥ ج ذوى الاعاقة
+ ٥ ج مسنين + ٢ ج تنمية موارد

التأمين المؤقت: ٥٠٠٠٠ خمسون الف جنيه

مدته التنفيذ ٦٠ يوما من استلام الموقع

وعلى من يرغب فى الدخول فى العملية التوجه الى
ادارة التعاقدات لسحب كراسة الشروط

* يعتبر قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية مكملان لهذا الإعلان

سكرتير المركز
هشام مصطفى صادق
الاستاذ/

ادارة التعاقدات
سوسن على امام
/١

بمحافظة الوادي الجديد
رئيس مركز ومدينة باريس
الاستاذ/
سلامه على محمد
٢٠٢٦

مقاييسه تقديريه / لعملية تطوير ورفع كفاءة الحديقة العامة بمساحة ٢٥٠٠ م٢ (المرحلة الاولى)

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الجملة
				ق	ج	
١	بالمتر المكعب حفر في اى نوع من انواع التربة بكامل مسطح الحديقة بعمق ٣٠ سم وخلافه والفئة تشمل سند جوانب الحفر ان لزم ونزح المياه ان وجدت ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية والتي تحدد بمعرفة جهة الاشراف والمقاس هندسيا طبقا للتنفيذ على الطبيعة وجميع ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات وتعليقات المهندس المشرف	٣م	٧٥٠			
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال من الزلط الصافي بكامل مسطح الحديقة بعمق ٥٠ سم ويتم دمكها على طبقات سمك كل طبقة ٢٥ سم ويتم الرش بالمياه والدمك المناسب والبند مقاس هندسيا طبقا للتنفيذ على الطبيعة وجميع ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات وتعليقات المهندس المشرف	٣م	١٢٥٠			
٣	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال من الرمل الخرش النظيف بكامل مسطح الحديقة بعمق ٧٠ سم ويتم دمكها على طبقات سمك كل طبقة ٢٥ سم ويتم الرش بالمياه والدمك المناسب والبند مقاس هندسيا طبقا للتنفيذ على الطبيعة وجميع ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات وتعليقات المهندس المشرف	٣م	١٧٥٠			
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة مقاس ٥٠ x ٣٠ سم وتثبيت بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٢٥٠ كجم اسمنت لكل ٣م رمل وتملا بمونة الاسمنت والرمل والسعر يشمل رش البردورات بالمياه قبل التركيب وعمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ٧ سم اسفل البردورات مع شد الخيوط ومراعاة استواء الاسطح الافقية والراسية والتشطيب والدهان باللون المطلوب ببوية اللاكيه عدد ٢ وجه صافى وجميع ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليقات المهندس المشرف	م ط	٧٠٠			
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك سمك ٦ سم ذو اشكال زخرفية طبقا للرسومات ومحمل على البند خرسانة عادية ١٠ سم مكونة من ٢٥٠ كجم/م٢ رمل وكذلك دكة رمل خرش اسفل واعلى الخرسانة العادية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل حسب اصول الصناعة والرسومات المواصفات الفنية وتعليقات جهة الاشراف	٢م	١٠٠٠			

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

تس : مقاييسه تقديرية / عمليه تطوير ورفع كفاءه الحديقه العامه بمساحه ٢٥٠٠ م٢ (المرحله الاولى)

م	البيان	الوحده	الكمية	الفنة		الجملة	
				ق	ج	ق	ج
٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مسطحات خضراء من النجيل الطبيعي الجاهز من نوع باث بيلم ١٠ او ما يماثلته الخالى من الحشائش الضارة والغريبة والبند يشمل عمل طبقة من الرمال ناعمة سمك لا يقل عن ١٥ سم ومعالجة التربة بالكومبست الخالى من الحشائش الضارة وكل ما يلزم لنهيو العمل حسب اصول الصناعة والرسومات المواصفات الفنية وتعليمات جهة الاشراف	٢م	١٥٠٠				
٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب ودهان برجولا خشبية ابعاد ٣ × ٣ والبند يشمل القوائم من الخشب الموسكى قطاع ٨ × ٨ بوصة والكمرات الرئيسية المثبتة باعمدة من الخشب الموسكى قطاع ٤ × ٤ بوصة في الاتجاهين وكمرات ثانوية من الخشب الموسكى قطاع ٤ × ٢ بوصة والمثبتة على الكمرات الرئيسية في الاتجاهين مع تغطية السقف بالخشب البغدالي والبند يشمل اعمال التجميع والتثبيت للاجزاء الخشبية بواسطة زوايا من النحاس قطاع ٤ × ٥ سم وبطول ١٠ سم ومسامير فلاوظ بقطر مناسب وذلك للاجزاء الافقية المتصلة بالاعمدة الخشبية ويتم التثبيت للاعمدة الخشبية بالارضية على جلسة مباني بارتفاع ٣٥ يم والبند يشمل الدهان للاجزاء الخشبية بمادة مقاومة للرطوبة ثم الدهان بالاستر ٢ وجه باللون المطلوب ويشمل دهان الأجزاء الحديدية بمادة مقاومة للصدأ ثم وجهين لاكين والمقاس هندسي على المسقط الافقي وكل ما يلزم لنهيو العمل حسب اصول الصناعة والرسومات المواصفات الفنية وتعليمات جهة الاشراف	٢م	١٨				
٨	بالعدد عمل صيانة ورفع كفاءة للبرجولات الخشبية الموجودة بالحديقة وتغير ما يلزم من تلفيات ومحمل على البند تغيير كافة قطاعات cnc بالشكل المطلوب من جهة الاشراف والفنة تشمل الدهان بالاستر ٢ وجه باللون المطلوب ويشمل دهان الأجزاء الحديدية بمادة مقاومة للصدأ ثم وجهين لاكين وكل ما يلزم لنهيو العمل حسب اصول الصناعة والرسومات المواصفات الفنية وتعليمات جهة الاشراف	عدد	٤				

٢٣

٢٣

تس : مقاييس تنفيذية / لعملية تطوير ورفع كفاءة الحديقة العامة بمساحة ٢٥٠٠ م^٢ (المرحلة الأولى)

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الجملة
				ق	ج	
	<p>بالمقطوعة توريد وعمل حمام سباحة ابعاد ٦ × ١٠ م على ان يكون العمق متدرجا من ٨٠ سم : ١,٥٠ م بالمكان المشار اليه من الجهة المالكة والفئة تشمل الاتي:</p> <p>١- عمل حفر لزوم اساسات الحمام ابعاد ٧,٥ × ١١,٥ م بعمق ٢,٥٠ م وغرفة المعدات ابعاد ٣,٢٥ × ٣,٢٥ م على ان تكون قاع غرفة المعدات اعلى من أرضية الحمام بـ ٠,٥ متر شامل المعدات وسند جوانب الحفر ونزح المياه ان وجدت</p> <p>٢- عمل إحلال من الزلط والرمل الخرش التنظيف بنسبة ١:١ بعمق ٢,٠٠ م ويتم الدمك على طبقات كل طبقة ٢٥ سم ويتم الرش بالمياه والدمك المناسب</p> <p>٣- عمل خرسانة عادية سمك ٣٠ سم اسفل الحمام ابعاد ٧ × ١١ م وغرفة المعدات ابعاد ٣ × ٣ م سمك ٣٠ سم على ان تكون قاع غرفة المعدات اعلى من أرضية الحمام بـ ٠,٥ متر والخرسانة مكونة ٣٠,٨ زلط + ٣٠,٤ رمل + ٣٠٠ كجم/م^٣ اسمنت مقاوم للكبريتات شامل الصندقة والدمك الجيد ورش ومعالجة الخرسانة</p> <p>٤- عمل خرسانة مسلحة سمك ٢٥ سم ٦ × ١٠ م سفلي وعلوي لزوم ارضيات وحوائط الحمام والغرفة مكونة ٣٠,٨ زلط + ٣٠,٤ رمل + ٤٠٠ كجم/م^٣ اسمنت مقاوم للكبريتات شامل الصندقة والدمك الجيد ورش ومعالجة الخرسانة على ان يتم صب الحوائط وارضية الحمام في نفس الوقت</p> <p>٥- عمل عزل لزوم حوائط وارضيات الحمام والغرفة باستخدام طبقة واحدة الانسومات ج ٣ سمك لا يقل عن ٣ مم يتم لصقها باستخدام البثبوري على الساخن وعمل ركوب لا يقل عن ١٠ سم عند الوصلات ومحمل عليه قبل عزل الانسومات عمل وجهيين من البيتومين الساخن</p> <p>٦- توريد وتركيب عدد ٢ فلتر رملي مضغوط GRP يدوي قطر ٣٦ بوصة مصنع من الفيبر جلاس المجدول كامل بوسط الترشيح ومزود بمجموعة محابس يدوية لاوضاع التشغيل المختلفة بمعدل تصرف ٣٠ م^٣/س</p> <p>٧- توريد وتركيب عدد ٢ ظلمبة بالمرشح الابتدائي لزوم فلتر الحمام والمحرك الكهربائي الذي يعمل على تيار ٢٢٠ فولت قدرة ٣ حصان وجميع مستلزمات التركيب</p> <p>٨- توريد وتركيب عدد ١ ظلمبة غاطس قدرة ١ حصان وتصرف ٣٨ م^٣/س لغرفة الماكينات ماركة بيدرول او ما يماثلها</p> <p>٩- توريد وتركيب عدد ١ نظام حقن كلور سعة ٤ كيلو</p> <p>١٠- توريد وتركيب عدد ٣ اسكيمر</p> <p>١١- توريد وتركيب عدد ٥ مدخل جانبي</p> <p>١٢- توريد وتركيب عدد ١ مصفاة ارضية ٩٠٩ بوصة</p>					

نص : مقاييسه تقديرية / لعملية تطوير ورفع كفاءة الحديقة العامة بمساحة ٢٥٠٠ م^٢ (المرحلة الاولى)

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الجملة
				ق	ج	
	تابع :					
	١٣- توريد وتركيب عدد ١ فتحة مكنسة فاكيوم من النوع الدائري كامل بالناحية الامامية ويمكن ازالته باليد ويركب خرطوم وحدة النظافة الخاصة بالقاع ومصنعة من مادة ABS ببيضاء اللون المقاومة للكيمياويات والعوامل الجوية ماركة سيرتكن او هويرد او ما يماثلها					
	١٤- توريد وتركيب عدد ٤ مانع دوامات ماركة فايبر بول او هويره مقاس ٣٠*٣٠					
	١٥- بالعدد توريد وتركيب شبكة تغذية وصرف غرفة ماكينات لحمام السباحة على ان تكون المواسير المستخدمة انتاج مصر الحجاز او ما يماثلها بحد ادنى ١٠ بار والوصلات والمحابس انتاج كزمر او دبي او ما يماثلها					
	١٦- توريد وتركيب طقم أدوات نظافة ٦ قطع تتكون من ذراع تليسكريبي من الألومنيوم مضاد للكيمياويات بطول ٧ م ، وحدة نظافة أرضية حمام السباحة رنس مكنسة ، فرشاة نظافة أرضية مصغرة من الشعيرات النايلون ، خرطوم سحب من النوع المقوي والذي يطفو على سطح الماء ، جهاز اختبار كيمياويات معالجة مياه الحمام ماركة سرتكن او هويرد او ما يماثلها ، شبكة أعماق					
	١٧- توريد وتركيب لوحة كنترول ٤٠ * ٣٠ شنيدر او ABB او ما يماثلها شاملة جميع الكابلات والتسيير وكوندكتورات واوفرلودز وايرث ليكدج وسيلكتورات ومفاتيح قواطع مناسبة للاحمال ولمبات إشارة					
	١٨- توريد وتركيب سلم من الاستانلس ستيل لا يقل عن ٣ درجة					
	١٩- توريد وتركيب جريلية بلاستيك ٤ بوصة بالغطاء حول الحمام بطول ٣٥ متر					
	٢٠- توريد وتركيب واختيار مواسير UPVC قطر ٦ بوصة ضغط ٦ جو طبقا للمواصفات المصرية القياسية وتشمل الحفر بالعمق المطلوب ونزح المياه ان وجدت وتوريد وردم ودمك برمال نظيفة اسفل واعلي وحول المواسير بطول ٥٠ م					
	٢١- توريد وعمل عدد ٢ غرفة تفتيش ٦٠*٦٠*٦٠ سم سمك طوبة احمر طفلي فوق فرشاة خرسانية ٧٥*٧٥*٢٥ سم مع توريد وتركيب الاغطية من الزهر وعمل القناتيات اللازمة بقاع الغرفة وبياض الغرفة من جميع الاتجاهات بمونة اسمنتية ورمل بنسبة ١ : ٢ ويشمل الحفر والردم ونقل المخلفات الى المقالب العمومية					
	٢٢- توريد وعمل مباني سمك طوبة حول الحمام والغرفة ذات محتوى اسمنتي ٣٠٠ كجم/م ^٣ اسمنت ورمل وملئ جميع العراميس وعمل عزل للحوائط من الخارج بالبيتومين على البار ٣ أوجه باجمالي ٣٢٠ م ^٢					

٩٨٢

٩٨٢

تس : مقاييسه تقديرية / لعملية تطوير ورفع كفاءة الحديقة العامة بمساحة ٢٥٠٠ م٢ (المرحلة الاولى)

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الجملة
				ق	ج	
	تابع : ٢٣- توريد وتركيب سيراميك حوائط وارضيات فرز درجة اولي من صنف جيد معتمد لزوم حوائط وارضيات الحمام والغرفة على ان يتم الاعتماد قبل التركيب باللون والمقاس المطلوب يلصق بمونة ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي مقاوم / ٣م مع صقل الحمامات بلباني الاسمنت الأبيض ونظافة السطح جيدا وعمل عزل كماوي اسفل السيراميك باجمالي ١٩٠ م٢					
٩	٢٤- توريد وتركيب جلسة من الرخام الجلالة بمحيط الحمام من الاعلي عرض ٦٠ سم سمك ٤ سم ويلصق بمونة اسمنت بورتلاندي / ٣م رمل مع سقي الحمامات بلباني الاسمنت الأبيض ونظافة السطح جيدا باجمالي ٣٥ م	مقط	١			
	٢٥- توريد وتركيب باب صاج تجليد بابعاد ٧٥*٧٥ لزوم الغرفة سمك ٣ مم ومحمل عليه جميع الاكسسوارات والمفصلات واعمال الدهان وجهين لاكمه جميع ما سبق يتم اعتماد كافة العينات قبل التركيب من الجهة المالكة وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمقطوعة					
الإجمالي :						

رئيس مركز ومدينة باريس



٥٧٤٥

مدير الإدارة الهندسية

الأستاذ / م

انوار عمر محمد

مهندسي المشروعات

م / عمرو عادل وداعة

م / مرفت وداعة صديق