

اعلان

تعلن مديرية الشباب والرياضة بأسوان عن طرح المناقصة العامة رقم (١) [بنظام المظروفين] للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م للعملية الآتية: -

م	اسم العملية	التأمين المؤقت يؤدي باي من الوسائل التي يصدر بتحديدھا قرار من وزير المالية	قيمة الكراسة	ميعاد فتح المظاريف
١	إنشاء سور خارجي بمركز شباب الشيخ ابراهيم بمدينة دراو.	٦٠٠٠٠ ج	٢٩٩ ج يضاف اليها ضريبة القيمة المضافة وطابع الشهيد وطابع ذوى الهمم وطابع رعاية المسنين	الاثنين ٢٠٢٦/٤/٢٠

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة الشؤون المالية والإدارية بمديرية الشباب والرياضة بأسوان مجمع المصالح الحكومية رقم (١) بالدور الخامس وتعد لجنة المناقصة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر مكتب السيد المستشار / مفوض الدولة لمحافظة اسوان بالدور الأول بمجمع المصالح الحكومية رقم (١) في الموعد المحدد بعاليه ويعتبر احكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط والمواصفات مكمل لهذا الإعلان.

وقد تحدد جلسة الاستفسارات يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٩ م.

م/ إدارة الشؤون المالية والإدارية



مقاييس تقديرية لإنشاء سور مركز شباب الشيخ ابراهيم - مدة التنفيذ (أربع

الكمية	الوحدة	البند
3400	3م	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات في جميع أنواع التربة (حجرية - طينية ..) الى العمق المطلوب حتي الوصول الي التربة الصالحة للتأسيس طبقا لتقرير الاستشاري والفئة تشمل سند جوانب الحفر ونزح المياه الجوفية ان وجدت ونقل ناتج الحفر الي المقابل ونهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات الاشراف
3000	3م	بالمتر المكعب توريد وعمل إحلال اسفل وحول الاساسات من رمل متدرج و زلط متدرج موردة من خارج الموقع خالي من أي مواد عضويه وذلك طبقا لتقرير أبحاث التربة والفئة تشمل الردم علي طبقات لا تزيد سمك الطبقة عن 25سم .
125	3م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه عادية لزوم الاساسات بالسلك المطلوب وتتكون من (0.8 م 3م زلط ، 0.4 م 3م رمل ، 250 كجم اسمنت بورتلاندي) والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة لنهو الاعمال علي الوجه الاكمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات هيئة الاشراف وتقديم الرسومات الانشائية من جهة استشارية معتمدة
83	3م	الخرسانة المسلحة لزوم الاساسات و تتكون من (0.8 م 3م زلط ، 0.4 م 3م رمل ، 350 كجم اسمنت بورتلاندي) علي ان يكون الحديد المستخدم نوعية معتمدة والصب يكون ميكانيكيا مع وجود هزاز والفئة تشمل جميع المواد ووالمصنعيات اللازمة لنهو الاعمال والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات الاشراف حسب الكود المصري وتقديم الرسومات الانشائية من جهة استشارية معتمدة ومحمل على البند عزل الاساسات من البيتومين الساخن علي ثلاثة طبقات طولية وعرضية مع قفل المسامات (تسويس الاساسات) علي ان تكون طبقة شحمة والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات هيئة الاشراف
12	3م	بالمتر المكعب عمل خرسانه خفيفه حفظ أشاير و البند يشمل التنفيذ طلقا للمواصفات الفنية و تعليمات الاشراف .
		اجمالي
		قيمة الضريبة المضافة 14 %
		اجمالي المقاييس