وزارة الموارد المائية والرى
الإدارة العامة للموارد المائية والرى بزفتى

جدول الفئات الرئيسى لعملية انشاء حائط ساند من الدبش على الرياح العباسى بالبرالايسر من ك ٠.٤٨٠ : ك ٠.٥٣٠ بطول ٥٠ متر
للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ــ ٢٠٢٧ / ٢٠٢٨

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	القيمة بالجنية
١	توريد ورمى أحجار على أن تكون من أجود أنواع الأحجار ومن محاجرمعتمدة وطبقاً للمواصفات ويوافق عليها السادة المهندسين المنوط بهم الإشراف على التنفيذ والفئة تشمل ومحمل عليها التحميل والنقل والتنزيل وتوريدها لمواقع الأعمال من أى محجر لموقع العمل بمعرفة وعلى نفقة المقاول وسيتم احتساب الكميات من واقع الرصات طبقاً للاشتراطات العامة والخاصة والمواصفات والإستلام هندسياً طبقاً للرسومات والقطاعات وتعطى الفئة للمتر المكعب الواحد .	م٣	٩٠٠		
٢	توريد وبناء أحجار من أجود أنواع الأحجار من محاجر معتمده لبناء الحائط الرأسى وطبقاً للمواصفات والرسومات ويكون البناء بمونه الاسمنت والرمل بنسبة (٣٥٠ كجم) فقط وقدره ثلاثمائة وخمسون كيلو جرام أسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات إلى ١ م٣ رمل نظيف وحرش وخالي من الشوائب و الفئه تشمل ومحمل عليها تحميل ونقل الأحجارمن أى محجر لموقع العمل وتنزيلها وبنائها وعمل الكحلة البارزة المكونة من ٥٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات إلى ١ م٣ رمل كما تشمل الفئة ومحمل عليها أعمال الردم خلف المبانى وعلى طبقات كل ٢٥ سم مع الدك بالمندله والرش بالمياه وأن يكون التنفيذ طبقاً للرسومات والاشتراطات والمواصفات العامه والخاصة وتعليمات الساده مهندسى الإشراف على الأعمال والمقاس من واقع القياس الهندسى للمبانى المعتمدة من السادة المهندسين المنوط بهم الإشراف على التنفيذ وتعطى الفئة للمتر المكعب الواحد .	م٣	١١٠		
٣	توريد وعمل خرسانة فينو بنسبة خلط ٠.٨ م٣ زلط فينو الى ٠.٤ م٣ رمل نظيف حرش الى ٤٠٠كجم (أربعة مائة كيلوجرام) اسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات والاملاح والفئة تشمل ومحمل عليها عمل الفرم الخشبية اللازمة وتدعيمها طبقا لاصول الصناعة باستعمال خشب سويدى جديد للحصول على سطح املس ناعم للخرسانة وتعطى الفئة للمتر المكعب الواحد .	م٣	٨		
٤	توريد وتركيب مواسير خرسانه مسلحه من مصنع معتمد ويراعى وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية لعام ٢٠٠٦ والبند يشمل محمل عليه عمل جلب من الخرسانه المسلحه بمونه مكونه من (٠.٨) م٣ زلط و(٠.٤) م٣ رمل حرش، ٤٠٠ كجم (فقط أربعمائة كيلو جرام) اسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات والاملاح وتسليح دائرى وعرضى حول الجلبه طبقا للرسومات الهندسيه وكذلك التحبيش علي المواسير من الداخل بمونة الاسمنت والرمل واقطار المواسير المستعمله هى مما جميعه بالمتر الطولى الواحد : أ – مواسيرقطر (١.٠٠ م) قطر داخلى	م.ط	٩		
	الاجمالى				

يعتمد

مدير عام الموارد المائية والرى بزفتى